

2-118

喀什市2025年政府采购计划申请表

采购单位名称：喀什市第二十九小学

联系人：温鹏举

联系电话：17809988758

单位：元

序号	品目名称	主要技术参数	数量	单价	资金来源				采购方式	组织形式	备注
					总价	本级资金	专项资金	其它资金			
		合 计			37,000.00	0.00	37,000.00	0.00			
1	校园监控增补	见附件	1	37,000.00	37,000.00		37,000.00		电子卖场 在线询价	政府集中采购 委托本级集采	
2											
3											
4											
5											

采购单位意见（加盖公章）：

单位主要领导签章：

经办人签字：温鹏举

2025 年 5 月 13 日

主管部门审核意见（加盖公章）：

单位主要领导签章：

经办人签字：

2025 年 5 月 13 日

财政局资金来源审核意见：

经办人签字：顾永名

2025 年 5 月 22 日

采购单位、主管单位、财政局业务科室各留存一份，政采云平台上传PDF版本。

2-118

喀什市第二十九小学政采云采购清单（2025年）

序号	品目名称	参数：规格、功能	数量	单位	单价	金额 (元)	备注
1	网络摄像机	1. 主码流支持2560x1440@25fps。（公安部检验报告证明） 2. 靶面尺寸为1/2.7英寸（公安部检验报告证明） 3. 最低照度彩色0.005lx。（公安部检验报告证明） 4. 在IE浏览器下，具有H.265、H.264、MJPEG设置选项； 可将 H.264 格式设置为 Baseline/Main/ High Profile 5. 同一静止场景相同图像质量下，设备在H.264或H.265 编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约90% ★6. 设备内置1颗GPU芯片（公安部检验报告证明） ★7. 具备区域入侵、越界入侵、进入区域、离开区域、人员聚集、快速移动、徘徊、物品拿取、物品遗留、停车、虚焦智能分析功能，当以上智能分析行为达到设定的阈值时，可通过客户端软件或IE浏览器给出报警提示（公安部检验报告证明） 8. 支持样机与客户端之间用200m五类非屏蔽网线直接连接，使用丢包测试软件连续发送1000个数据包，重复测试3次，无丢包。（公安部检验报告证明） 9. 宽动态功能有开启、关闭、自动三种设置，当设置为自动时，样品可根据环境照度自动开启或关闭宽动态功能。（公安部检验报告证明） ★10. 可对经过设定区域的行人进行人脸检测，当检测到人脸后，可叠加动态绿色跟踪框，可联动抓拍最佳人脸图片及对应的全景图片、录像及给出报警提示。（公安部检验报告证明） 11. 内置2颗补光灯（1红外灯、1颗白光灯组成）。样机支持红外和白光补光灯，可通过IE浏览器或客户端切换补光灯类型。红外作用距离不低于30m。（公安部检验报告证明） 12. 能在DC12V±25%范围内正常工作，支持防反接保护和POE供电。） 13. 内置1个麦克风、1个扬声器、1个RESET复位键，自带镜头，具有1个RJ45 网络接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口、1个RS232接口、1个SD卡卡槽。 支持IP66防尘防水。（公安部检验报告证明）	台	20	400	8000	

2	硬盘录像机	1. 嵌入式网络硬盘录像机, 19英寸标准机箱, 支持≥ 16个SATA接口硬盘, 支持≥ 64路H. 264、H. 265视频流混合接入, 输入带宽$\geq 320\text{M}$, 支持4K高清网络视频的接入、存储、预览和回放, 支持≥ 12路1080P视频同时解码输出; 2. 支持手动录像、定时录像、事件录像、移动侦测录像、报警录像, 支持重要录像文件加锁保护功能, 支持硬盘配额和硬盘盘组两种存储模式, 可对不同通道分配不同的录像保存容量或周期; ▲ 3. 支持接入16TB、18TB、20TB等大容量硬盘, 支持存储安全保障功能, 当存储压力过高或硬盘出现性能不足时, 可优先录像业务存储; (需提供相关检验机构出具的检测报告复印件并加盖制造商鲜章证明) ▲ 4. 解码显示能力支持不低于25fps、8100×3600格式的视频图像, 显示输出分辨率支持3840×2160、60Hz, 支持自适应显示器的最佳分辨率显示; (需提供相关检验机构出具的检测报告复印件并加盖制造商鲜章证明) ▲ 5. 支持接入带有温度报警、烟雾报警、障碍物遮挡报警、移动报警、防拆报警、紧急报警等功能的摄像机, 支持联动录像、抓拍图片、弹出画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出, 支持按通道、时间、类型检索报警图片, 支持图片和列表两种形式展现录像搜索结果; (需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖制造商鲜章证明) ▲ 6. 支持接入≥ 64路支持高空抛物行为检测的IPC, 支持联动录像、抓图、蜂鸣报警、预置点、邮件、本地报警输出、IPC报警输出、日志记录, 支持按通道、日期对高空抛物行为进行录像检索、关联录像回放、导出图片; (需提供相关检验机构出具的检测报告复印件并加盖制造商鲜章证明) 7. ≥ 2个HDMI、≥ 2个VGA接口, 支持不少于2组屏异源输出视频图像, 支持≥ 2个千兆网口、≥ 3个USB接口 (其中USB3.0接口≥ 1个)、≥ 1个eSATA接口, ≥ 16路报警输入、≥ 4路报警输出接口。	台	2	5000	10000	
3	硬盘	标称容量: 8TB 外形规格: 3.5-inch 接口类型: SATA 转速: 7200RPM 缓存: 512MB	块	9	1200	10800	
4	电源适配器	监控摄像机专用电源, 12V/2A	个	20	20	400	
5	摄像机支架	采用铝合金材质, 不易生锈 支持壁装安装方式 支持水平: $0^\circ \sim 360^\circ$, 竖直: $-30^\circ \sim 0^\circ$ 旋转角度范围	个	20	20	400	
6	理线盒	监控专用防水理线箱	个	20	20	400	

2-118

7	网线	超六类非屏蔽网线	米	1200	3	3600	
8	交换机	1. 设备性能不低于交换容量: 56 Gbps, 转发性能: 41.67 Mpps; 2. 可用千兆电口数量 ≥ 24 , 千兆光口数量 ≥ 2 , 3. 支持链路聚合、QoS、STP/RSTP、端口镜像、端口隔离、风暴抑制功能, 支持SNMP管理、LLDP功能, 支持按端口划分VLAN; 4. 支持通过管理平台和手机APP对交换机进行远程控制、状态查看、系统拓扑展示、管理、远程升级、远程重启; 5. 支持通过管理平台对交换机间不同的连接方式进行系统拓扑识别, 至少包括网线连接、光纤连接、无线连接; 支持通过管理平台展示交换机间链路详情, 包括传输速率、链路两端设备信息和链路带宽告警展示; 6. 支持通过管理平台和手机APP在网络拓扑中展示交换机详情, 至少包括基本信息、交换机性能使用信息、交换机面板状态、端口信息; 支持通过管理平台和手机APP在系统异常时实时推送交换机告警信息并展示告警内容; (需提供封面具有CNAS和CMA标识的检测报告复印件并加原厂印章证明)	台	1	800	800	
9	电源线	2*1.0mm护套线, 环保材质, 无氧铜丝, 加厚型护套, 符合国标标准	米	600	3	1800	
10	穿线管	国标加厚线槽、明装阻燃线槽/外观整洁、美观/安装检修方便, 带上国际认证标志	米	800	1	800	
	合计	叁万柒仟元整				37000	

分管领导:

李江波

经办人:

温明华