

疏勒县中等职业技术学校围墙、督学平台设备耗材政府采购清单

号	名称	规格参数	单位	数量	单价 (元)	总额 (元)	备注
	硬盘录像机 64路(16盘位)	3U标准机架式16盘位网络硬盘录像机, 高性能ATX电源 支持满配8TB硬盘(总容量可达128TB) 2个HDMI接口、2个VGA接口, 异源输出, 可支持4K输出 2个10M/100M/1000Mbps网口 2个USB2.0接口、2个USB3.0接口 报警10接口: 16路报警输入, 9路报警输出(其中第9路支持CTRL 12V) 反向供电接口: 1路(DC12V 1A) 串行接口: 1路全双工485接口, 1路标准RS-232接、输入带宽: 320Mbps 输出带宽: 256Mbps 接入能力: 64路H.264、H.265格式高清码流接入 解码能力: 最大支持12times;1080P	个	2	4200	8400	安装, 调试, 保质期3年
	网络监控8芯综合线	五类8+2无氧铜8x0.58+2x0.5) 300米、8芯网线带电源一体线纯无氧铜复合线室内外网络监控专用综合线	箱	4	350	1400	学校围墙布线, 安装摄像头、调试、球机电源安装, 保证正常运行、保质期1年
	光缆 (24升) 600米	GYXTW(金属加强构件、夹带钢丝的钢-聚乙烯粘结护套中心束管式全填充型通信用室外光缆) 光缆的结构是将松套管置于缆的中心, 把单模光纤套入由高模量的塑料做成的内填充防水化合物松套管中。松套管外填充阻水材料后纵包钢带, 缆芯的两边是两根平行钢丝作为加强件后聚乙烯护套。	米	600	3	1800	
	长机网络摄像头(200万像素)	网络摄像机, 最高分辨率可达200万像素, 并在此分辨率下可输出25 fps实时图像支持移动侦测(支持人形检测)与异常侦测支持背光补偿, 强光抑制, 3D数字降噪, 数字宽动态, 适应不同环境智能补光, 支持白光/红外双补光, 红外光最远可达30m, 白光最远可达20 m1个内置麦克风符合IP67, 防尘防水。	个	20	235	4700	
	半球网络摄像机(200万像素)	络摄像机, 最高分辨率可达200万像素, 并在此分辨率下可输出25 fps实时图像支持移动侦测(支持人形检测)与异常侦测支持背光补偿, 强光抑制, 3D数字降噪, 数字宽动态, 适应不同环境智能补光, 支持白光/红外双补光, 红外光最远可达30 m, 白光最远可达20 m1个内置麦克风符合IP67防尘防水。	个	30	235	7050	

序号	名称	规格参数	单位	数量	单价 (元)	总额 (元)	备注
6	光收发器 (一对)	即插即用, 快速转发, 无需任何配置, 即可高速无损传输数据信号, 最长传输距离3km4kV防雷设计, 工作温度范围可达到-20~60℃波分复用, 单纤数据转发, 外壳工全金属设计, 散热能力更强提供1个千兆电口, 1个千兆光口, SC接口	对	10	185	1850	
7	尾纤	单模单纤 (9/125μm (G652D)) 接口类型: SC-SC护套材质: PVC插入损耗: ≤ 0.3 dB; 回波损耗: ≥ 50 dB环保性能: RoHS 2.0。使用寿命: 插拔次数 ≥ 1000次适用于机房、设备间、设备箱等光纤连接场景	个	50	2.5	125	
8	光纤终端盒	DS-ZGHK-24/E 24 口金属终端盒、提供 1U24 口光纤终端盒, 兼容机架式安装, 可搭配 LC、SC、FC光纤适配器使用	个	12	12	144	
9	电源线	4平方、国标纯铜单芯、无氧铜芯、两种颜色	包	2	300	600	
10	监控电源	符合信息技术类认证标准, 并取得3C认证, 良好的EMC性能, 符合环保防水外壳设计, 可用于室内、室外场合, 内置藏线盒功能	个	50	20	1000	
11	球机电源 (24V)	球机电源, AC24V	个	5	70	350	
12	交换机 (5口 、千兆)	5口10/100/1000M自适应千兆非网管型塑壳交换机	个	12	50	600	
13	围墙监控布 线, 球机布 线费	学校围墙布线	批	1	1800	1800	
合计: 29819			合计			29819	

参数提供人签字: 刘树成

分管领导签字: 曹玉环