

塔什库尔干塔吉克自治县2024 年中央林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复—国家级公益林区）封山育林项目概算表

序号	项目名称	规格、型号	单位	数量			备注
	国有林生态修复						
(一)	封山育林		亩	1500			
1	工程投资						
(1)	刺丝	p14中碳镀锌钢丝，抗张强度为900MPa，双股正反拧，每米刺数为8-10个/米，刺长为15mm，4个刺线头数，6道刺丝	米	28540	1.3	37102	
(2)	挂线柱	∠70mm×70mm×7mm、厚2mm热轧等边角钢，长2m，柱距8米	根	590	30.0	17700	
(3)	加强柱	∠90mm×90mm×8mm、厚4mm热轧等边角铁，长2m，桩距80米	根	60	70.0	4200	
(4)	支撑柱	∠40mm×40mm×4mm，直径50mm的焊管，1根加强柱两侧各1根支撑柱	根	120	97.0	11640	

(5)	门	铁质双扇，门宽6~8m，高1.2m~1.3m，框架采用1英寸钢管焊接，网线采用p5冷拔丝焊接而成，网孔80mm*80mm	扇	1	10194.0	10194	
(6)	门柱	∠90mm*90mm、厚8mm热轧等边三角铁，长1.5m	根	2	500.0	1000	
(7)	标志牌	规格3m*2m，3mm厚铁皮	个	1	5200.0	5200	
(8)	绑钩	Φ2.5 mm低碳热度锌钢丝	个	3500	2.5	8750	
(9)	安装费		批	1	30000.0	30000	包括材料运输、装卸、刺丝安装等费用

125786

新疆宝宏建设工程有限公司

