

## 和田泽晨文化科技有限公司报价单

序号	型号	参数	图片	价格
1	华高 DR-9030E	<p>幅面 A3            扫描速度 102ppm/204ipm(200dpi 模式下黑白彩色同速)            图像传感器 CIS            光源 LED(R/G/B)            扫描分辨率 1-600dpi,1dpi 步进可调            光学分辨率 300dpi/600dpi            送稿器容纸量≥500 张(A4:70g/m)            进纸方式自动进纸; U 型通道(下进纸, 上出纸)            扫描页面单面双面            介质尺寸宽度: 48-305mm,长度: 80-1000mm            介质厚度或重量 0.06-0.15mm;40g-157g/m<sup>2</sup>            扫描模式灰度, 彩色, 黑白, 自动颜色识别            图 像 输 出 格 式 JPEG/TIFF/BMP/PDF/PNG/ 双 层 PDF/OFD            图像处理器 GPU(片上图像处理单元)            内置操作系统 LINUX 操作系统            支持接口 USB3.0*1 Type B            自适应幅面, 对折, 跳过空白页, 正反面交换,</p>		23850 元

	<p>图像拆分, 亮度对比度/伽玛, 锐化与模图像处理功能糊, 多流输出, 消除黑框, 自动纠偏, 多流输出除红, 答题卡除红, 穿孔移除, 噪点优化, 背景移除, 尺寸检测, 待纸扫描模式, 自动文本方向识别, 连续/指定页数扫描, 图像旋转等</p> <p>超声波双张检测功能, 订书钉检测功能, 重要走纸技术: 强、中、弱分离三种分纸模式, 其他有用功能以适应多种纸张稳定走纸。计数功能, 歪斜检测, 休眠时间设置</p> <p>支持驱动 TWAIN</p> <p>支持操作系统 windows7、windows8、windows10</p> <p>电源 AC220-240V 50/60Hz 2.1A</p> <p>能耗工作状态: 70W;待机模式: &lt;0.5W;低功耗模式: 5W</p> <p>尺寸(长*宽*高)530*480*320mm</p> <p>操作环境温度: 0°C-40°C,湿度: 20%RH-85%RH</p> <p>国产品牌国产品牌非 OEM</p> <p>产品认证 CCC、节能</p>		
--	--	--	--

和田泽晨文化科技有限公司

2024年12月16日