

新疆焱阗商贸有限责任公司皮山县总工会工人文化宫采购项目(包一) 采购清单

序号	*商品名称	*参数	*数量	*单位	*控制单价(元)	控制总价(元)	在线询价建议品牌及型号 (二个以上)
电影院			226330				
1	电影院椅子	<p>外形设计：采用HDS人体流线设计，符合人体生理学原理，结构坚固耐用，防止骨架变形，肌肉柔软；座椅尺寸：中心距：580mm±5mm、总高990mm，座内宽490mm、座深460mm、座高450mm、扶手高620mm、扶手宽80mm、整体深度：680mm（打开座包）、建议最小行距900mm-1000mm</p> <p>1、背海棉：采用高密度冷发泡海棉，符合人体工学原理，柔软、舒适、回弹性好、背海绵密度不低于40kg/m³，长时间使用不会变形。2、座海棉：采用高密度冷发泡海棉，海棉密度不低于40KG/M³，柔软、舒适、回弹性好，长时间使用不会变形；承载力达到200KG以上，不易变形断裂，更坚固耐用。</p> <p>3、背内板：采用优质夹板经模具压注成型，外型成弧型，美观大方，具有曲线美。</p> <p>4、座背外板：采用优质高密度硬木多层板厚度不低于16mm；背板外型成弧型，美观大方，具有曲线美；座板附独特蜂窝式吸音气孔，整体吸音率高，能迅速消除全场回音，保证座椅的良好透气性能和整个会场无噪音；木材含水率不超过12%，经专用模具压弯成型，耐冲击，抗变型，表面经环保聚氨酯油漆饰面，甲醛含量符合国家环保标准；5、回位功能：采用弹簧加阻尼器自动回复装置，无噪音，使得回复主程协调一致，永久无故障使用；6、扶手面：采用优质橡木，板面经六次以上喷油、打磨，油漆采用高硬高度聚脂环保漆；7、写字板：采用铝合金支架或铁支架支撑结构，形状呈半圆结构，内藏折叠式可收藏于扶手脚内，合理利用空间。面板采用高密度中纤板，外冷压防火面板，四周PU封边。不用时可翻起来收藏在扶手盖里面，使用极为方便，省空间，完全满足书写时的承重要求。承重不小于30公斤。座椅带前置收藏式写字板，写字板长度为240mm，宽度为270mm，厚度为15mm。8、面料：采用优质环保软质麻绒面料，针车成型，渗透力强，吸声效果好，甲醛含量≤0.012mg/kg，耐干摩擦色牢度≥4级，起球≥3.5级，耐酸碱汗渍色牢度≥4级，撕破强力≥25N，断裂强力≥300N。9、侧板：采用优质木侧板贴棉绒布包裹，嵌入扶手框内侧，整体美观，牢固。</p> <p>10、扶手框：扶手框采用优质A级热轧板经模具冲压焊接成型，其框架上端长度405mm、宽度80mm、高度350mm。11、扶手脚架：上框采用2.0mm优质钢板与型钢模压并焊制成型；上架折边处采用优质铁板冲压向内折弯包边2mm加固，宽度为80mm，长度415mm，面条冲压成直角型加强筋，从而加固站脚承重金属表面经磷化处理静电喷塑饰面，具有较好抗腐蚀性和表面光洁度。上框安装侧板内侧焊接6个铁片和两根钢筋，焊接在脚架内侧固定侧板，使侧板从内到外衔接牢固，永不脱落，更加耐用，整体美观、大方。下框采用优质铝合金经模具压注一次成型，造型优美，工艺精良，脚架表面光滑无毛刺，整体无焊接痕迹，且脚架表面经过防氧化处理后又经高温喷涂处理，使粉末附着力更强，保证脚架耐腐蚀、不生锈、不褪色。脚架总高度：255mm，脚架顶端与扶手框链接位规格为：长165mm、宽60mm、厚70mm，脚掌规格：长510mm、宽60mm、高255mm，其脚板地脚孔前后中心孔距460mm，脚架整体设计符合力学及人体工程学原理，受力均匀，抗冲击、经久耐用，脚架两侧带有加强筋，从而加强座椅的受力点以及承受力度，脚架采用M8膨胀螺丝+M12膨胀胶固定到地面，表面卡扣式PP胶盖嵌入，起到防尘美观作用。椅子底脚中间开有隐藏式凹槽，固定移动双设计，当场地遇到有地暖且无法破坏地面打螺丝的情况下，可使用移动脚设计，中间连接一根拉杆，且安装简单。</p> <p>●可根据甲方需求确定颜色和质感；</p>	72	个	740	53280	祥聚科创、众兮、嘉众航行



2	左、中、右主扩音箱	<p>使用国产优质盆低音单元，（44芯）钛膜压缩驱动高音单元 箱体采用高密度夹板制作，优质木胶粉粘合，角码加强工艺，表面经黑色耐磨喷漆处理工艺。 箱体不低于10个螺纹悬挂点，底部有标准安装支架插孔，高强度防护铁网，整体视觉美观。 耐高温封闭式的分频器，国产优质音频电容、大功率无感铝壳电阻、大线径高纯度漆包线电感，精密调整优化功率响应及对高低音做人性的削弱和增强处理，力求音质完美。 后导相设计使中高频通透、饱满、细腻、柔和；低频厚实、包围感强，话筒的人声表现非常优异。 12寸全频音箱 频响 50Hz-20KHz 单元结构 额定输入功率（RMS） Passive: 400 W /800W AM 低通：≥1 x 12” （65mm音圈） 高通：≥1 x 1.75” 44MM振膜压缩驱动器 标称阻抗： 8 欧姆（passive） 物理数据 高 x 宽 x 深： ≥390x560x300mm 重量（净重）： ≥17kg</p>	3	个	5000	15000	BEATISER、天逸、CAF
3	超重低音	<p>频率响应（-10dB） 30 Hz - 200Hz 最大声压级 133 dB 灵敏度 102dB（1W/1M） 额定输入功率（RMS） 1200W 单元结构 低通：≥2 x 18”（100MM音圈） 标称阻抗：≥ 4 欧姆（passive） 物理数据 高 x 宽 x 深： ≥610 x 1030 x 800 mm 重量（净重）： ≥ 90 kg 连接： 2 x 4-point Speakon® PASSTIVE : +1/-1 板材： ≥18 mm 多层夹板 颜色： 黑色 耐磨涂层 钢质面网 落地脚垫</p>	1	个	7600	7600	BEATISER、天逸、CAF



4	侧向环绕声道陈列	<p>大功率式，具有高功率输出，灵活安装的特性，外观时尚； 该音箱采用倒相式梯形设计，大动态，低失真，满足各类电影的动态需求，真实还原的空间混响过程具有动人的视听和现场结合的现场感，让人身临其境； 支持多种安装方式，箱体后板面上有≥四个安装点，安装在天花板时允许使用多角度瞄准支架，预安装扬声器端硬件允许采用快速简易的壁挂式安装模式，支持15°或23°下倾角。扬声器类型：2分频 高音配合专业级中低音，搭配内置专业电声技术优化的分频网络，声音清晰，动态强大。</p> <p>全频音箱配套专利挂墙装置及预留100mm间距的吊装点位，可方便灵活的安装组成5.1~7.1的多声道音箱系统</p> <p>频率响应 (-10dB) 60 Hz - 20 kHz 标称指向性 (-6dB) 90 (H) X 50 (V) 度 最大声压级 ≥120dB 额定输入功率 (RMS) Passive: 250 W 单元结构 低通: ≥1 x 10" (65mm音圈) 高通: ≥1 x 1.75" 44MM振膜压缩驱动器 标称阻抗: 8 欧姆 (passive) 物理数据 高 x 宽 x 深: ≥350x450x277mm 重量 (净重): ≥14 kg</p>	6	个	5300	31800	 <p>BEATISER 、天逸、 CAF</p>
---	----------	--	---	---	------	-------	--

5	左、中、右主扩声音箱专业功放	<p>专业功放为满足此项要求需提供 1、工艺精湛，质量可靠，有完善的保护电路提供功率放大器的电平幅度自动限制装置</p> <p>8Ω 立体声额定功率:1300W/AM</p> <p>4Ω 立体声额定功率:2100W*/AM</p> <p>8Ω 桥接额定功率:1300W</p> <p>频率响应:20Hz-20kHz(± 0.5dB)</p> <p>总谐波失真(正常工作条件1KHz/8Ω):≤0.05%</p> <p>信噪比(1KHz, 0.775V A计权):≥105dB</p> <p>阻尼系数:≥400</p> <p>转换速率:≥10V/uS</p> <p>输入灵敏度:C. 775V/1V/32dB</p> <p>输入阻抗(平衡/不平衡) 20kΩ/10kΩ</p> <p>电压增益(1KHz/8Ω/0.775V) 36.7dB37.8dB39.4dB40.8dB</p> <p>冷却无级风扇调速, 由前向后出风</p> <p>保护功能软启动/直流/短路/过载/过热保护/高频保护/失真限压/开机音量淡入</p> <p>输入平衡输入XLR母插座/平衡并接XLR公插座</p> <p>输出两位红黑接线柱/ Speakon(NL4)插座</p> <p>前面板电源开关/独立通道音量控制旋钮/电源指示/信号指示/削峰指示/保护指示</p> <p>背板模式转换开关/灵敏度选择开关</p> <p>产品外形尺寸(毫米) 82×382.5×88mm★提供满足GB8898-2011, GB/T 13837-2012、GB 17625.1-2012</p>	1	个	6600	6600	 <p>BEATISER 、天逸、 CAF</p>
---	----------------	--	---	---	------	------	--

6	超低音专业功放	<p>专业功放为满足此项要求需提供 1、工艺精湛，质量可靠，有完善的保护电路提供功率放大器的电平幅度自动限制装置</p> <p>8Ω 立体声额定功率:1900W、AM 4Ω 立体声额定功率:2900W、AM 8Ω 桥接额定功率:2900W 、AM 频率响应:20Hz-20kHz(± 0.5dB) 总谐波失真(正常工作条件1KHz/8Ω): ≤0.05% 信噪比(1KHz, 0.775V A计权): ≥105dB 阻尼系数: ≥400 转换速率: ≥10V/uS 输入灵敏度:C. 775V/1V/32dB 输入阻抗(平衡 / 不平衡) 20kΩ /10kΩ 电压增益(1KHz/8Ω /0.775V) 36.7dB37.8dB39.4dB40.8dB 冷却无级风扇调速，由前向后出风 保护功能软启动/直流/短路/过载/过热保护/高频保护/失真限压/开机音量淡入 输入平衡输入XLR母插座/平衡并接XLR公插座 输出两位红黑接线柱/ Speakon(NL4)插座 前面板电源开关/独立通道音量控制旋钮/电源指示/信号指示/ 削峰指示/保护指示 背板模式转换开关/灵敏度选择开关 产品外形尺寸(毫米) 82×382.5×88mm</p>	1	个	6600	6600	 <p>BEATISER 、天逸、 CAF</p>
7	四通道专业功放	<p>功率: 8Ω 立体声功率: 2400W, 4Ω 立体声功率: 3600W, 8Ω 桥接功率: 2*1800W, 频率响应: 20Hz-20KHz (±0.5dB), 总谐波失真(正常工作条件, 1KHz/8Ω) ≤0.05%, 信噪比(1KHz, 0.775V A计权) ≥102dB, 阻尼系数: ≥300, 转换速率: ≥10V/us, 输入灵敏度: 0.775V/1V/32dB, 输入阻抗(平衡/不平衡) 20KΩ /10KΩ, 电压增益(1KHz/8Ω /0.775V) 39dB, 输入类别: Class H, 冷却: 无级风扇调速, 由前向后出风, 保护功能: 软启动/直流/断路/过载/过热保护/失真压限/高频压限/开机音量淡入, 输入: 平衡输入XLR母插座/平衡并接XLR公插座, 输出Speakon (NL4) 插座。 前面板: 电源开关/独立通道音量控制旋钮/电源指示/信号指示/削峰指示/保护指示/增益调节, 背板: 模式转换开关/灵敏度选择开关</p>	2	个	6750	13500	<p>BEATISER 、天逸、 CAF</p>

8	电源时序器	<p>1. 2寸彩色液晶智能显示窗，实时显示当前电压、日期时间，通道开关状态；</p> <p>2. 定时开关机功能，内置时钟芯片，可根据日期时间设定，无需人为操作，让设备管理更简单；</p> <p>3. 8路通道输出，每路设滤波器，过滤电流杂质。每路延时开启和关闭时间可自由设置（范围0~999S）；</p> <p>4. 10组设备开关场景数据保存/调用，场景管理应用简单便捷；</p> <p>5. 宽电压(90V-250V) 开关电源设计，特设欠压、超压检测及报警功能，为您的设备提供了可靠的保障，总功率6000W，单路最大功率2000W；</p> <p>6. 支持多台设备级联控制，级联状态可自动检测及设置。设有触发功能；</p> <p>7. 配置RS232串口、TCP/IP网口，支持外部中央控制设备控制，波特率可选择；</p> <p>8. 可实现远程集中控制，每台设备自带设备编码ID检测和设置；</p> <p>9. 支持面板Lock锁定功能，防止人为误操作； 额定输出电压：交流220V. 50Hz</p> <p>可控制电源：8路外加2路输出辅助通道, 10chs</p> <p>每路动作延时时间：0-999秒</p> <p>供电电源：AC220V 50/60Hz 30A</p> <p>状态显示：2寸彩色液晶实时显示当前电压, 日期, 时间, 每路开关状态</p> <p>单路额定输出电流：13A</p> <p>额定总输出电流：30A</p> <p>定时器功能：√</p> <p>毛重：6KG</p> <p>包装尺寸：52*400*85MM</p>	2	个	1600	3200	 <p>BEATISER 、天逸、 CAF</p>
---	-------	--	---	---	------	------	--

9	影院音频处理器	<p>设计特点： 4进2出HDMI，支持DTS-X、Dolby、Atmos全景声解码，支持Dolby truehd、DTS-HD、Master Audio及以下所有高清音频解码格式； 采用2U机箱设计，面板采用高端铝面板喷砂处理； 7.2.4.2共15个声道输出（主箱、中置、环绕、后环绕、双低音、4个顶箱、2个KTV主路输出） 配置专业的400M高性能32/40位浮点 DSP音频处理器，24bitA/D及D/A性能芯片； 专业级卡拉OK效果，两路麦克风单独可调输入设计； 音乐、话筒输入各16段PEQ，每路输出各5段PEQ，高、低通、延时、限幅功能，可根据场景设置不同的声声效果； 10组模式保存、调用，满足不同的场合需求； 摇控器一键切换电影、KTV模式功能，让场景切换更加简单； ≥5英寸65.5K像素彩色液晶显示，菜单界面全触摸操作，中英文可选，简洁直观； 支持RS232，TCP/IP中控功能（串口控制）； 专业PC调试软件，可根据不同的场所设置不同的声场效果； 内置无线WIFI，支持ipad、iphone无线控制； 4进2出HDMI，可实现视频矩阵功能； 开关电源AC 80~260V宽电压输入设计，满足不同的地方需求；并有效在电压输入波动时保证电压稳定输出。 输入电压 100V~240V/50~60Hz 音乐输入灵敏度 500MV/350MV@10KΩ (VOD\DVD) 音乐最大输入不失真电平 3.7Vpp 音乐频率响应 20HZ-20KHZ, +/-1dB 音乐失真度 <0.05%@0dBu 1KHZ输出 A计权 音乐信噪比S/N A计权 >90dB@2.4VRMS 1KHZ 输出A计权 话筒输入灵敏度 8mv@10KΩ 话筒最大输入不失真电平 150mv 话筒失真度 <0.1%@0dBu 1KHZ 输出A计权 话筒频率响应 50HZ-16KHZ, +/-3dB 话筒信噪比S/N A计权 >80dB@2.4VRMS 1KHZ输出 A计权 通道分离度 >85dB</p>	1	个	17700	17700	 BEATISER、天逸、CAF
10	高清播放器	<p>UI设计，国产高端解码芯片H.256/HEVC真4K解码，2+16G大内存， ≥10T存储硬盘，支持下载影库、在线影院； 千兆网口2.4G+5G双频WIFI，支持IP控制，R232控制， 各种智能控制（自带≥4T国产高速硬盘）</p>	1	个	24200	24200	威动、海美迪、亿瑞格



11	影院金属透声幕	300寸幕布16:9透声幕布6.63*3.73	1	个	39200	39200	美视佳、忆柔、繁星 (画框幕)
12	设备机柜	金属机柜600mm*600mm*2000mm	1	个	1350	1350	力唯、忆柔、繁星
13	高清线	国标无氧铜光纤版 插头：24K镀金端子 分辨率：4096*2160p 外径：11mm 线芯：高纯度精炼铜 高纯度精选铜导体线材纯度高，损耗小，传导快速率高	1	个	300	300	秋叶原、忆柔、繁星
14	音箱线	线芯：3.5mm线芯 规格：100芯X2直径3.5/7.0mm(100支/无氧铜+100/镀锡铜) 音响线 整卷包装 国标无氧铜光纤版	200	米	5	1000	鸿泰盛、忆柔、繁星
15	辅材、安装调试费	完成所有内容的辅材、安装调试费用	1	次	5000	5000	鸿泰盛、忆柔、繁星
售票室					6678		
1	文件柜	铁皮文件柜五节，带抽屉，每节高180mm，宽850mm.深390mm	2	个	340	680	常晟、苏美特、豫博远

2	熟食展示柜	<p>≥长1500mm宽800mm高1500mm 双层或加厚防爆玻璃，耐用隔热保温 食品级不锈钢，易清洁，耐腐蚀、不易生锈 底部万向轮可移动可固定 额定电压22V 额度功率50hz 冷藏0℃-8℃ 内置托盘</p>		1	个	2599	2599	银铮、格幕尼、SUGORNIE/速格耐
3	收银机	<p>主屏幕属性：触屏系统：Windows类型：组合套装处理器：INTEL英特尔屏幕数量：双屏硬盘容量：128G收银机类型：收银秤屏幕类型：电容屏网络连接：网线+WIFI+4G网卡主屏幕尺寸：15英寸及以下适用场景：大型商超，便利百货，生鲜农贸</p>		1	个	2439	2439	奥家、智掌柜、商捷
4	窗帘 (扣圈长度*2)	<p>材质：聚酯纤维，风格：简约现代，高200mm，加厚</p>		12	米	80	960	力唯、忆柔、繁星
棋牌室				11480				
1	棋牌桌	<p>尺寸：≥长950mm，宽950mm，高750mm 主体材质：实木 附带四把配套凳子 桌子带四个抽屉 无甲醛等有害物质释放</p>		3	张	1626	4878	诺福佳、途雀、丰和明玥

2	电动麻将桌	<p>面板7mm加厚铝塑板，塑料件ABS塑料件，磁铁，抢材料，铁件2.0厚铁件，变压器180v变频变压器长990mm，宽990mm，高790mm</p> <p>全自动麻将桌 额定电压220 额定功率50 电源线长 (m)5 出牌方式四口机 基材材质中纤板 饰面材质实木皮 封边材质实木皮 五金配件 阻尼铰链、钢珠三节阻尼导轨 下架材质中纤板 可拆装、可折叠、可升降、带电动打骰功能、带USB接口、带储物空间、带盖板、带烟灰缸、带水杯架、带滚轮 重量50kg±3 桌面尺寸：四方桌长9600mm±100mm、宽9600mm±100mm、高7800mm±100mm 包含两副麻将牌（各108张、条筒万、背面两种颜色、标准尺寸大小一致） 无甲醛等有害物质释放</p>		1	台	4200	4200	雀友、将盟、万雀堂
3	象棋+棋盘	<p>棋子直径（长*宽*高） 48cm 棋盘尺寸（长*宽） 545*495*145cm 产品材质木 无甲醛等有害物质释放</p>	2	副	189	378	御圣、萃成、骆泰	
4	国际象棋	<p>棋子直径（长*宽*高） ≥10*5*7 (cm) 棋盘尺寸（长*宽） ≥10*5 (cm) 教材模式书籍 产品材质木 棋盘可折叠 无甲醛等有害物质释放</p>	2	副	245	490	棋格格、TOFA、萃成	

5	五子棋+棋盘	棋盘长470mm宽440mm厚18mm 正面18*18线、背面13*13线 材质：实木 分黑白仿玉子，附带两个编罐	2	个	78	156	文牛、萃成、御圣
6	麻将牌	42/44/46尺寸可选 含108张，条筒万 有麻将牌收纳盒	2	副	80	160	miling、皇健、盛玉
7	饮水机	款式：立式，可放置水桶 饮水机净重：3-8kg 具备制冷、加热、保温、防干烧、自动断电、自动除菌功能 额定频率 (Hz) 50 额定功率 (w) 550W 额定电压 (V) 220 尺寸：（长*宽*高）(mm) 大于等于380*220*215mm 颜色可由甲方自选 电动或按键出水方式	1	台	258	258	美的、奥克斯、美菱
8	窗帘（扣圈长度*2）	材质：聚酯纤维，风格：简约现代，高200mm，加厚	12	米	80	960	力唯、忆柔、繁星
监控室					2988		



1	饮水机	款式：立式，可放置水桶 饮水机净重：3-8kg 具备制冷、加热、保温、防干烧、自动断电、自动除菌功能 额定频率 (Hz) 50 额定功率 (w) 550W 额定电压 (V) 220 尺寸：（长*宽*高）(mm) 大于等于380*220*215mm 颜色可由甲方自选 电动或按键出水方式	1	台	258	258	美的、奥克斯、美的菱
2	文件柜	铁皮文件柜五节，带抽屉，每节高180mm，宽850mm. 深390mm	1	个	340	340	常晟、苏美特、豫博远
3	1.5米办公桌	环保无味木质桌，长1500mm，宽800mm，高760mm 含三层可拉伸抽屉	1	张	520	520	泰瑞、艾比、汉威思
4	铁椅	绿色环保无味 工艺防扎手1756*710*790，材质：冷轧钢表面附皮，带固定扶手	2	套	520	1040	泰瑞、艾比、汉威思
5	窗帘（扣圈长度*2）	材质：聚酯纤维，风格：简约现代，高200mm，加厚	6	米	80	480	力唯、忆柔、繁星
6	高低床	框架结构双层冷轧钢板床 尺寸参数2000*900*1850mm	1	个	350	350	铁椅、757、腾丰
舞蹈室			1604				

1	瑜伽球	环保可回收PVC材料制成 直径650mm	2	个	39	78	奥义、忆柔、繁星
2	瑜伽垫	环保可回收PVC材料制成长2m, 宽800mm	2	张	34	68	RUNWE/朗威、忆柔、繁星
3	饮水机	款式: 立式, 可放置水桶 饮水机净重: 3-8kg 具备制冷、加热、保温、防干烧、自动断电、自动除菌功能 额定频率 (Hz) 50 额定功率 (w) 550W 额定电压 (V) 220 尺寸: (长*宽*高) (mm) 大于等于380*220*215mm 颜色可由甲方自选 电动或按键出水方式	1	台	258	258	美的、奥克斯、奥美菱
4	窗帘 (扣圈长度*2)	材质: 聚酯纤维, 风格: 简约现代, 高200mm, 加厚	15	米	80	1200	力唯、忆柔、繁星
课后小课堂 (一)					14736		



1	单人小课桌	绿色环保无味 定制万向轮小课桌 规格：700*500*760 桌面：基材采用E级高密度纤维板，双面贴0.7mm厚防火板饰面；桌面四周采用模具控制成型注塑封边	15	张	392	5880	泰瑞、艾比、汉威思
2	椅子	绿色环保无味 桌子配套 椅面宽 450mm，背板总高 30mm，中部高 250mm，边框厚度 45mm、靠面厚度 20mm；坐板尺寸宽度 415mm，深度 430mm，厚度 55mm；	15	把	182	2730	泰瑞、艾比、汉威思
3	写字白板（带支架）	长1500mm宽900mm，超窄边框，带自锁万向轮	1	个	369	369	得力、忆柔、繁星
4	75寸电视	电视类型：HDR, 4K超高清电视, 智能电视, 全面屏电视 屏幕尺寸：75英寸 推荐观看距离：3.5m以上（≥65英寸） 语音控制：支持 网络连接方式：有线+无线 整机质保年限：1年 屏幕分辨率：超高清（3840×2160） HDR显示：支持 屏幕比例：16:9(宽屏) 光源类型：LED背光 3D功能：不支持 屏幕类别：软屏 智能电视：智能电视 操作系统：Android RAM内存（运行内存）：2G ROM存储（存储内存）：32G CPU核数：四核 GPU：G57 MC1 双核 边框材质：其它 机身颜色：黑色 接口类型：USB, HDMI USB2.0端口：2个 USB3.0端口：无 HDMI2.0接口：无个 HDMI2.1接口：2 含底座尺寸（宽*高*厚）：1667*347*1035毫米 对角线尺寸：约191cm 整机功率（W）：235瓦特 待机功率（W）：0.5瓦特 电源电压：220伏特	1	台	4299	4299	海信、长虹、创维



5	饮水机	款式：立式，可放置水桶 饮水机净重：3-8kg 具备制冷、加热、保温、防干烧、自动断电、自动除菌功能 额定频率 (Hz) 50 额定功率 (w) 550W 额定电压 (V) 220 尺寸：（长*宽*高）(mm) 大于等于380*220*215mm 颜色可由甲方自选 电动或按键出水方式	1	台	258	258	美的、奥克斯、美的菱
6	窗帘 (扣圈长度*2)	材质：聚酯纤维，风格：简约现代，高200mm，加厚	15	米	80	1200	力唯、忆柔、繁星
课后小课堂（二）			11718				
1	室内滑梯 2m*2m	可食用级材料环保健康安全 长2100mm，宽2000mm，高1500mm	1	套	4000	4000	迈奇、忆柔、繁星
2	儿童捞鱼池 1.6m	可食用级材料环保健康安全长1500mm，宽1100mm，高250mm	1	个	4000	4000	星特宝、other、宏图
3	儿童海洋球池 2.5m	产品材质：环保PUV材质，内部结构：回弹海绵内芯，支撑能力强，木质框架 长2500mm，宽2500mm，高300mm 池壁厚度50mm	1	个	2500	2500	力唯、忆柔、繁星



4	饮水机	款式：立式，可放置水桶 饮水机净重：3-8kg 具备制冷、加热、保温、防干烧、自动断电、自动除菌功能 额定频率 (Hz) 50 额定功率 (w) 550W 额定电压 (V) 220 尺寸：（长*宽*高）(mm) 大于等于380*220*215mm 颜色可由甲方自选 电动或按键出水方式	1	台	258	258	美的、奥克斯、美的菱
5	窗帘 (扣圈长度*2)	材质：聚酯纤维，风格：简约现代，高200mm，加厚	12	米	80	960	力唯、忆柔、繁星
台球室				20110			
1	球桌	中式台球桌尺寸2134*1219*860mm，台球桌边框宽度140mm，球袋深度140mm	2	台	8100	16200	嘉皇、兴儒、微调之最
2	球杆	球杆长度应不少于长度1450mm，直径28.5mm纯木质球杆 铜头	8	根	139	1112	健英、Labeda、永宝寿
3	沙发	材质类别：皮艺沙发适用人数：3人框架材质：金属 长1700mm宽750mm高1000mm	2	套	1299	2598	OTHER、TABLEJOY/ 台趣、恩枫

4	架杆	木质架杆 长1440mm	2	根	100	200	嘉皇、兴儒、微调之最	
乒乓球室					7054			
1	乒乓球桌	台面材质：中密度纤维板 台架材质：方钢 台面环保涂料 加厚台面 尺寸2740*1525mm*760mm	2	张	2349	4698	红双喜、双鱼、凯捷	
2	乒乓球拍	柚木面材加专业攻击型底板5+2c双面反胶 高弹海绵 拍面尺寸长140*455mm拍柄长80mm	6	副	226	1356	红双喜、双鱼、凯捷	
3	沙发 (休息长凳)	材质类别：皮革框架材质：金属 长1600mm宽350mm高450mm	2	套	500	1000	鑫伟达、忆柔、繁星	
休息区					4016			
1	三座铁椅	绿色环保无味 1756*710*790, 材质：冷轧钢 三座	4	套	620	2480	泰瑞、艾比、汉威思	
2	1.4米茶几	绿色环保无味 长1400mm宽800mm高480mm	2	张	168	336	泰瑞、艾比、汉威思	
3	窗帘 (扣圈长度*2)	材质：聚酯纤维, 风格：简约现代, 加厚长1400mm宽650mm高450mm	15	米	80	1200	力唯、忆柔、繁星	
健身房					143000			



1	哑铃 2.5	表皮ABS材料防滑耐汗 符合人体力学	10	个	20元每 公斤	500	亿迈、 TEZEWA 、 LI SHAN
2	哑铃5	表皮ABS材料防滑耐汗 符合人体力学	10	个		1000	亿迈、 TEZEWA 、 LI SHAN
3	哑铃 7.5	表皮ABS材料防滑耐汗 符合人体力学	10	个		1500	亿迈、 TEZEWA 、 LI SHAN
4	哑铃10	表皮ABS材料防滑耐汗 符合人体力学	10	个		2000	亿迈、 TEZEWA 、 LI SHAN
5	哑铃 12.5	表皮ABS材料防滑耐汗 符合人体力学	6	个		1500	亿迈、 TEZEWA 、 LI SHAN
6	哑铃15	表皮ABS材料防滑耐汗 符合人体力学	6	个		1800	亿迈、 TEZEWA 、 LI SHAN



7	跑步机 (按键/触屏)	<p>变频器:"3HP(持续)/7HP(峰值)" 交流变频马达:220V8.6A3.0HP/MAX7.0HP 速度范围:1.0-20km/h 显示屏:18.5液晶屏 功能:"时间、距离、速度、坡度、卡路里、心率、场景、娱乐、蓝牙、WIFI等" 跑板尺寸+厚度:1379*670*25T 最大承重量:200kg 跑板厚度:25mm 双面耐磨层外形尺寸:2200*950*1650mm 坡度显示范围:0%-15% 电动调节包装尺寸(表头/大架):1130*1000*430mm/2160*1000*480mm 包装方式:分体包装 净重、毛重(表头,大架):30KG/35KG, 167KG/187KG</p>	3	个	16000	48000	亿迈、 TEZEWA、 LI SHAN
8	动感单车	<p>毛重:50KG 产品尺寸:1170*560*1300MM 座椅把手可调节,阻力旋钮调节无级变速,传动方式:皮带传动</p>	2	个	2550	5100	亿迈、 TEZEWA、 LI SHAN
9	踏步机 (登山机)	<p>尺寸大小 1250*760*1600 多功能踏步机 皮带传送方式 电子显示屏</p>	2	个	1600	3200	亿迈、 TEZEWA、 LI SHAN
10	风阻力划船机	<p>1990*530*870mm 风轮可调节阻力 静音的运动环境 对腿部、腰部、上肢、胸部、背部肌肉增强有较好的作用 前脚滑轮设计移动方便 承重120kg 净重40kg</p>	2	个	7500	15000	亿迈、 TEZEWA、 LI SHAN



11	举重器	<p>产品尺寸:(L)1920×(W)1700×(H)2270mm 产品净重:437Kg 产品毛重:547Kg 配重种类:直边钢片配重块, 每片101bs 标准配重:200lbs X2 产品配置 标配提供蹬腿踏板, 可进行垂直倒蹬训练 核心训练奥杆套筒 五功能引体向上握把 可调节/可快拆双杠 4组杠铃储存杆 奥杆储存桶 弹力带附加挂杆 TRX挂点 包含13种把手, 握把等附加 技术参数 主材为70×50×2.5mm矩形钢管 提供12组杠铃杆起始高度, 提供16组可调节高度 提供两边共4组铃片储存杆</p>	2	个	12800	25600	亿迈、 TEZEWA、 LI SHAN
12	可调式 腹肌板	<p>重量:61Kg 规格(L*W*H(mm)):1710*680*800mm 包装尺寸:1420*680*380mm 占地面积:1.2m² 训练部位:腹直肌、腹外斜肌</p>	1	个	2200	2200	亿迈、 TEZEWA、 LI SHAN
13	哑铃架	<p>器械重量:71Kg 规格(L*W*H):2460*660*730(mm) 包装尺寸:2340*310*250mm850*750*350 占地面积:2m²</p>	1	个	2300	2300	亿迈、 TEZEWA、 LI SHAN



14	可调式哑铃练习凳	重量:43Kg 规格(L*W*H(mm)) :1380*680*690mm	2	个	1500	3000	亿迈、TEZEWA、LI SHAN
15	平凳	1350*760*430mm杠式哑铃辅助训练器 采用管材100*50mm方钢管材 材质Q235b 采用精密研磨处理的转动轴轴心与轴承配合, 提高使用寿命座椅调节使用不锈钢304, 防锈, 美观 塑料配件一次成型无表面喷漆 不易老化变色	1	个	800	800	亿迈、TEZEWA、LI SHAN
16	反飞鸟	蝴蝶夹胸训练器 1500*1300*2100mm 225kg	2	个	10200	20400	亿迈、TEZEWA、LI SHAN
17	罗马椅	钢架力学结构1090*700*780mm	2	个	1000	2000	亿迈、TEZEWA、LI SHAN
18	臂力器	承重200多公斤新款美观耐用	2	个	280	560	亿迈、TEZEWA、LI SHAN
19	深蹲架	1720*1690*1800	2	个	2200	4400	亿迈、TEZEWA、LI SHAN
20	衣架	全实木 长1200mm, 宽460mm, 高1500mm	1	个	340	340	林氏家居、忆柔、繁星
21	百叶窗 2.1m	拉绳转棒安装方式: 内装主体材质: 铝合金	6	扇	300	1800	力唯、忆柔、繁星
绘画室			2481				



1	桌椅	规格: 900*600*800mm, 材质: 钢木, 重量: 82KG, 类型: 带折叠板绘图桌; 椅脚材质: 尼龙椅脚, 升降方式: 气压棒升降, 后仰角度: 155~120度(含), 扶手类型: 固定扶手, 面料材质: 网布	8	套	235	1880	央北画材、忆柔、繁星
2	彩笔	145件铝盒套装: 尺寸23*36*10CM/重3KG (28色彩铅, 24色粗油画棒, 12色6ML水彩颜料, 12色6ML丙烯, 1个透明调色盘, 2个梅花调色盘, 1个素描橡皮, 1个塑料软橡皮, 4只尼龙毛刷, 2只素描铅笔, 33只粗水铅笔, 24色粉饼, 1个铝盒)	8	套	34.5	276	晨光、得力、慢作
3	绘画纸	无有害物质, 可剪可画可帖, ≥长290mm宽420mm	0.7	张	500	325	知年、雅岚、谨途
书法室			9304				
1	桌椅	规格: 900*600*800mm, 材质: 钢木, 重量: 82KG, 类型: 带折叠板绘图桌; 椅脚材质: 尼龙椅脚, 升降方式: 气压棒升降, 后仰角度: 155~120度(含), 扶手类型: 固定扶手, 面料材质: 网布	2	套	4000	8000	建亿、亚奇、国业



2	毛笔、砚台	兼毫斗笔（大），出锋7cm，口径2cm，杆长18.5cm；一品兼毫（中），出锋4cm，口径1cm，杆长23.5cm；一品兼毫（小），出锋3.5cm，口径0.9cm，杆长23.5cm；一品兼毫羊毫（中），出锋4cm，口径1cm，杆长23.5cm；一品狼毫（中），出锋4cm，口径1cm，杆长23.5cm；一品狼毫（小），出锋3.5cm，口径0.9cm，杆长23.5cm；狼毫小楷（小），出锋1.9cm，口径0.4cm，杆长19.5cm。 砚台尺寸：长15.5cm，宽10.5cm，厚2cm。	2	套	138	276	善琏湖笔、忆柔、繁星
3	墨汁	规格：500ml，书画墨汁，墨汁细腻香浓，书写顺滑自然。	2	瓶	14	28	善琏湖笔、忆柔、繁星
4	宣纸	入门 半生熟-四尺整刀/100张-加厚款	###	张	1	1000	荣宝斋、忆柔、繁星
休息区			2976				
1	4座铁椅	绿色环保无味 1756*710*790，材质：冷轧钢 4座	2	套	720	1440	建亿、亚奇、国业
2	1.4米茶几	绿色环保无味 长1400mm宽800mm高480mm	2	张	168	336	蔓斯菲尔、锦森、大华



3	窗帘 (扣圈 长度 *2)	材质: 聚酯纤维, 风格: 简约现代, 高200mm, 加厚	15	米	80	1200	力唯、忆柔、繁星
业务办公室			3864				
1	办公桌 椅	组合方式: 王型桌面形状: 一字型升降方式: 不可升降, 长2400mm, 宽1200mm, 高1100mm, 办公椅580*595*955	4	套	796	3184	杳尘、泰瑞、艾比
2	文件柜	铁皮文件柜五节, 带抽屉, 每节高180mm, 宽850mm. 深390mm	2	个	340	680	常晟、苏美特、豫博远
会议室			29230				
1	会议长 桌	绿色环保无味 高密度板 金属包边长5.6米, 宽2.4米	1	个	8040	8040	杳尘、泰瑞、艾比
2	会议桌	绿树色环保无味 高密度板1400*600*760	6	个	165	990	杳尘、泰瑞、艾比
3	椅子	实木皮质绿色环保无味 高580W*680D*1000H	25	个	400	10000	徐氏、鸿发、鑫健百福
4	宝视通 视频会议 摄像头	4K高清视频会议摄像头, 可变焦	1	个	6000	6000	易视讯、忆柔、繁星
5	辅材、 调试	辅材 (电源线、视频线等)、调试费用	1	批	3000	3000	力唯、忆柔、繁星



6	窗帘 (扣圈 长度 *2)	材质: 聚酯纤维, 风格: 简约现代, 高200mm, 加厚	15	米	80	1200	力唯、忆柔、繁星
劳模展厅			11319				
1	75寸电视	<p>电视类型: HDR, 4K超高清电视, 智能电视, 全面屏电视 屏幕尺寸: 75英寸 推荐观看距离: 3.5m以上 (≥65英寸)</p> <p>语音控制: 支持 网络连接方式: 有线+无线</p> <p>整机质保年限: 1年 屏幕分辨率: 超高清 (3840×2160)</p> <p>HDR显示: 支持</p> <p>屏幕比例: 16:9(宽屏) 光源类型: LED背光 3D功能: 不支持</p> <p>屏幕类别: 软屏 智能电视: 智能电视 操作系统: Android</p> <p>RAM内存 (运行内存): 2G ROM存储 (存储内存): 32G CPU核数: 四核</p> <p>GPU: G57 MC1 双核 边框材质: 其它 机身颜色: 黑色</p> <p>接口类型: USB, HDMI USB2.0端口: 2个 USB3.0端口: 无</p> <p>HDMI2.0接口: 无个 HDMI2.1接口: 2 含底座尺寸 (宽*高*厚): 1667*347*1035毫米</p> <p>对角线尺寸: 约191cm 整机功率 (W): 235瓦特 待机功率 (W): 0.5瓦特</p> <p>电源电压: 220伏特</p>	1	台	4299	4299	海信、长虹、创维
2	触摸查询一体机	65寸壁挂电容触摸查询机黑色 I5四代/4G/128G) (带HDMI VGA DVI 型号输出接口I5四代/4G/128G	1	台	7020	7020	智野 (数码)、吴派、誉沃
合计 (元)			508888				



注：

- 1、上述所有产品不得含有对人体有害物质；
- 2、技术参数若有涉及具体品牌、工艺、材料、标准等参数，仅为方便描述项目质量水平的参考值，各潜在投标人可以在其提供的文件资料中选择更优的产品替代；
- 3、报价包含以上所有货物或服务内容的供应、运输、装卸、人工、调试及税金等完成本项目所需的一切费用；

