

八、报价明细表

采购清单								
序号	设备名称	规格参数	单位	数量	单价最高 限价	供应商报价 (单价)	供应商报价(总 价)	备注
1	网络摄像机 (半球机)	品牌：海康威视 型号：DS-2CD2366HTD-ZL 1. 高清半球摄像机，视频压缩标准需支持 H. 265 和 H. 264，支持水平、垂直、旋转三轴调节，红外补光距离≥30 米，白光补光距离≥20 米，防护等级不低于 IP66；2. ★摄像机靶面尺寸≥1/2.4 英寸，内置麦克风，分辨率和帧率≥3200×1800、20 帧/秒，水平分辨率不低于 1800 线；（需提供检测报告复印件并加盖厂商公章）3. ★宽动态能力综合评价得分应≥140，最低照度：彩色≤0.005 lx、黑白≤0.0005 lx；（需提供检测报告复印件并加盖厂商公章）4. 具有白光补光、红外补光模式，支持自动和手动亮度调节模式，支持根据被摄物的距离自动调节补光亮度，开启白光灯进行补光时，支持输出彩色视频图像。5. 不低于 IP66 防尘防水等级。包含三年运维费。	台	30	850	840	25200	需提供检测报告复印件 并加盖厂商公章
3	网络摄像机 (枪机)	品牌：海康威视 型号：DS-2CD2T66HT-ZL 1. 网络枪型摄像机，支持 POE 供电，视频压缩标准支持 H. 265、H. 264，支持 3D 降噪、强光抑制、背光补偿功能，红外补光距离≥50 米，白光补光距离≥30 米，防护等级不低于 IP66；2. 具备区域入侵、越界、进入区域、离开区域、人员聚集、快速移动、徘徊、物品移除、物品遗留、停车智能分析功能，当以上智能分析行为达到设定的阈值时，可通过客户端软件或 IE 浏览器给出报警提示（需提供检测报告复印件并加盖厂商公章）；3. ★宽动态能力综合评价得分应≥140，最低照度：彩色≤0.005 lx、黑白≤0.0005 lx。（需提供检测报告复印件并加盖厂商公章）4. 同一静	台	46	860	850	39100	需提供检测报告复印件 并加盖厂商公章

		止场景相同图像质量下,设备在 H.264 或 H.265 编码方式时,开启智能编码功能和不开启智能编码相比,码率节约 80%。(需提供检测报告复印件并加盖厂商公章); 5. 不低于 IP66 防尘防水等级; 支持 DC12V 和 PoE 供电,任何一路供电停止后,设备均可连续工作。包含三年运维费										
8	电源	品牌: 海康威视 型号: DS-2FA1220-1L-HH DC12V 电源适配器 颜色: 黑色 安装方式: 壁挂式 输入规格: AC176V~260V, 50Hz, 0.8A 输出规格: DC12V/2A 输入效率≥85.00% 负载调整率: ±5% 纹波/噪声: 150mVp-p 输出功率: 24W Max 输入接口: 3C 插头 输出接口形式: 裸线输出 线长: 800mm 工作温度和湿度: 0℃~40℃, 湿度 10%~90%(无凝结)	套	76	45	40	3040					
10	摄像机支架	品牌: 海康威视 型号: DS-1292ZJ-K 枪式摄像机壁挂支架;	套	46	40	35	1610					
12	监控箱体 (电源盒)	品牌: 海康威视 型号: 400*300*250 400*300*250, 板厚 1.2; 烤漆; 安装光纤收发器, 交换机, 电源等	个	6	150	140	840					
13	监控防水盒	品牌: 海康威视 型号: 130*98*40 130*98*40mm, ABS 注塑而成, 耐老化, 抗冲击, 绝缘性能好	个	46	25	20	920					

14	接入交换机 (5口)	品牌：海康威视 型号：DS-3E0505DL 配置：可用千兆电口数≥5 交换容量≥10 Gbps 转发性能≥7.44 Mpps 支持 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x 提供至少 2 年原厂维保服务 为保证整体系统稳定性，投标产品必须与摄像机、解码器、视频综合管理平台为同一品牌 注：提供 CQC 认证证书	台	4	200	190	760	提供至少 2 年原厂维保服务，需提供服务承诺书； 提供 CQC 认证证书
16	接入交换机 (24口)	品牌：海康威视 型号：DS-3E1526-S(B) (国内标配) 1、可用千兆电口数量≥24，千兆光口数量≥2；交换容量≥56 Gbps；转发性能≥41.67 Mpps； 2、支持通过管理平台和手机 APP 对交换机进行远程控制和状态查看；支持通过管理平台和手机 APP 展示并管理交换机的拓扑；支持通过管理平台和手机 APP 对交换机进行远程升级、远程重启功能； 3、交换机支持不同拓扑连接方式，包括网线连接、光纤连接、无线连接；支持通过管理平台和手机 APP 在网络拓扑中展示交换机详情，包括基本信息、交换机性能使用信息、交换机面板状态、端口信息； 4、支持通过管理平台和手机 APP 在交换机网络断开、电源故障、端口故障等异常状况时，能实时显示交换机告警内容； 5、支持通过管理平台和手机 APP 对交换机的端口进行速率、流控、使能配；支持通过管理平台和手机 APP 对交换机的端口进行实时收发速率、峰值收发速率统计；6、支持通过管理平台和手机 APP 对交换机的 VLAN 功能进行配置； 7、支持通过管理平台和手机 APP 对交换机进行准入配置，识别接入终端并进行终端准入管控，阻止异常终端接入；支持 SNMP 管理、LLDP 功能；支持链路聚	台	3	1800	170	510	

		合、QoS、STP/RSTP、端口镜像、端口隔离、风暴抑制功能； 8、浪涌（冲击）抗扰度符合 GB/T17626.5；支持工作温度范围为 0℃-45℃；支持 64Bytes-1518Bytes 下均能线速转发； 为保证整体系统稳定性，投标产品必须与摄像机、解码器、视频综合管理平台为同一品牌							
17	汇聚交换机 (24口)	品牌：海康威视 型号：DS-3E2528-HL 1、可用千兆电接口数量≥24，可用千兆光接口数量≥4；支持独立的 console 管理串口；交换容量≥336Gbps/3.36Tbps；转发性能≥42Mpps/96Mpps；支持最大 32 台设备混合堆叠； 2、支持 802.3ad 规定的链路聚合功能；支持 MAC 地址绑定功能；支持按端口划分 VLAN；支持 VLAN TRUNK；支持 IPv4/IPv6 静态路由、RIP、OSPF； 3、支持广播风暴抑制；支持 IGMP Snooping；支持基于源 MAC 地址、目的 MAC 地址的 ACL；支持端口镜像； 4、可以为远程连接用户提供访问控制，拒绝未通过验证的连接；支持通过 TELNET 对设备进行管理和验证； 为保证整体系统稳定性，投标产品必须与摄像机、解码器、视频综合管理平台为同一品牌	台	1	3000	2900	2900		
21	千兆光纤收发器（发送机）	品牌：海康威视 型号：DS-3D201R-A(FC) 1 口千兆光纤收发器工业导轨式接收机 光口：1 个千兆光口 距离 20 公里 FC 口 单模单纤；电口：1 个千兆网口；安装方式：工业导轨式；	台	4	600	590	2360		
22	千兆光纤收	品牌：海康威视	台	4	600	590	2360		

	发器 (接收机)	型号: DS-3D201T-A (FC) 1 口千兆光纤收发器工业导轨式发送机 光口: 1 个千兆光口 距离 20 公里 FC 口 单模单纤; 电口: 1 个千兆网口; 安装方式: 工业导轨式;										
23	光纤	品牌: 烽火 型号: GYTS-8B GYTS-8B, 单模光纤, 国标,	米	500	3	2	1000					
24	网线 (六类)	品牌: 海康威视 型号: DS-ZC6US-A/PVC 6 类网线, Cat6 非屏蔽双绞线 标准: 符合 ISO/IEC 11801、TIA-568.2-D、GB/T 18015.5 要求, 所用材料符合 RoHS 要求, 性能指标优于现行 6 类线缆 250MHz 标准 线缆结构: 4 对 8 芯双绞线, 每对之间采用十字骨架隔离, 每芯均有颜色区分, 外皮印有厂商标识 及 线缆编码, 有撕裂绳;	米	900	4	3	2700					
30	辅材及施工	品牌: 新疆晟业供应链管理有限公司 含水晶头、卡钉、扎线等、铁线、钢丝绳、地埋护管、套管, 三年运维等	批	76	180	170	12920					
34	硬盘录像机	品牌: 海康威视 型号: DS-8632N-I16-V3 1、16 盘位网络硬盘录像机, 高性能 ATX 电源; 已内置 16 块 8TB 硬盘 (总容量 ≥ 128TB), 7200RPM; 2、★CVBS 接口支持 10 档亮度调节; 支持 PAL 和 NTSC 制式切换; CVBS 最大支持 16 分屏 (需提供检测报告复印件并加盖厂商公章)。 3、可同时解码输出 32 路 H.265 编码、30fps、1920 × 1080 格式的视频图像, 或同时解码输出 8 路 H.265 编码、25fps、4096 × 2160 或者 3840 × 2160 格式的	台	2	36900	36850	73700					需提供检测报告复印件 并加盖厂商公章

		器电子产品有害物质限制使用认证实施细则》的要求并提供证书复印件加盖厂商公章;4.★具有调整γ曲线的功能。提供封面第三方检测报告复印件。 3.★具备智能光护眼功能,显示单元可自动识别环境光强弱,根据环境光变化调节屏幕亮度。(需提供检测报告复印件证明并加盖厂商公章) 6.★显示单元内置黑白精显模式,可将彩色信号转换成黑白灰度模式并提高图像细节识别能力。(提供第三方检测报告复印件并加盖厂商公章)。						
46	机柜 (24U)	品牌:拓谱 型号:JF-2 标准:符合 GB/T 19520.2-2007;IEC 297-2;兼容 ETSI 标准;规格:600*1000*1000;主要材料:SPCC 优质冷轧钢板,含 2 个 6 孔 PDU 品牌:ZRD(快想) 型号:JG-613 1、微电脑控制,图形化界面,多级菜单操作模式。 2、简体中文,繁体中文,英文三种语言菜单任意切换。真彩色 TFT 显示器。 3、内置 2GB/4GB 内存,外扩展 TF 卡最大容量可达 32G。 4、可定时播放内存和 TF 卡节目,2 路定时电源输出接口。 5、强大的音乐播放功能,支持 MPEG 1/2 Layer 3、WMA、WAV、等音频格式。 6、强大的媒体库功能,用户可以根据自己的个性需要灵活管理自己音乐文件。 7、强大的音效处理功能,支持 3D,重低音,微软音效等多种音效功能。 8、HiFi 级的音频解码性能,音质与专业 CD 相媲美。 9、支持高清 MIC 录音、LINE IN 录音、FM 录音。 10、内置高清晰 FM 收音机,并支持 FM 节目录制,可	台	1	1600	1500	1500	
47	两电源无分区时程音乐播放器(2.8寸彩屏)		台	1	2500	2400	2400	(证书扫描件涵盖广播影视设备、公共广播设备字样,且须提供全国认证认可信息公共服务平台上查询截图)。

49	功放	12、采用 DC24V 与 AC100~240V 双电源供电，当无市电输入时自动切换至 DC24 直流供电； 13、话筒输入 (MIC): 600 ohms (Ω) 5mV, 不平衡； 14、紧急输入 (EMC): 10k ohms (Ω) 200mV, 不平衡； 15、线路输入 (AUX): 10k ohms (Ω) 200mV, 不平衡； 16、线路输出: 10k ohms (Ω) 0.775V (0 dB), 不平衡； 17、频率响应: 60Hz~15kHz (± 3dB)； 18、非线性失真: THD<0.01% at 1kHz； 19、信号噪声比 S/N: >70 dB； 20、音调调整范围: BASS:100Hz (± 10dB), TREBLE:12kHz (± 10dB)； 21、静音抑制能力: MIC1 输入时, MIC2~MIC5、EMC1~EMC2、AUX1~AUX3 信号衰减 0~30 dB, EMC1~EMC2 输入时, MIC2~MIC5、AUX1~AUX3 信号衰减 0~30 dB； 22、电源: AC220V $\pm 10\%$ 50-60Hz； 品牌: ZRD (快想) 型号: ZK-800 1、采用先进高效率功率放大电路，足功率输出，超强负责能力，工艺简洁美观； 2、音频输入采用 6.35 话筒接口与 DY 卡龙母接口供选择，(输入灵敏为 775mv/10K) 音量大小可以调书； 3、设有一路信号跟随放大线路做为辅助输出，直接可以连接下一台后级功放； 4、功率输出设有 70V/100V 定压输出，及 4-16 Ω 定阻输出，输出有效功率为 800W； 5、输出频响范围为 100~16KHz； 6、设备设有异常工作保护警告功能，当输入信号过大、负载过重、温度过高、线路短路时，对应的指示灯提示，有极高的可靠性。	台	1	4200	4100	4100	
50	音柱	品牌: ZRD (快想) 型号: ML290	只	4	1100	1000	4000	

51	壁挂音箱	1、功率:90W; 2、定压输入:70V-100V; 3、频响:100Hz~18KHz; 4、灵敏度:89±3 dB; 5、外观尺寸:965*134*155mm; 6、安装形式:壁挂式室外音柱; 7、装饰材料:铝合金/铝网; 9、重量:7kg; 10、喇叭尺寸:5寸全频*6+1寸高音;							
		品牌: ZRD(快想) 型号: ML-10 1、功率: 5W/10W; 2、定压输入: 70V-100V; 3、频响: 150Hz-15KHz; 4、灵敏度: 92±3 dB; 5、外观尺寸: 275*182*120mm; 6、安装形式: 壁挂式; 7、装饰材料: ABS; 8、重量: 1.38kg; 9、喇叭尺寸: 6.5"1+1"1(带高音);	只	4	165	155	620		
52	UHF 一拖二无线话筒	品牌: ZRD(快想) 型号: ZR-M28 1、采用锁相环 PLL 频率合成技术; 2、200 个可选择通道,红外线自动对频功能,操作方便; 3、设计有静音电路,完全消除麦克风风开启和关闭的冲击噪声;具有数字音频降噪处理功能(提供数字音频降噪处理功能类计算机软件著作权登记证书扫描件) 4、麦克风采用独特的声压设计,电池电量下降时不影响麦克风风整体性能;	套	1	1600	1500	1500		

		5、射频频段: 640-690, 频段范围: 50M Hz, 调制方式: 宽带 FM, 可选择通道: 200 个通道; 6、频率稳定度: $\pm 10\text{tpm}$, 最大调制度: $\pm 45\text{k Hz}$, T. H. D $\leq 0.8\%$; 7、使用距离约: 30-80 米 (按实际使用环境为准); 8、解调方式: 二次变频超外差, 天线接口: BNC (50 欧); 9、输出接口: 独立真平衡输出 X2, 6.3mm 混合输出 X1; 10、接收灵敏度: -98dBm , 音频输出: 1000mV (@1KHz, $\pm 25\text{KHz}$ 频偏); 11、功耗: $\text{DC}12\text{V} \times 160\text{mA}$; 12、天线: 腰挂式 1/4 波长鞭状天线; 13、发射功率: 高功率 12dBm ; 低功率 8dBm 。					
53	专业天线放大器	品牌: ZRD(快想) 型号: ZR-T500 1、低噪声号放大补偿同轴电缆插入损耗; 2、接收频率范围 (470-952MHz); 3、功率要求: 远端 12 vde 同轴连接接收机或天线分布系统, $0.68-0.81\text{w}$; 4、接收模式: 心型话筒: 3 db 波束宽度: 100 度天线增益: 轴线: 7 db 标准; 5、增益指示: 0db: 红色 LED, 6db: 黄色 LED, 12db: 绿色 LED, 3 阶交截点 30DBm ; 6、连接: 输入和输出: 母线, BNC 类型。	套 1	3300	3200	3200	
54	话筒	品牌: ZRD(快想) 型号: ZR-D62 1、换能方式: 电容式 2、频率响应: $50\text{Hz}-18\text{kHz}$ 3、指向性: 心型向性 4、输出阻抗 (欧姆): 200Ω 5、灵敏度: $-42\text{dB} \pm 2\text{ dB}$	只 1	300	290	290	

		15. 琴凳: 采用升降琴凳 16、投标人在开标时须提供通过钢琴专业检测有效的合格检测报告。 17、自带智能专业培训软件扩展, 与钢琴实现同步教学练习(投标人在上传清单时须提供培训软件截图并附厂家防查询电话, 否则审查不通过)。							
58	学生凳子 (六面方凳)	品牌: 金三惠 型号: SH-LMD-25-01 规格: 竖高、侧高、平高为 $\geq 400\text{mm} \times 300\text{mm} \times 250\text{mm}$ 2、 材质: 优质板材, 各面的连接处贴宽度为 48mm 的直 角封边条 3、要求: 各面的角采用保护扣, 凳面光滑, 各面颜色不同。	30	个	90	80	2400		
59	墙面镜子 (舞蹈教室 软镜)	品牌: 新疆晟业供应链管理有限公司 型号: 定制 镜子高 1.8 米, 长 4.6 米, 舞蹈教室软镜, 亚克力镜 子, 超白高清镜面, 呈像清晰不失真, 安全防爆, 包 含安装	1	面	2800	2700	2700		
60	可移动、可 调节把杆	品牌: 金三惠 型号: JSH-SQL-4Y2 把杆长度 4 米, 实木把杆, 安全稳定, 自由升降, 实木 钢芯强力承重不弯曲, 承重可达 500KG, 内嵌实心锰 钢芯长期使用不断裂, 锰钢芯 22 毫米锰钢芯, 承重性 能能提高把杆的韧性, 保障孩子练舞时的安全性, 天 然实木光滑无裂纹无毛刺, 绿色环保清漆处理, 杆体 光滑圆润, 不扎肌肤, ABS 底座大配重稳定, 环保树脂 材料, 采用三角力学原理, 受力越大越稳定, 调节简单 安全科学调整, 保障安全调整方便, 科学原理结构稳 定的结构, 松木直径 5 公分, 优质工艺不变形 40cm 直径底部橡胶吸盘设计贴在地面更牢固, 镀锌钢管升 降 五档可调节不挑身高 均可使用五档 80-120cm 升降 调节, 每 10cm 一档位满足不同身形需求, 包含安装。	2	组	900	800	1600		
61	五线谱电教	品牌: 金三惠	1	个	2800	2700	2700		

板	型号: SH-9088 规格技术参数: 1、键盘: 88 键电钢琴键盘; 2、双拉尺演示、包括两组音阶推拉尺。和弦演示尺, 具有调名调号七升七降对照演示表; 3、五线谱表: 一组可书写的大谱表, 采用白色书写面板(采用紫外线光固化生产工艺有效保证板面的书写擦拭); 4、音色: 128 种 GM 音色+61 种打击乐器音色; 5、节奏: 内置节奏 100 种; 6、示范曲: 内置歌曲 608 首; 7、变调: 五线谱 12 种变调; 8、调号转换: 电教板上具有升调“#”、降调“b”转换功能键; 9、和弦方式: 可演示任意和弦, 两组和弦记忆, 进行和弦对照演示。10、伴奏: 具单指和弦、多指和弦伴奏。; 11、录音: 具有录音功能; 12、节拍速度: 可在 40—280/每分钟范围可调; 13、显示: 控制面板上采用 4.3 寸彩色液晶显示屏显示。14、接口: MIDI 输入、输出接口, 音频输入、输出接口; 15、音量控制: 电子电位器控制、分主音量和伴奏音量控制; 16、拓展功能: 具有 USB2.0 接口, 支持用户 U 盘, 可读取 u 盘中的 MP3 文件和 MIDI 乐曲文件; 17、外接接口: 通用 USB2.0 输入; 线路输入输出; 18、该示教板以键盘为核心, 配合乐理符号丝网印刷, 方便乐理知识的教学, 将键盘、谱表、调名、调号巧妙的联系到一起, 乐理演示简洁直观, 乐理解析清晰易懂; 19、具有键位与五线谱对应的双色 LED 指示灯, 可对照键盘与五线谱相应的位置; 20、具有 7 寸超大简谱显示窗口, 在电子教鞭演示五线谱过程中可直接显示相对应的简谱、升降号。							
62	墙面软包 26 平方米, 地板革 (室内面积 83 平方米)	品牌: 新疆晟业供应链管理有限公司 墙面软包: 26 平方米, 新型环保 EVA 表皮为 PU 皮面料, EVA 无毒, 具有良好的缓冲、抗震、隔音、防潮、抗化学腐蚀等。密度在 0.91~0.93(g/cm ³) 之间, 规格: 30*60*1.8 (长*宽*厚 CM) 可以有有效的保护来	1	批	16000	15000	15000	

63	手风琴	访者, 隔绝噪音, 宣泄等作用, 地板革 (室内面积 83 平方米): 规格: 楼梯塑胶地板: 地板厚度 2.0mm 以上, 材质 PVC, B1 级防火 T 级耐磨耐压 防水防滑, 使用寿命长达 10 年以上, 款式及颜色, 供货之前制定。	2	台	3500	3400	6800		
64	铝板琴	品牌: 鸚鵡 型号: YW827 120 贝司 41 键三排簧, 十二平均律。标准音: a1=440Hz, 变音器 6 个, 变音键排列整齐, 音列组合标志准确、清楚。变音传动装置应灵敏有效, 并能保证音孔的充分启闭。全音域内的同度音和八度音应和谐。风箱漏气量小于 98Pa。	3	台	210	200	600		
65	成套打击乐器	品牌: 金三惠 型号: M25H 25 音带盒铝板琴, 琴键为银白色铝板, 琴片: 40*25*8 厘米。琴片根据音阶不同而长度不同。配敲击槌 2 根。	1	套	630	620	620		
66	小堂鼓	品牌: 金三惠 型号: 定制 原木 13 件套: 6 寸铃鼓 3 个、13 铃摇铃 10 个、原木木鱼 2 个、4 寸三角铁 2 套、带柄碰铃 2 对、圆舞板 2 对、原木沙锤 3 对、节奏棒 2 对、双响筒 1 个加沟单响筒 1 个、环保铃 5 对、原木沙蛋 3 对、枣午板 2; 1. 碰铃 2 付: 材质为黄铜, 系丝带型, 直径为 48mm, 35mm. 高度为 42mm, 30mm. 壁厚为 2mm; 两个一对, 手持碰撞发声。2. 串铃 10 支: 材质为杨木, 木本色, 环保清漆。棒全长为 190mm (把长为 75mm, 装铃部位长为 90mm), 直径为 20mm; 4 排铃, 每排 3 个, 顶部 1 个, 共 13 铃, 铃铛为金属材料制成, 镀镍。3. 三角铁 1 套: 6 副为一套, 均为等边三角形, 边长分别为 100mm, 包含专用收纳箱。	4	套	310	300	1200		

		型号: TG40 ≥14寸46cm优质牛皮, 包含鼓棒+鼓架							
67	广场舞音响 户外大功率 蓝牙充电移 动便捷式拉 杆音箱	品牌: 特美声 型号: QX3-12Rro 尺寸: 49*37*76cm, 额定功率180W以上, 峰值功率3800W, USB、拉杆广场音箱、蓝牙连接、充电以后使用时间8-12小时, ≥80db, 含双U段无线充电话筒2个, 屏幕:22"高清触摸屏, 喇叭配置:12寸重低音, 6.5寸中音*2号角高音, 内置内存:1G+32G, 系统:安卓+KTV系统。	1	台	2600	2500	2500		
68	宿舍储物柜	品牌: 鲁天创 型号: LTD-CB 1、规格: 850*420*1800mm柜体2、用料: 优质钢板, 厚度1.0mm以上, 3、四门, 衣杆4根, 层板4个。表面静电粉末喷塑, 环保无毒害, 无气味, 焊接部分采用高标准熔接焊, 表面光滑平整。柜面: 柜面采用先进的喷涂生产, 高温塑化而成, 防腐性好, 环保耐用, 色彩柔和, 光洁美观。五金件均具有抗腐蚀性。	4	个	650	640	2560		
69	国学桌椅	品牌: 鲁天创 型号: LTD-XSD8 国学桌椅(12套学生桌椅、1套教师桌椅), 规格技术参数: 1. 古典款式设计, 尺寸: 长100cm×高70cm×宽60cm (2人位新中式椅) 2. 甲醛释放量≤0.4mg/L, 符合GB/T3324-2017&GB18584-2001标准, 保护学生安全; 看样品订货。	13	套	1800	1700	22100		
70	木质储物柜	品牌: 鲁天创 型号: LTD-XSD4 木质储物柜(颜色和国学桌椅保持一致), 规格: 宽1200mm×深500mm×高2000mm, 上节门为玻璃, 柜门上带锁、带拉手, 四层架, 实木生态板, 内部为实	6	个	955	945	5670		

		木板芯,无异味。承重性能高,防潮更耐用,梅雨天 气不发霉,甲醛释放量 $\leq 0.4\text{mg/L}$,符合 GB/T3324-2017&GB18584-2001 标准,看样品订货。							
71	茶艺教学用具 (含茶盘、茶 污水桶、茶 水壶、茶壶 +4 茶杯、六 君子)	品牌: 国产 型号: 定制 茶艺教学用具套装(茶盘*1,茶杯*4,杯垫*4,盖碗 *1,茶席*1,公杯*1,水盂*1,茶叶罐*1,盖置*1, 茶巾*1,收纳包*1,随手泡*1,竹茶荷*1,茶匙*1, 茶夹*1),材质: 玉瓷,陶瓷,竹,不锈钢。看样品 订货。	13	套	345	335	4355		
72	写生教具 (石膏几何 形体:圆球、正 长方体、正 长方体、圆柱 体、六棱柱、 圆锥、方锥、 方带方、圆 锥带圆、十 二面体)	品牌: 鲁天创 型号: V1.0 1、配置: 圆球、四棱锥、正方体、圆锥、长方体、 圆柱体、六棱柱、方带方、圆锥带圆、方锥带方、多 面体、八棱柱、六棱锥、圆切、十二面体各一件。最 低高度 15cm 以上。2、产品应符合 JY0001-2003《教 学仪器产品一般质量要求》的有关规定	1	套	355	345	345		
73	画架、画板	品牌: 鲁天创 型号: XKB 画板规格: $\geq 600\text{mm} \times 450\text{mm}$, 2、材质: 双面桦木三 合板,四周实木边框, 画架、规格: 总高度 $\geq 1420\text{mm}$,边框宽 $\geq 40\text{mm}$,厚 $\geq$ 20mm2、材质: 优质木材 3、高度升降可调	13	套	150	140	1820		
74	拷贝台	品牌: 鲁天创 型号: LTD-XSHB 透图面不小于 $30\text{cm} \times 41\text{cm}$ 、钢化玻璃,USB 供电设计, 直接利用移动电源供电或充电满足使用条件,可以动 漫临摹 国画练习 毛笔书法练字,工笔画训练 建筑 设计观摩 CT 观片,带原稿纸。	13	台	600	590	7670		

75	写生凳子	品牌：亿志森 型号：LTD-HDMX 1、规格：竖高、侧高、平高为 400mm×300mm×250mm。 2、材质：优质板材，各面的连接处贴宽度为 48mm 的直角封边条。3、要求：各面的角采用保护扣，凳面光滑。4、产品应 符合 JY0001-2003《教学仪器产品一般质量要求》的有关规定	13	个	90	80	1040	
合计		总价：459700元（大写：肆拾伍万玖仟柒佰元整）						

