

序号	产品类别	技术规格	单位	数量	单价	总价	建议品牌
1	镜系列拼接屏	<p>55英寸#3.5mm拼缝#普亮拼接屏 支持远程控制和在线运维。 采用无风扇设计，静音防尘。 显示画面暗部细节增强显示。 像素级色彩一致性。 支持安防、汇报、广告三种场景模式切换。 支持16块屏同源HDMI信号自拼接。 物理分辨率高达1920 x 1080。 全高清显示，画面细腻，色彩丰富。 运行稳定，可24小时持续工作。 支持壁挂、落地、吊装等多种安装方式。 采用金属外壳，防辐射、防磁场、防强电场干扰。</p> <p>显示尺寸：55 inch 背光源类型：D-LED 物理拼缝：3.5 mm 物理拼缝公差：±0.8 mm 物理分辨率：1920 × 1080@60 Hz（向下兼容） 亮度：500 ± 10% cd/m² 可视角：178° (H)/178° (V) 对比度：1000: 1 音视频输入接口：HDMI × 1, DVI × 1, VGA × 1, USB × 1 音视频输出接口：HDMI × 1 控制接口：RS232 IN × 1, RS232 OUT × 1 电源：100~240 VAC, 50/60 Hz 功耗：≤ 245 W 待机功耗：≤ 0.5 W 安装孔距：600 (H) mm × 400 (V) mm 产品尺寸：1213.5 (W) mm × 684.3 (H) mm × 70.79 (D) mm</p> <p>★★显控系统支持通过自动识别屏幕的行列号信息，能根据行列号信息，自动生成对应的电视墙规模和绑定输出口关系，无需手动一对一设置输出口和LCD屏幕的对应关系。（提供封面具有CMA、ilac-MRA、CNAS标志的国家级检测机构的检测报告） ★★显控系统支持自动检测输入源的信号类型，根据信号源类型和显示位置，自动配置信号源所在屏幕的显示场景模式。（提供封面具有CMA、ilac-MRA、CNAS标志的国家级检测机构的检测报告） ★显控系统支持远程开关机控制，支持拼接墙整墙的开关机、定时开关机操作。（提供封面具有CMA、ilac-MRA、CNAS标志的权威检测机构的检测报告）</p>	台	12	8900	106800	海康威视



2	新型模块化支架	<p>产品型号：55英寸-新型模块化支架 产品配置：左右上封板； 前封板，后留空； 材质：优质冷轧钢板 (SPCC)，材料厚度从T1.0-T5不等 备注说明：无 颜色：黑色 重量：框架重量：16.5±0.5kg/个（含封板） 底座重量：25±0.5kg/个（含封板） 厚度：320mm 表面处理：静电喷塑，涂层厚度>60微米 底座高度：800mm LOGO：HIKVISION 弧度：0° 适用规模：不宜超过4行，5行及以上需要走定制（需支撑拉杆，后墙为承重墙），成本有上升 可定制范围：颜色，底座高度（≥200mm），后封板/后开门，前开门，拉杆长度，LOGO，储物隔板 显示单元数量12：3行4列，显示屏面积：9.96m²，显示尺寸：4.854m×2.0529m，分辨率：7680*3240，支架：电源线数量：（向电源线数量</p>	台	12	2980	35760	海康威视
---	---------	--	---	----	------	-------	------



3	超高清4输入解码器	<p>超高清4输入解码器</p> <p>视频输入</p> <ul style="list-style-type: none"> •支持电脑、视频会议终端等视频输入信号源，支持HDMI 4K信号接， •支持网络IPC、NVR等设备类型作为网络信号源输入 •支持HDMI内嵌音频输入；音频输入支持16bit，48K Hz或者32K Hz采样，支持双声道，立体声 •支持HDMI1.4本地输入，同时支持4路1080P@50/60 或2路4K@30输入 <p>视频输出</p> <ul style="list-style-type: none"> •支持HDMI 1.4视频信号输出，支持4K分辨率（3840 × 2160@30 Hz）超高清输出 •支持两种音频输出方式：HDMI内嵌音频和外置音频输出 •采用帧同步技术，保证所有HDMI输出出口的图像完全同步，画面完整，播放流畅，无卡顿丢帧情况，无撕裂和抖动现象 <p>视频编解码</p> <ul style="list-style-type: none"> •采用H. 264/H. 265编码标准，默认采用H. 264，支持子码流及主码流编码 •支持IP摄像头/NVR等网络源解码，支持子码流及主码流解码，可设置分割画面自动取子码流 •设备具有192个解码通道，支持96路200W或192路720P视频同时解码上墙 •支持解码不同分辨率码流，支持3200w及以下分辨率解码 •解码支持H. 264、H. 265、Smart264、Smart265、MJPEG等主流格式，支持PS、TS、ES、RTP等主流封装格式 •支持G. 722、G. 711A、G. 726、G. 711U、MPEG2-L2、AAC、MP3、PCM音频格式的解码 •支持前端走廊模式解码（支持定制），支持2560 × 1440及以下分辨率解码输出 •支持主动解码和被动解码两种解码模式 •支持加密码流、多轨码流、智能码流解码；支持码流修改和切换；支持解码异常提示 <p>电视墙功能</p> <ul style="list-style-type: none"> •支持单面电视墙拼接、开窗、窗口跨屏漫游、场景轮巡和窗口轮巡功能，单屏支持3个1080P或1.5个4K图层 •支持单窗口1/2/4/6/8/9/12/16/25窗口分屏功能 •支持场景配置功能，最大支持64个场景 •支持256个平台预案轮巡组，每个预案可自定义设置点位、场景、时间 •支持RTP\RTSP协议进行网络源预览 <p>设备接入</p> <ul style="list-style-type: none"> •支持对接3200W鹰眼、鱼眼及常规前端IP摄像头、DVR、NVR、XVR设备，兼容主流第三方厂家安防系统设备 •支持平台以SDK的方式集成解码设备 •支持ONVIF标准协议接入设备，支持GB28181-2022协议接入设备 •支持同品牌的行业LCD屏幕信息交互，包括显示设备信息获取、图像模式配置、串口控制、校时、背光参数配置与获取、输出口自动绑定、错误码上报等 <p>运维管理</p> <ul style="list-style-type: none"> •支持网络键盘/串口键盘接入进行设备控制，通过键盘操作实现视分屏切换、组操作及轮巡、场景切换、PTZ控制、电视墙回放等 •内置千兆交换网络，支持光电自适应，支持NAT功能 •支持远程获取和配置参数，支持远程导出和导入参数 •支持故障自动检测和设备及告警功能，包括网络断连、IP冲突、非法访问、温度超阻、风扇转速异常、解码信号源异常 	台	1	48000	48000	海康威视
---	-----------	---	---	---	-------	-------	------

4	HDMI铜线视频线	<p>HDMI 1.3 1080P60Hz铜缆（20米） 端子镀金，抗氧化，阻抗小，信号传输更稳定。 端子内部特殊设计，增强端子和线缆连接强度。 环保加厚外被，耐磨不易破裂，经久耐用。 支持HDMI 1080P60Hz型号稳定传输。 即插即用，无需驱动程序。</p> <p>线缆类型（音视频线）：铜缆 视频版本：HDMI 1.3 支持最大分辨率：1080P 60Hz</p>	台	12	500	6000	海康威视
5	LCD拼接屏配件	<p>LCD拼接屏快捷操作面板 支持全屏开关机 支持屏幕亮度调节 支持切换4种不同显示场景 86盒大小</p> <p>工作温度：0℃~40℃ 工作湿度：10%~90% RH（无冷凝水） 存储温度：-20℃~60℃ 存储湿度：5%~90% RH（无冷凝水） 按键数量：8个</p> <p>供电方式：干电池供电 电池规格：7号干电池 × 2 遥控距离：10米（空旷无阻挡） 安装类型：桌面平放、磁吸</p> <p>产品尺寸：85.9 (W) mm × 85.9 (H) mm × 15 (D) mm 包装尺寸：160 (W) mm × 125 (H) mm × 64 (D) mm 净重：0.08 ± 0.01 kg 毛重：0.10 ± 0.01 kg</p> <p>★★通过控制面板远程无线控制，控制距离最远可支持10m，控制角度范围可支持水平-80°~80°。可进行显示单元开关机、亮度调节等操作。 ★★可通过控制面板进行监控场景切换，最大可支持切换场景数为4个，场景切换时间≤2s，过程中无黑屏、闪屏现象。 ★★长宽采用86盒尺寸，8按键设计，高度≤16mm。 ★★控制面板具有磁吸功能，可进行磁吸壁挂安装；底部带有防滑脚垫，可平放桌面使用。</p>	台	1	1500	1500	海康威视



6	Smart Wall	<p>Smart Wall 窗口操作：视频窗口图层的创建、删除。支持窗口移动、改变大小、漫游窗口放大还原、子窗口放大还原、锁定、分屏等操作。 预览上墙：包括监控点预览上墙、本地信号源预览上墙、以及桌面上墙，支持窗口预览控制及取流信息展示，窗口主子码流切换，以及窗口轮巡预览 回放上墙：监控点回放上墙，包括上墙之后的控制：快进、慢进、快退、慢退、暂停、恢复、停止等 视图：墙内布局及内容保存为视图，可以按特定时间或者按周循环切换视图 报警联动：报警源联动监控、视图在视频墙上进行播放显示，客户端通知显示报警联动上墙的结果，支持报警确认操作</p> <p>CS客户端数量：4 web客户端数量：8 移动客户端数量：4 编码设备接入数：300 监控点数量：300 报警输入：64 报警输出：64 流媒体接入数：2 墙个数：32 解码设备接入数：8 发送卡数量：128 单LCD墙最大规格：16*20 单LED墙最大规格：16*20 可配置视图个数：128</p>	台	1	5000	5000	海康威视
7	主扩音箱WL12	<p>“类型：12寸全频音箱； 频率响应：60Hz-18KHz（±3dB），55Hz-20KHz（-10dB）； 灵敏度（2.83V@1M）：97dB； 指向性（H×V）：90°×60°； 功率：持续300W，节目600W，峰值1200W； 最大声压级：125dB； 额定阻抗：8Ω； 低音单元：12”（2.5”音圈）； 高音单元：1.75”（1”出口）钛膜； 输入端口：2×Speakon； 尺寸（H×W×D）：537×354×359mm；</p>	只	8	6000	48000	Wharfedale pro乐富豪



8	功放XR1500	<p>”立体声功率8Ω：450W 立体声功率4Ω：650W 桥接模式8Ω：1200W 频率响应(1 W)：20Hz - 20kHz, +0/-1dB 总谐波失真 (THD)：< 0.5%, 20 Hz - 20 kHz 互调失真(IMD)： ≤ 0.35% 转换速率：>10V/us 电压增益：31 dB 阻尼系数 (8Ω), 10Hz - 400Hz：> 200 信噪比：> 100 dB 串扰：-75 dB (1kHz) , -59 dB (20kHz) 输入灵敏度(额定功率8Ω)：0.775V or 1.4V 输入阻抗(额定)：20KΩ (平衡) , 10KΩ (非平衡) 输入连接器：每通道一路平衡XLR及一路非平衡RCA 输出连接器：每通道4-POLE Speakon?及一对接线柱 保护：防止短路、空载、开/关机噪音、无线电干扰保护电路 通风：由前往后的空气对流机制</p>	台	4	5900	23600	Wharfedale pro乐富豪
9	调音台VX12	<p>1、12通道设计 2、4/8单声道, 4立体声 3、平衡XLR输出 4、4辅助编组, 2推子前折返, 1衰减后辅助, 1衰减后效果 5、9段立体声均衡 6、99DSP效果 7、外接立体声效果输入与内部效果 8、USB录音功能 9、LR主要TRS输出</p>	台	1	5600	5600	Wharfedale pro乐富豪



10	反馈抑制器 KE7210	<p>技术参数:</p> <p>额定电压 220V±10% 50Hz 频率响应 125Hz~15KHz 失真 <0.1%@1KHz 信噪比 >90dB 输入阻抗 20KΩ 输出阻抗(平衡) 200Ω 温度范围 -10~55℃ 工作电流 50mA 额定功率 11W 重量 3.5kg 尺寸 480mm x 220mm x 44mm</p> <p>①. 电源开关; ②. 信号输出1电平指示灯及音量调节电位器; ③. 信号输出2电平指示灯及音量调节电位器; ④. 信号输入电平指示灯, 如电平灯全部点亮并变红色, 表示输入电平信号过载; ⑤. 校正开关(无锁开关), 按下5随即放开, calibrate点亮, 表示处于校正状态, 整过过程约5秒; ⑥. 旁路/工作转换开关, 绿色灯点亮表示工作状态。红色灯点亮表示旁路状态;</p> <p>①. 电源开关; ②. 信号输出1电平指示灯及音量调节电位器; ③. 信号输出2电平指示灯及音量调节电位器; ④. 信号输入电平指示灯, 如电平灯全部点亮并变红色, 表示输入电平信号过载;</p>	台	1	5800	5800	AEANSO(海尔森)
----	-----------------	---	---	---	------	------	-------------



11	会议话筒（一拖八）	<p>产品说明： 产品选用了超指向强电容式音头，具有极优秀的音质和频响。 次用了锁式牢固接插分离结构，确保了高可靠的稳定性能。 独立设计新型底座，是要求极高的高级会议工程的理想设备。 频率响应宽广，音质清晰透明，噪音低，话筒ON/OFF超长寿命。 话筒开启时，音头红色工作指示灯发亮。 鹅颈与底座可分开式，适用于大、中、小型会议、公众传播、上课、演讲等场合。 ID码辨别，不容易受到外界干扰与影响。</p> <p>主要特性： *使用UHF640~690MHz频段，应用PLL频率合成锁相环技术，频率可调，可同时使用5套，不受干扰。 *集成中央处理器CPU的总控制，配合数字液晶界面显示，操作方便，性能出众。 *采用多级窄带高频及中频选频滤波，充分消除干扰信号。 *采用音频压缩扩展技术，噪音大大减少，动态范围加大。 *设有回输啸叫抑制减弱功能，能有效减少回输啸叫。 *接收机采用多级高频放大，具有极高的灵敏度。 *理想空间使用距离80米。 *内置高性能锂电池，自带TYPE-C接口，可以边充电边使用</p> <p>会议麦克风接收机参数： 工作频率：UHF640~690MHz（可调） 直流输入电压：DC12V 2000mA 特设接收灵敏度选择开关 振荡模式：双相位锁定频率合成（PLL） 调节方式：FM 最大频偏：±50KHz 频率响应：60Hz~18000Hz 信噪比：≥89dB 低频衰减：125Hz 6dB/OCTAVE 输出阻抗：250Ω 最大承受音压：135dB SPL 1KHz at 1% T.H.D 动态范围：≥105dB S/N信噪比：>98dB T.H.D失真：<0.5%</p> <p>T4会议话筒参数： 工作电源：USB充电，3.7-4.5V 工作电流：待机≤110mA，讲话状态≤180mA 灵敏度：42dB±2dB</p>	套	1	9800	9800	AEANSO(海尔森)
----	-----------	---	---	---	------	------	-------------



12	电源时序器DB2-02	<p>1 面板颜色：铁黑色</p> <p>2 电力输入条件(单相3线)：AC90-260V 50-60HZ两相(三线：零，火，地)</p> <p>3 通道数量：8路万用插座继电器受控与2路万用插座直接输出</p> <p>4 继电器受控输出最大承受单路功率/总功率(无功功率)：5000W/8000W最大承受无功功率</p> <p>5 输出电源插座规格：阻燃ABS材料，最大可承受10A电流黄铜材质，标准万用插座</p> <p>6 功能特点功能特点：1. 顺序开启逆序关闭 2. PASS键可全通道同时打开3. 精准电压显示 4. 过流保护 5. 面板通道独立关闭</p> <p>6. USB接口最大输出5V/500MA，可接DJ灯</p> <p>7 每路开关间隔时间/定时时间：默认1秒</p> <p>8 输出继电器触点电流：30A 277VAC</p> <p>9 电路板规格：双面纤维板，主电源走线二次加厚加粗处理</p> <p>10 供电规格：内置开关电源，适用全球电压AC90-260V 50-60HZ</p> <p>11 主电缆线规格：3*4平方电缆线，总长度为1.0米(无配电源输入插头)</p> <p>12 开启类型：方船型开关</p> <p>13 单路独立开关功能：支持面板独立控制</p> <p>14 功能显示电压显示表类型：红绿色数码管显示电压表</p> <p>15 电源净化功能(EMI专业电网滤波器)：无(可选配单独或每路带滤波器)</p> <p>16 短路过流保护断路器配置：断路器零，火线控制，过流保护，(63A短路保护)</p> <p>17 机身尺寸：长480MM * 宽185MM * 高46MM(非标准1U)</p> <p>18 单机包装尺寸：长555MM * 宽255MM * 高95MM(含生硬纸盒)重量：2.0KG</p>	台	1	2100	2100	
13	音箱线	600芯专业音箱线	卷	3	550	1650	秋叶原
14	音箱臂架	加厚	付	8	150	1200	
15	NC.MXX	专业插头	条	8	150	1200	
16	6.35插头	专业插头	条	1	10	10	
17	音箱插头	专业音箱插头	个	16	5	80	
18	功放周边机柜(16U)	标准防震航空机柜系列；9mm高质量防火板；高质量喷漆或贴PVC可供选择；箱内标准带方型孔；匹配装机螺丝；凹凸铝型材；重型胡蝶锁；抽手、园包角、角码；4×4"高弹橡胶轮子对角刹车；适用于舞台演出。	个	1	800	800	
19	合计					302900	

备注：提供原厂授权和售后承诺书

