

2025年管道维修管材管件清单

序号	产品名称	规格/参数	预算数量	单位	质量要求	备注
1	861胶水	重量：860克。粘接强度高，耐候性好常温快速固化	100	大瓶	必须符合涉水产品最新国标要求	
2	PE电熔弯头	Φ 50，材质HDPE铜接头连接，承压≥1.0 MPa	150	个	必须符合涉水产品最新国标要求	
3	PE电熔弯头	Φ 63，材质HDPE铜接头连接，承压≥1.0 MPa	150	个	必须符合涉水产品最新国标要求	
4	PE电熔弯头	Φ 75，材质HDPE铜接头连接，承压≥1.0 MPa	150	个	必须符合涉水产品最新国标要求	
5	PE电熔弯头	Φ 90，材质HDPE铜接头连接，承压≥1.0 MPa	150	个	必须符合涉水产品最新国标要求	
6	PE电熔弯头	Φ 110，材质HDPE铜接头连接，承压≥1.0 MPa	150	个	必须符合涉水产品最新国标要求	
7	PE电熔弯头	Φ 125，材质HDPE铜接头连接，承压≥1.0 MPa	50	个	必须符合涉水产品最新国标要求	
8	PE电熔弯头	Φ 160，材质HDPE铜接头连接，承压≥1.0 MPa	20	个	必须符合涉水产品最新国标要求	
9	PE电熔弯头	Φ 200，材质HDPE铜接头连接，承压≥1.0 MPa	20	个	必须符合涉水产品最新国标要求	
10	PE电熔弯头	Φ 250，材质HDPE铜接头连接，承压≥1.0 MPa	20	个	必须符合涉水产品最新国标要求	
11	PE电熔弯头	Φ 315，材质HDPE铜接头连接，承压≥1.0 MPa	10	个	必须符合涉水产品最新国标要求	
12	PE电熔弯头	Φ 400，材质HDPE铜接头连接，承压≥1.0 MPa	5	个	必须符合涉水产品最新国标要求	
13	PE电熔直接	Φ 50，材质HDPE铜接头连接，承压≥1.0 MPa	150	个	必须符合涉水产品最新国标要求	
14	PE电熔直接	Φ 63，材质HDPE铜接头连接，承压≥1.0 MPa	150	个	必须符合涉水产品最新国标要求	
15	PE电熔直接	Φ 75，材质HDPE铜接头连接，承压≥1.0 MPa	150	个	必须符合涉水产品最新国标要求	
16	PE电熔直接	Φ 90，材质HDPE铜接头连接，承压≥1.0 MPa	150	个	必须符合涉水产品最新国标要求	
17	PE电熔直接	Φ 110，材质HDPE铜接头连接，承压≥1.0 MPa	50	个	必须符合涉水产品最新国标要求	
18	PE电熔直接	Φ 125，材质HDPE铜接头连接，承压≥1.0 MPa	50	个	必须符合涉水产品最新国标要求	
19	PE电熔直接	Φ 160，材质HDPE铜接头连接，承压≥1.0 MPa	50	个	必须符合涉水产品最新国标要求	
20	PE电熔直接	Φ 200，材质HDPE铜接头连接，承压≥1.0 MPa	50	个	必须符合涉水产品最新国标要求	
21	PE电熔直接	Φ 250，材质HDPE铜接头连接，承压≥1.0 MPa	10	个	必须符合涉水产品最新国标要求	
22	PE电熔直接	Φ 315，材质HDPE铜接头连接，承压≥1.0 MPa	5	个	必须符合涉水产品最新国标要求	
23	PE堵头	Φ 32，材质HDPE，承压≥1.0 MPa	20	个	必须符合涉水产品最新国标要求	

24	PE堵头	φ 50, 材质HDPE, 承压≥1.0 MPa	50	个	必须符合涉水产品最新国标要求	
25	PE堵头	φ 63, 材质HDPE, 承压≥1.0 MPa	50	个	必须符合涉水产品最新国标要求	
26	PE堵头	φ 75, 材质HDPE, 承压≥1.0 MPa	50	个	必须符合涉水产品最新国标要求	
27	PE堵头	φ 90, 材质HDPE, 承压≥1.0 MPa	50	个	必须符合涉水产品最新国标要求	
28	PE堵头	φ 110, 材质HDPE, 承压≥1.0 MPa	50	个	必须符合涉水产品最新国标要求	
29	PE堵头	φ 125, 材质HDPE, 承压≥1.0 MPa	10	个	必须符合涉水产品最新国标要求	
30	PE堵头	φ 160, 材质HDPE, 承压≥1.0 MPa	10	个	必须符合涉水产品最新国标要求	
31	PE堵头	φ 200, 材质HDPE, 承压≥1.0 MPa	5	个	必须符合涉水产品最新国标要求	
32	PE堵头	φ 250, 材质HDPE, 承压≥1.0 MPa	5	个	必须符合涉水产品最新国标要求	
33	PE堵头	φ 315, 材质HDPE, 承压≥1.0 MPa	5	个	必须符合涉水产品最新国标要求	
34	PE堵头	φ 400, 材质HDPE, 承压≥1.0 MPa	5	个	必须符合涉水产品最新国标要求	
35	PE内丝直接	φ 20, 材质HDPE, 承压≥1.0 MPa	150	个	必须符合涉水产品最新国标要求	
36	PE内丝直接	φ 25, 材质HDPE, 承压≥1.0 MPa	150	个	必须符合涉水产品最新国标要求	
37	PE内丝直接	φ 50, 材质HDPE, 承压≥1.0 MPa	50	个	必须符合涉水产品最新国标要求	
38	PE内丝直接	φ 63, 材质HDPE, 承压≥1.0 MPa	50	个	必须符合涉水产品最新国标要求	
39	PE内丝直接	φ 75, 材质HDPE, 承压≥1.0 MPa	20	个	必须符合涉水产品最新国标要求	
40	PE内丝直接	φ 90, 材质HDPE, 承压≥1.0 MPa	10	个	必须符合涉水产品最新国标要求	
41	PE内丝直接	φ 110, 材质HDPE, 承压≥1.0 MPa	10	个	必须符合涉水产品最新国标要求	
42	PE球阀	φ 25, pe钢芯球阀, 热熔连接, 承压≥1.0 MPa	150	个	必须符合涉水产品最新国标要求	
43	PE球阀	φ 32, pe钢芯球阀, 热熔连接, 承压≥1.0 MPa	150	个	必须符合涉水产品最新国标要求	
44	PE球阀	φ 50, pe钢芯球阀, 热熔连接, 承压≥1.0 MPa	100	个	必须符合涉水产品最新国标要求	
45	PE球阀	φ 75, pe钢芯球阀, 热熔连接, 承压≥1.0 MPa	50	个	必须符合涉水产品最新国标要求	
46	PE球阀	φ 90, pe钢芯球阀, 热熔连接, 承压≥1.0 MPa	50	个	必须符合涉水产品最新国标要求	
47	PE外丝直接	φ 25, 材质HDPE, 承压≥1.0 MPa	50	个	必须符合涉水产品最新国标要求	
48	PE外丝直接	φ 50, 材质HDPE, 承压≥1.0 MPa	50	个	必须符合涉水产品最新国标要求	

49	PE外丝直接	Φ 63, 材质HDPE, 承压≥1.0 MPa	50	个	必须符合涉水产品最新国标要求	
50	PE外丝直接	Φ 75, 材质HDPE, 承压≥1.0 MPa	10	个	必须符合涉水产品最新国标要求	
51	PE热熔弯头	Φ 25, 材质HDPE, 承压≥1.0 MPa	100	个	必须符合涉水产品最新国标要求	
52	PE热熔弯头	Φ 32, 材质HDPE, 承压≥1.0 MPa	50	个	必须符合涉水产品最新国标要求	
53	PE电熔异径直接	Φ 63*50. 材质HDPE, 承压≥1.0 MPa	50	个	必须符合涉水产品最新国标要求	
54	PE电熔异径直接	Φ 75*50. 材质HDPE, 承压≥1.0 MPa	50	个	必须符合涉水产品最新国标要求	
55	PE电熔异径直接	Φ 90*50. 材质HDPE, 承压≥1.0 MPa	50	个	必须符合涉水产品最新国标要求	
56	PE电熔异径直接	Φ 110*50 . 材质HDPE, 承压≥1.0 MPa	50	个	必须符合涉水产品最新国标要求	
57	PE电熔异径直接	Φ 125*50. 材质HDPE, 承压≥1.0 MPa	10	个	必须符合涉水产品最新国标要求	
58	PE电熔异径直接	Φ 160*50. 材质HDPE, 承压≥1.0 MPa	10	个	必须符合涉水产品最新国标要求	
59	PE电熔异径直接	Φ 200*50. 材质HDPE, 承压≥1.0 MPa	10	个	必须符合涉水产品最新国标要求	
60	PE电熔异径直接	Φ 250*50. 材质HDPE, 承压≥1.0 MPa	10	个	必须符合涉水产品最新国标要求	
61	PE电熔异径直接	Φ 315*50. 材质HDPE, 承压≥1.0 MPa	10	个	必须符合涉水产品最新国标要求	
62	PE电熔异径直接	Φ 75*63. 材质HDPE, 承压≥1.0 MPa	10	个	必须符合涉水产品最新国标要求	
63	PE电熔异径直接	Φ 90*63. 材质HDPE, 承压≥1.0 MPa	10	个	必须符合涉水产品最新国标要求	
64	PE电熔异径直接	Φ 110*63. 材质HDPE, 承压≥1.0 MPa	10	个	必须符合涉水产品最新国标要求	
65	PE电熔异径直接	Φ 125*63. 材质HDPE, 承压≥1.0 MPa	10	个	必须符合涉水产品最新国标要求	
66	PE电熔异径直接	Φ 160*63. 材质HDPE, 承压≥1.0 MPa	10	个	必须符合涉水产品最新国标要求	
67	PE电熔异径直接	Φ 200*63. 材质HDPE, 承压≥1.0 MPa	10	个	必须符合涉水产品最新国标要求	
68	PE电熔异径直接	Φ 250*63. 材质HDPE, 承压≥1.0 MPa	10	个	必须符合涉水产品最新国标要求	
69	PE电熔异径直接	Φ 315*63. 材质HDPE, 承压≥1.0 MPa	10	个	必须符合涉水产品最新国标要求	
70	PE电熔异径直接	Φ 90*75. 材质HDPE, 承压≥1.0 MPa	10	个	必须符合涉水产品最新国标要求	
71	PE电熔异径直接	Φ 110*75. 材质HDPE, 承压≥1.0 MPa	10	个	必须符合涉水产品最新国标要求	
72	PE电熔异径直接	Φ 125*75. 材质HDPE, 承压≥1.0 MPa	10	个	必须符合涉水产品最新国标要求	
73	PE电熔异径直接	Φ 160*75. 材质HDPE, 承压≥1.0 MPa	10	个	必须符合涉水产品最新国标要求	

74	PE电熔异径直接	Φ200*75. 材质HDPE, 承压≥1.0 MPa	10	个	必须符合涉水产品最新国标要求	
75	PE电熔异径直接	Φ250*75. 材质HDPE, 承压≥1.0 MPa	10	个	必须符合涉水产品最新国标要求	
76	PE电熔异径直接	Φ315*75. 材质HDPE, 承压≥1.0 MPa	10	个	必须符合涉水产品最新国标要求	
77	PE电熔异径直接	Φ110*90. 材质HDPE, 承压≥1.0 MPa	10	个	必须符合涉水产品最新国标要求	
78	PE电熔异径直接	Φ125*90. 材质HDPE, 承压≥1.0 MPa	10	个	必须符合涉水产品最新国标要求	
79	PE电熔异径直接	Φ160*90. 材质HDPE, 承压≥1.0 MPa	10	个	必须符合涉水产品最新国标要求	
80	PE电熔异径直接	Φ200*90. 材质HDPE, 承压≥1.0 MPa	10	个	必须符合涉水产品最新国标要求	
81	PE电熔异径直接	Φ250*90. 材质HDPE, 承压≥1.0 MPa	10	个	必须符合涉水产品最新国标要求	
82	PE电熔异径直接	Φ315*90. 材质HDPE, 承压≥1.0 MPa	10	个	必须符合涉水产品最新国标要求	
83	PE电熔异径直接	Φ125*110. 材质HDPE, 承压≥1.0 MPa	10	个	必须符合涉水产品最新国标要求	
84	PE电熔异径直接	Φ160*110. 材质HDPE, 承压≥1.0 MPa	10	个	必须符合涉水产品最新国标要求	
85	PE电熔异径直接	Φ200*110. 材质HDPE, 承压≥1.0 MPa	10	个	必须符合涉水产品最新国标要求	
86	PE电熔异径直接	Φ250*110. 材质HDPE, 承压≥1.0 MPa	10	个	必须符合涉水产品最新国标要求	
87	PE电熔异径直接	Φ315*110. 材质HDPE, 承压≥1.0 MPa	10	个	必须符合涉水产品最新国标要求	
88	PE电熔异径直接	Φ160*125. 材质HDPE, 承压≥1.0 MPa	10	个	必须符合涉水产品最新国标要求	
89	PE电熔异径直接	Φ200*125. 材质HDPE, 承压≥1.0 MPa	10	个	必须符合涉水产品最新国标要求	
90	PE电熔异径直接	Φ250*125. 材质HDPE, 承压≥1.0 MPa	10	个	必须符合涉水产品最新国标要求	
91	PE电熔异径直接	Φ315*125. 材质HDPE, 承压≥1.0 MPa	10	个	必须符合涉水产品最新国标要求	
92	PE电熔异径直接	Φ200*160. 材质HDPE, 承压≥1.0 MPa	10	个	必须符合涉水产品最新国标要求	
93	PE电熔异径直接	Φ250*160. 材质HDPE, 承压≥1.0 MPa	10	个	必须符合涉水产品最新国标要求	
94	PE电熔异径直接	Φ315*160. 材质HDPE, 承压≥1.0 MPa	10	个	必须符合涉水产品最新国标要求	
95	PE电熔异径直接	Φ250*200. 材质HDPE, 承压≥1.0 MPa	10	个	必须符合涉水产品最新国标要求	
96	PE电熔异径直接	Φ315*200. 材质HDPE, 承压≥1.0 MPa	10	个	必须符合涉水产品最新国标要求	
97	PVC堵头	Φ32, 材质UPVC, 内径32mm外径39mm 高度31mm厚度3mm承插深度32mm	10	个	必须符合涉水产品最新国标要求	
98	PVC堵头	Φ50 材质UPVC, 内径50mm外径60mm 高度44mm厚度5mm承插深度33mm	10	个	必须符合涉水产品最新国标要求	

99	PVC堵头	Φ 90材质UPVC, 内径90mm外径104mm 高度72mm厚度7mm承插深度53mm	10	个	必须符合涉水产品最新国 标要求	
100	PVC堵头	Φ 110材质UPVC, 内径110mm外径 127mm高度84mm厚度8mm承插深度 64mm	10	个	必须符合涉水产品最新国 标要求	
101	PVC堵头	Φ 125材质UPVC, 内径140mm外径 162mm高度109mm厚度10mm承插深度 77mm	10	个	必须符合涉水产品最新国 标要求	
102	PVC堵头	Φ 160材质UPVC, 内径160mm外径 184mm高度126mm厚度12mm承插深度 87mm	10	个	必须符合涉水产品最新国 标要求	
103	PVC堵头	Φ 200材质UPVC, 内径226mm外径 255mm高度134mm厚度14mm承插深度 117mm	10	个	必须符合涉水产品最新国 标要求	
104	PVC哈夫节带螺丝	Φ 50, 材质UPVC, 承压: 0. 8MPa螺 丝: 8*9, 10个	150	个	必须符合涉水产品最新国 标要求	
105	PVC哈夫节带螺丝	Φ 63, 材质UPVC, 承压: 0. 8MPa螺 丝: 8*9, 12个	150	个	必须符合涉水产品最新国 标要求	
106	PVC哈夫节带螺丝	Φ 75, 材质UPVC, 承压: 0. 8MPa螺 丝: 8*9, 12个	150	个	必须符合涉水产品最新国 标要求	
107	PVC哈夫节带螺丝	Φ 90, 材质UPVC, 承压: 0. 8MPa螺 丝: 8*9, 12个	150	个	必须符合涉水产品最新国 标要求	
108	PVC哈夫节带螺丝	Φ 110, 材质UPVC, 承压: 0. 8MPa 螺丝: 12*9, 12个	100	个	必须符合涉水产品最新国 标要求	
109	PVC哈夫节带螺丝	Φ 125材质UPVC, 承压: 0. 8MPa螺 丝: 12*9, 12个	50	个	必须符合涉水产品最新国 标要求	
110	PVC哈夫节带螺丝	Φ 160材质UPVC, 承压: 0. 8MPa螺 丝: 12*9, 12个	50	个	必须符合涉水产品最新国 标要求	
111	PVC哈夫节带螺丝	Φ 200材质UPVC, 承压: 0. 8MPa螺 丝: 12*9, 12个	10	个	必须符合涉水产品最新国 标要求	
112	PVC哈夫节带螺丝	Φ 250材质UPVC, 承压: 0. 8MPa螺 丝: 12*9, 12个	10	个	必须符合涉水产品最新国 标要求	
113	pvc活接	Φ 25, 材质: UPVC, 颜色: 灰, 内 径25mm长度115mm, 承压: 0. 8 MPa	50	个	必须符合涉水产品最新国 标要求	
114	pvc活接	Φ 32, 材质: UPVC, 颜色: 灰, 内 径32mm长度130mm, 承压: 0. 8 MPa	50	个	必须符合涉水产品最新国 标要求	
115	pvc活接	Φ 40, 材质: UPVC, 颜色: 灰, 内 径40mm长度145mm, 承压: 0. 8 MPa	50	个	必须符合涉水产品最新国 标要求	
116	pvc活接	Φ 50, 材质: UPVC, 颜色: 灰, 内 径50mm长度160mm, 承压: 0. 8 MPa	20	个	必须符合涉水产品最新国 标要求	
117	pvc活接	Φ 63, 材质: UPVC, 颜色: 灰, 内 径63mm长度170mm, 承压: 0. 8 MPa	20	个	必须符合涉水产品最新国 标要求	
118	pvc活接	Φ 75, 材质: UPVC, 颜色: 灰, 内 径75mm长度185mm, 承压: 0. 8 MPa	20	个	必须符合涉水产品最新国 标要求	
119	pvc活接	Φ 90, 材质: UPVC, 颜色: 灰, 内 径90mm长度220mm, 承压: 0. 8 MPa	10	个	必须符合涉水产品最新国 标要求	
120	pvc活接	Φ 110, 材质: UPVC, 颜色: 灰, 内 径110mm长度270mm, 承压: 0. 8 MPa	10	个	必须符合涉水产品最新国 标要求	
121	pvc活套法兰	Φ 50, 材质UPVC, 分体, 承压: 0. 8 MPa	10	个	必须符合涉水产品最新国 标要求	
122	pvc活套法兰	Φ 63, 材质UPVC, 分体, 承压: 0. 8 MPa	10	套	必须符合涉水产品最新国 标要求	
123	pvc活套法兰	Φ 75, 材质UPVC, 分体, 承压: 0. 8 MPa	10	个	必须符合涉水产品最新国 标要求	

124	pvc活套法兰	Φ 90, 材质UPVC,分体, 承压: 0.8 MPa	10	个	必须符合涉水产品最新国标要求	
125	pvc活套法兰	Φ 110, 材质UPVC,分体, 承压: 0.8 MPa	10	个	必须符合涉水产品最新国标要求	
126	pvc活套法兰	Φ 125, 材质UPVC,分体, 承压: 0.8 MPa	10	个	必须符合涉水产品最新国标要求	
127	pvc活套法兰	Φ 160, 材质UPVC,分体, 承压: 0.8 MPa	10	个	必须符合涉水产品最新国标要求	
128	pvc活套法兰	Φ 250, 材质UPVC,分体, 承压: 0.8 MPa	10	个	必须符合涉水产品最新国标要求	
129	pvc活套法兰	Φ 315, 材质UPVC,分体, 承压: 0.8 MPa	10	个	必须符合涉水产品最新国标要求	
130	pvc内丝直接	Φ 25, 材质UPVC, 承压: 0.8 MPa	100	个	必须符合涉水产品最新国标要求	
131	pvc内丝直接	Φ 32, 材质UPVC, 承压: 0.8 MPa	10	个	必须符合涉水产品最新国标要求	
132	pvc内丝直接	Φ 50, 材质UPVC, 承压: 0.8 MPa	20	个	必须符合涉水产品最新国标要求	
133	pvc内丝直接	Φ 63, 材质UPVC, 承压: 0.8 MPa	20	个	必须符合涉水产品最新国标要求	
134	pvc内丝直接	Φ 75, 材质UPVC, 承压: 0.8 MPa	20	个	必须符合涉水产品最新国标要求	
135	pvc内丝直接	Φ 90, 材质UPVC, 承压: 0.8 MPa	20	个	必须符合涉水产品最新国标要求	
136	pvc内丝直接	Φ 110, 材质UPVC, 承压: 0.8 MPa	20	个	必须符合涉水产品最新国标要求	
137	pvc球阀	Φ 25, 内径25mm厚度4.4mm外径33.8mm高度81mm, 承压: 0.8 MPa	50	个	必须符合涉水产品最新国标要求	
138	pvc球阀	Φ 50 内径50mm厚度5.5mm外径61mm高度121mm, 承压: 0.8 MPa	20	个	必须符合涉水产品最新国标要求	
139	pvc球阀	Φ 63 内径63mm厚度5.6mm外径74mm高度142mm, 承压: 0.8 MPa	20	个	必须符合涉水产品最新国标要求	
140	pvc球阀	Φ 75 内径75mm厚度6.3mm外径87mm高度170mm, 承压: 0.8 MPa	20	个	必须符合涉水产品最新国标要求	
141	pvc球阀	Φ 90 内径90mm厚度6.6mm外径103mm高度208mm, 承压: 0.8 MPa	10	个	必须符合涉水产品最新国标要求	
142	pvc球阀	Φ 110 内径110mm厚度8.1mm外径126mm高度257mm, 承压: 0.8 MPa	10	个	必须符合涉水产品最新国标要求	
143	pvc球阀	Φ 125 内径125mm厚度10.4mm外径152mm高度285mm, 承压: 0.8 MPa	10	个	必须符合涉水产品最新国标要求	
144	PVC外丝接头	Φ 20, 材质: UPVC, 颜色: 灰, 承压: 0.8 MPa	10	个	必须符合涉水产品最新国标要求	
145	PVC外丝接头	Φ 25, 材质: UPVC, 颜色: 灰, 承压: 0.8 MPa	10	个	必须符合涉水产品最新国标要求	
146	PVC外丝接头	Φ 32, 材质: UPVC, 颜色: 灰, 承压: 0.8 MPa	10	个	必须符合涉水产品最新国标要求	
147	PVC外丝接头	Φ 50, 材质: UPVC, 颜色: 灰, 承压: 0.8 MPa	20	个	必须符合涉水产品最新国标要求	
148	PVC外丝接头	Φ 63, 材质: UPVC, 颜色: 灰, 承压: 0.8 MPa	20	个	必须符合涉水产品最新国标要求	

149	PVC外丝接头	Φ 75,材质: UPVC, 颜色: 灰, 承压: 0.8 MPa	10	个	必须符合涉水产品最新国标要求	
150	PVC外丝接头	Φ 90,材质: UPVC, 颜色: 灰, 承压: 0.8 MPa	10	个	必须符合涉水产品最新国标要求	
151	PVC外丝接头	Φ 110,材质: UPVC, 颜色: 灰, 承压: 0.8 MPa	10	个	必须符合涉水产品最新国标要求	
152	PVC弯头	Φ 32,材质: UPVC, 颜色: 灰, 承压: 0.8 MPa	10	个	必须符合涉水产品最新国标要求	
153	PVC弯头	Φ 50,材质: UPVC, 颜色: 灰, 承压: 0.8 MPa	20	个	必须符合涉水产品最新国标要求	
154	PVC弯头	Φ 63,材质: UPVC, 颜色: 灰, 承压: 0.8 MPa	20	个	必须符合涉水产品最新国标要求	
155	PVC弯头	Φ 90,材质: UPVC, 颜色: 灰, 承压: 0.8 MPa	20	个	必须符合涉水产品最新国标要求	
156	PVC弯头	Φ 110,材质: UPVC, 颜色: 灰, 承压: 0.8 MPa	10	个	必须符合涉水产品最新国标要求	
157	PVC弯头	Φ 160,材质: UPVC, 颜色: 灰, 承压: 0.8 MPa	10	个	必须符合涉水产品最新国标要求	
158	PVC弯头	Φ 200,材质: UPVC, 颜色: 灰, 承压: 0.8 MPa	10	个	必须符合涉水产品最新国标要求	
159	PVC弯头	Φ 250,材质: UPVC, 颜色: 灰, 承压: 0.8 MPa	10	个	必须符合涉水产品最新国标要求	
160	PVC弯头	Φ 315,材质: UPVC, 颜色: 灰, 承压: 0.8 MPa	10	个	必须符合涉水产品最新国标要求	
161	PVC异径三通	Φ 50*50,材质: UPVC, 颜色: 灰, 承压: 0.8 MPa	10	个	必须符合涉水产品最新国标要求	
162	PVC异径三通	Φ 63*50,材质: UPVC, 颜色: 灰, 承压: 0.8 MPa	20	个	必须符合涉水产品最新国标要求	
163	PVC异径三通	Φ 75*50,材质: UPVC, 颜色: 灰, 承压: 0.8 MPa	10	个	必须符合涉水产品最新国标要求	
164	PVC异径三通	Φ 90*50,材质: UPVC, 颜色: 灰, 承压: 0.8 MPa	10	个	必须符合涉水产品最新国标要求	
165	PVC异径三通	Φ 110*50 ,材质: UPVC, 颜色: 灰, 承压: 0.8 MPa	10	个	必须符合涉水产品最新国标要求	
166	PVC异径三通	Φ 125*50,材质: UPVC, 颜色: 灰, 承压: 0.8 MPa	10	个	必须符合涉水产品最新国标要求	
167	PVC异径三通	Φ 160*50,材质: UPVC, 颜色: 灰, 承压: 0.8 MPa	10	个	必须符合涉水产品最新国标要求	
168	PVC异径三通	Φ 200*50,材质: UPVC, 颜色: 灰, 承压: 0.8 MPa	10	个	必须符合涉水产品最新国标要求	
169	PVC异径三通	Φ 250*50,材质: UPVC, 颜色: 灰, 承压: 0.8 MPa	10	个	必须符合涉水产品最新国标要求	
170	PVC异径三通	Φ 315*50,材质: UPVC, 颜色: 灰, 承压: 0.8 MPa	10	个	必须符合涉水产品最新国标要求	
171	PVC异径三通	Φ 63*63,材质: UPVC, 颜色: 灰, 承压: 0.8 MPa	10	个	必须符合涉水产品最新国标要求	
172	PVC异径三通	Φ 75*63,材质: UPVC, 颜色: 灰, 承压: 0.8 MPa	10	个	必须符合涉水产品最新国标要求	
173	PVC异径三通	Φ 90*63,材质: UPVC, 颜色: 灰, 承压: 0.8 MPa	10	个	必须符合涉水产品最新国标要求	

174	PVC异径三通	Φ 110*63, 材质: UPVC, 颜色: 灰, 承压: 0.8 MPa	10	个	必须符合涉水产品最新国标要求	
175	PVC异径三通	Φ 125*63, 材质: UPVC, 颜色: 灰, 承压: 0.8 MPa	10	个	必须符合涉水产品最新国标要求	
176	PVC异径三通	Φ 160*63, 材质: UPVC, 颜色: 灰, 承压: 0.8 MPa	10	个	必须符合涉水产品最新国标要求	
177	PVC异径三通	Φ 200*63, 材质: UPVC, 颜色: 灰, 承压: 0.8 MPa	10	个	必须符合涉水产品最新国标要求	
178	PVC异径三通	Φ 75*75, 材质: UPVC, 颜色: 灰, 承压: 0.8 MPa	10	个	必须符合涉水产品最新国标要求	
179	PVC异径三通	Φ 90*75, 材质: UPVC, 颜色: 灰, 承压: 0.8 MPa	10	个	必须符合涉水产品最新国标要求	
180	PVC异径三通	Φ 110*75, 材质: UPVC, 颜色: 灰, 承压: 0.8 MPa	10	个	必须符合涉水产品最新国标要求	
181	PVC异径三通	Φ 125*75, 材质: UPVC, 颜色: 灰, 承压: 0.8 MPa	10	个	必须符合涉水产品最新国标要求	
182	PVC异径三通	Φ 160*75, 材质: UPVC, 颜色: 灰, 承压: 0.8 MPa	10	个	必须符合涉水产品最新国标要求	
183	PVC异径三通	Φ 110*110, 材质: UPVC, 颜色: 灰, 承压: 0.8 MPa	10	个	必须符合涉水产品最新国标要求	
184	PVC异径三通	Φ 125*110, 材质: UPVC, 颜色: 灰, 承压: 0.8 MPa	10	个	必须符合涉水产品最新国标要求	
185	PVC异径三通	Φ 160*110, 材质: UPVC, 颜色: 灰, 承压: 0.8 MPa	10	个	必须符合涉水产品最新国标要求	
186	PVC异径三通	Φ 200*110, 材质: UPVC, 颜色: 灰, 承压: 0.8 MPa	10	个	必须符合涉水产品最新国标要求	
187	PVC异径三通	Φ 250*110, 材质: UPVC, 颜色: 灰, 承压: 0.8 MPa	10	个	必须符合涉水产品最新国标要求	
188	PVC异径三通	Φ 315*110, 材质: UPVC, 颜色: 灰, 承压: 0.8 MPa	10	个	必须符合涉水产品最新国标要求	
189	PVC异径三通	Φ 125*125, 材质: UPVC, 颜色: 灰, 承压: 0.8 MPa	10	个	必须符合涉水产品最新国标要求	
190	PVC异径三通	Φ 160*125, 材质: UPVC, 颜色: 灰, 承压: 0.8 MPa	10	个	必须符合涉水产品最新国标要求	
191	PVC异径三通	Φ 200*125, 材质: UPVC, 颜色: 灰, 承压: 0.8 MPa	10	个	必须符合涉水产品最新国标要求	
192	PVC异径三通	Φ 250*125, 材质: UPVC, 颜色: 灰, 承压: 0.8 MPa	10	个	必须符合涉水产品最新国标要求	
193	PVC异径三通	Φ 315*125, 材质: UPVC, 颜色: 灰, 承压: 0.8 MPa	10	个	必须符合涉水产品最新国标要求	
194	PVC异径三通	Φ 160*160, 材质: UPVC, 颜色: 灰, 承压: 0.8 MPa	10	个	必须符合涉水产品最新国标要求	
195	PVC异径三通	Φ 200*160, 材质: UPVC, 颜色: 灰, 承压: 0.8 MPa	10	个	必须符合涉水产品最新国标要求	
196	PVC异径三通	Φ 250*160, 材质: UPVC, 颜色: 灰, 承压: 0.8 MPa	10	个	必须符合涉水产品最新国标要求	
197	PVC异径三通	Φ 315*160, 材质: UPVC, 颜色: 灰, 承压: 0.8 MPa	10	个	必须符合涉水产品最新国标要求	
198	PVC异径三通	Φ 200*200, 材质: UPVC, 颜色: 灰, 承压: 0.8 MPa	10	个	必须符合涉水产品最新国标要求	

199	pvc异径直接	Φ 50*40, 材质: UPVC, 颜色: 灰, 承压: 0.8 MPa	10	个	必须符合涉水产品最新国标要求	
200	pvc异径直接	Φ 63*50, 材质: UPVC, 颜色: 灰, 承压: 0.8 MPa	10	个	必须符合涉水产品最新国标要求	
201	pvc异径直接	Φ 75*50, 材质: UPVC, 颜色: 灰, 承压: 0.8 MPa	10	个	必须符合涉水产品最新国标要求	
202	pvc异径直接	Φ 90*50, 材质: UPVC, 颜色: 灰, 承压: 0.8 MPa	10	个	必须符合涉水产品最新国标要求	
203	pvc异径直接	Φ 110*50, 材质: UPVC, 颜色: 灰, 承压: 0.8 MPa	10	个	必须符合涉水产品最新国标要求	
204	pvc异径直接	Φ 125*50, 材质: UPVC, 颜色: 灰, 承压: 0.8 MPa	10	个	必须符合涉水产品最新国标要求	
205	pvc异径直接	Φ 160*50, 材质: UPVC, 颜色: 灰, 承压: 0.8 MPa	10	个	必须符合涉水产品最新国标要求	
206	pvc异径直接	Φ 200*50, 材质: UPVC, 颜色: 灰, 承压: 0.8 MPa	10	个	必须符合涉水产品最新国标要求	
207	pvc异径直接	Φ 250*50, 材质: UPVC, 颜色: 灰, 承压: 0.8 MPa	10	个	必须符合涉水产品最新国标要求	
208	pvc异径直接	Φ 63*63, 材质: UPVC, 颜色: 灰, 承压: 0.8 MPa	10	个	必须符合涉水产品最新国标要求	
209	pvc异径直接	Φ 75*63, 材质: UPVC, 颜色: 灰, 承压: 0.8 MPa	10	个	必须符合涉水产品最新国标要求	
210	pvc异径直接	Φ 90*63, 材质: UPVC, 颜色: 灰, 承压: 0.8 MPa	10	个	必须符合涉水产品最新国标要求	
211	pvc异径直接	Φ 110*63, 材质: UPVC, 颜色: 灰, 承压: 0.8 MPa	10	个	必须符合涉水产品最新国标要求	
212	pvc异径直接	Φ 125*63, 材质: UPVC, 颜色: 灰, 承压: 0.8 MPa	10	个	必须符合涉水产品最新国标要求	
213	pvc异径直接	Φ 160*63, 材质: UPVC, 颜色: 灰, 承压: 0.8 MPa	10	个	必须符合涉水产品最新国标要求	
214	pvc异径直接	Φ 200*63, 材质: UPVC, 颜色: 灰, 承压: 0.8 MPa	10	个	必须符合涉水产品最新国标要求	
215	pvc异径直接	Φ 75*75, 材质: UPVC, 颜色: 灰, 承压: 0.8 MPa	10	个	必须符合涉水产品最新国标要求	
216	pvc异径直接	Φ 90*75, 材质: UPVC, 颜色: 灰, 承压: 0.8 MPa	10	个	必须符合涉水产品最新国标要求	
217	pvc异径直接	Φ 110*75, 材质: UPVC, 颜色: 灰, 承压: 0.8 MPa	10	个	必须符合涉水产品最新国标要求	
218	pvc异径直接	Φ 125*75, 材质: UPVC, 颜色: 灰, 承压: 0.8 MPa	10	个	必须符合涉水产品最新国标要求	
219	pvc异径直接	Φ 160*75, 材质: UPVC, 颜色: 灰, 承压: 0.8 MPa	10	个	必须符合涉水产品最新国标要求	
220	pvc异径直接	Φ 200*75, 材质: UPVC, 颜色: 灰, 承压: 0.8 MPa	10	个	必须符合涉水产品最新国标要求	
221	pvc异径直接	Φ 110*90, 材质: UPVC, 颜色: 灰, 承压: 0.8 MPa	10	个	必须符合涉水产品最新国标要求	
222	pvc异径直接	Φ 125*90, 材质: UPVC, 颜色: 灰, 承压: 0.8 MPa	10	个	必须符合涉水产品最新国标要求	
223	pvc异径直接	Φ 160*90, 材质: UPVC, 颜色: 灰, 承压: 0.8 MPa	10	个	必须符合涉水产品最新国标要求	

224	pvc异径直接	Φ 200*90, 材质: UPVC, 颜色: 灰, 承压: 0.8 MPa	10	个	必须符合涉水产品最新国标要求	
225	pvc异径直接	Φ 110*110, 材质: UPVC, 颜色: 灰, 承压: 0.8 MPa	10	个	必须符合涉水产品最新国标要求	
226	pvc异径直接	Φ 125*110, 材质: UPVC, 颜色: 灰, 承压: 0.8 MPa	10	个	必须符合涉水产品最新国标要求	
227	pvc异径直接	Φ 160*110, 材质: UPVC, 颜色: 灰, 承压: 0.8 MPa	10	个	必须符合涉水产品最新国标要求	
228	pvc异径直接	Φ 200*110, 材质: UPVC, 颜色: 灰, 承压: 0.8 MPa	10	个	必须符合涉水产品最新国标要求	
229	pvc异径直接	Φ 250*110, 材质: UPVC, 颜色: 灰, 承压: 0.8 MPa	10	个	必须符合涉水产品最新国标要求	
230	pvc异径直接	Φ 315*110, 材质: UPVC, 颜色: 灰, 承压: 0.8 MPa	10	个	必须符合涉水产品最新国标要求	
231	pvc异径直接	Φ 160*125, 材质: UPVC, 颜色: 灰, 承压: 0.8 MPa	10	个	必须符合涉水产品最新国标要求	
232	pvc异径直接	Φ 200*125, 材质: UPVC, 颜色: 灰, 承压: 0.8 MPa	10	个	必须符合涉水产品最新国标要求	
233	pvc异径直接	Φ 250*125, 材质: UPVC, 颜色: 灰, 承压: 0.8 MPa	10	个	必须符合涉水产品最新国标要求	
234	pvc异径直接	Φ 315*125, 材质: UPVC, 颜色: 灰, 承压: 0.8 MPa	10	个	必须符合涉水产品最新国标要求	
235	pvc异径直接	Φ 400*125, 材质: UPVC, 颜色: 灰, 承压: 0.8 MPa	10	个	必须符合涉水产品最新国标要求	
236	pvc异径直接	Φ 160*160, 材质: UPVC, 颜色: 灰, 承压: 0.8 MPa	10	个	必须符合涉水产品最新国标要求	
237	pvc异径直接	Φ 200*160, 材质: UPVC, 颜色: 灰, 承压: 0.8 MPa	10	个	必须符合涉水产品最新国标要求	
238	PVC增接口	Φ 50*50, 材质: UPVC, 颜色: 灰, 螺丝: 12*9*6颗, 承压: 0.8 MPa	10	个	必须符合涉水产品最新国标要求	
239	PVC增接口	Φ 63*50, 材质: UPVC, 颜色: 灰, 螺丝: 12*9*6颗, 承压: 0.8 MPa	10	个	必须符合涉水产品最新国标要求	
240	PVC增接口	Φ 75*50, 材质: UPVC, 颜色: 灰, 螺丝: 12*9*6颗, 承压: 0.8 MPa	50	个	必须符合涉水产品最新国标要求	
241	PVC增接口	Φ 90*50, 材质: UPVC, 颜色: 灰, 螺丝: 12*9*6颗, 承压: 0.8 MPa	50	个	必须符合涉水产品最新国标要求	
242	PVC增接口	Φ 110*50, 材质: UPVC, 颜色: 灰, 螺丝: 12*9*6颗, 承压: 0.8 MPa	50	个	必须符合涉水产品最新国标要求	
243	PVC增接口	Φ 125*50, 材质: UPVC, 颜色: 灰, 螺丝: 12*9*6颗, 承压: 0.8 MPa	10	个	必须符合涉水产品最新国标要求	
244	PVC增接口	Φ 160*50, 材质: UPVC, 颜色: 灰, 螺丝: 12*9*6颗, 承压: 0.8 MPa	10	个	必须符合涉水产品最新国标要求	
245	PVC增接口	Φ 200*50, 材质: UPVC, 颜色: 灰, 螺丝: 12*9*6颗, 承压: 0.8 MPa	10	个	必须符合涉水产品最新国标要求	
246	PVC增接口	Φ 250*50, 材质: UPVC, 颜色: 灰, 螺丝: 12*9*6颗, 承压: 0.8 MPa	10	个	必须符合涉水产品最新国标要求	
247	PVC增接口	Φ 315*50, 材质: UPVC, 颜色: 灰, 螺丝: 12*9*6颗, 承压: 0.8 MPa	10	个	必须符合涉水产品最新国标要求	
248	PVC增接口	Φ 63*63, 材质: UPVC, 颜色: 灰, 螺丝: 12*9*6颗, 承压: 0.8 MPa	10	个	必须符合涉水产品最新国标要求	

249	PVC增接口	Φ75*63,材质:UPVC,颜色:灰,螺丝:12*9*6颗,承压:0.8 MPa	10	个	必须符合涉水产品最新国标要求	
250	PVC增接口	Φ90*63,材质:UPVC,颜色:灰,螺丝:12*9*6颗,承压:0.8 MPa	10	个	必须符合涉水产品最新国标要求	
251	PVC增接口	Φ110*63,材质:UPVC,颜色:灰,螺丝:12*9*6颗,承压:0.8 MPa	10	个	必须符合涉水产品最新国标要求	
252	PVC增接口	Φ125*63,材质:UPVC,颜色:灰,螺丝:12*9*6颗,承压:0.8 MPa	10	个	必须符合涉水产品最新国标要求	
253	PVC增接口	Φ160*63,材质:UPVC,颜色:灰,螺丝:12*9*6颗,承压:0.8 MPa	10	个	必须符合涉水产品最新国标要求	
254	PVC增接口	Φ200*63,材质:UPVC,颜色:灰,螺丝:12*9*6颗,承压:0.8 MPa	10	个	必须符合涉水产品最新国标要求	
255	PVC增接口	Φ250*63,材质:UPVC,颜色:灰,螺丝:12*9*6颗,承压:0.8 MPa	10	个	必须符合涉水产品最新国标要求	
256	PVC增接口	Φ315*63,材质:UPVC,颜色:灰,螺丝:12*9*6颗,承压:0.8 MPa	10	个	必须符合涉水产品最新国标要求	
257	PVC增接口	Φ90*75,材质:UPVC,颜色:灰,螺丝:12*9*6颗,承压:0.8 MPa	10	个	必须符合涉水产品最新国标要求	
258	PVC增接口	Φ110*75,材质:UPVC,颜色:灰,螺丝:12*9*6颗,承压:0.8 MPa	10	个	必须符合涉水产品最新国标要求	
259	PVC增接口	Φ125*75,材质:UPVC,颜色:灰,螺丝:12*9*6颗,承压:0.8 MPa	10	个	必须符合涉水产品最新国标要求	
260	PVC增接口	Φ160*75,材质:UPVC,颜色:灰,螺丝:12*9*6颗,承压:0.8 MPa	10	个	必须符合涉水产品最新国标要求	
261	PVC增接口	Φ200*75,材质:UPVC,颜色:灰,螺丝:12*9*6颗,承压:0.8 MPa	10	个	必须符合涉水产品最新国标要求	
262	PVC增接口	Φ250*75,材质:UPVC,颜色:灰,螺丝:12*9*6颗,承压:0.8 MPa	10	个	必须符合涉水产品最新国标要求	
263	PVC增接口	Φ315*75,材质:UPVC,颜色:灰,螺丝:12*9*6颗,承压:0.8 MPa	10	个	必须符合涉水产品最新国标要求	
264	PVC增接口	Φ110*90,材质:UPVC,颜色:灰,螺丝:12*9*6颗,承压:0.8 MPa	10	个	必须符合涉水产品最新国标要求	
265	PVC增接口	Φ125*90,材质:UPVC,颜色:灰,螺丝:12*9*6颗,承压:0.8 MPa	10	个	必须符合涉水产品最新国标要求	
266	PVC增接口	Φ160*90,材质:UPVC,颜色:灰,螺丝:12*9*6颗,承压:0.8 MPa	10	个	必须符合涉水产品最新国标要求	
267	PVC正三通	Φ50,材质:UPVC,颜色:灰,承压:0.8 MPa	10	个	必须符合涉水产品最新国标要求	
268	PVC正三通	Φ63,材质:UPVC,颜色:灰,承压:0.8 MPa	10	个	必须符合涉水产品最新国标要求	
269	PVC正三通	Φ75,材质:UPVC,颜色:灰,承压:0.8 MPa	10	个	必须符合涉水产品最新国标要求	
270	PVC正三通	Φ90,材质:UPVC,颜色:灰,承压:0.8 MPa	10	个	必须符合涉水产品最新国标要求	
271	PVC正三通	Φ110,材质:UPVC,颜色:灰,承压:0.8 MPa	10	个	必须符合涉水产品最新国标要求	
272	PVC正三通	Φ125,材质:UPVC,颜色:灰,承压:0.8 MPa	10	个	必须符合涉水产品最新国标要求	
273	PVC正三通	Φ160,材质:UPVC,颜色:灰,承压:0.8 MPa	10	个	必须符合涉水产品最新国标要求	

274	PVC正三通	Φ200,材质:UPVC,颜色:灰,承压:0.8 MPa	10	个	必须符合涉水产品最新国标要求	
275	PVC正三通	Φ250,材质:UPVC,颜色:灰,承压:0.8 MPa	10	个	必须符合涉水产品最新国标要求	
276	PVC正三通	Φ315,材质:UPVC,颜色:灰,承压:0.8 MPa	10	个	必须符合涉水产品最新国标要求	
277	pvc直接	Φ40,材质:UPVC,颜色:灰,承压:0.8 MPa	50	个	必须符合涉水产品最新国标要求	
278	pvc直接	Φ50,材质:UPVC,颜色:灰,承压:0.8 MPa	50	个	必须符合涉水产品最新国标要求	
279	pvc直接	Φ63,材质:UPVC,颜色:灰,承压:0.8 MPa	50	个	必须符合涉水产品最新国标要求	
280	pvc直接	Φ75,材质:UPVC,颜色:灰,承压:0.8 MPa	50	个	必须符合涉水产品最新国标要求	
281	pvc直接	Φ90,材质:UPVC,颜色:灰,承压:0.8 MPa	10	个	必须符合涉水产品最新国标要求	
282	pvc直接	Φ110,材质:UPVC,颜色:灰,承压:0.8 MPa	10	个	必须符合涉水产品最新国标要求	
283	pvc直接	Φ125,材质:UPVC,颜色:灰,承压:0.8 MPa	10	个	必须符合涉水产品最新国标要求	
284	pvc直接	Φ160,材质:UPVC,颜色:灰,承压:0.8 MPa	10	个	必须符合涉水产品最新国标要求	
285	pvc直接	Φ200,材质:UPVC,颜色:灰,承压:0.8 MPa	10	个	必须符合涉水产品最新国标要求	
286	pvc直接	Φ250,材质:UPVC,颜色:灰,承压:0.8 MPa	10	个	必须符合涉水产品最新国标要求	
287	电熔法兰接头1.0 MPa	Φ50,材质HDPE铜接头连接,承压 ≥ 1.0 MPa	10	套	必须符合涉水产品最新国标要求	
288	电熔法兰接头1.0 MPa	Φ63,材质HDPE铜接头连接,承压 ≥ 1.0 MPa	20	套	必须符合涉水产品最新国标要求	
289	电熔法兰接头1.0 MPa	Φ75,材质HDPE铜接头连接,承压 ≥ 1.0 MPa	20	套	必须符合涉水产品最新国标要求	
290	电熔法兰接头1.0 MPa	Φ90,材质HDPE铜接头连接,承压 ≥ 1.0 MPa	20	套	必须符合涉水产品最新国标要求	
291	电熔法兰接头1.0 MPa	Φ110,材质HDPE铜接头连接,承压 ≥ 1.0 MPa	50	套	必须符合涉水产品最新国标要求	
292	电熔法兰接头1.0 MPa	Φ125,材质HDPE铜接头连接,承压 ≥ 1.0 MPa	50	套	必须符合涉水产品最新国标要求	
293	电熔法兰接头1.0 MPa	Φ160,材质HDPE铜接头连接,承压 ≥ 1.0 MPa	50	套	必须符合涉水产品最新国标要求	
294	电熔法兰接头1.0 MPa	Φ200,材质HDPE铜接头连接,承压 ≥ 1.0 MPa	50	套	必须符合涉水产品最新国标要求	
295	电熔法兰接头1.0 MPa	Φ250,材质HDPE铜接头连接,承压 ≥ 1.0 MPa	50	套	必须符合涉水产品最新国标要求	
296	电熔法兰接头1.0 MPa	Φ315,材质HDPE铜接头连接,承压 ≥ 1.0 MPa	20	套	必须符合涉水产品最新国标要求	
297	电熔异径三通	Φ50*32,材质HDPE铜接头连接,承压 ≥ 1.0 MPa	10	个	必须符合涉水产品最新国标要求	
298	电熔异径三通	Φ63*50,材质HDPE铜接头连接,承压 ≥ 1.0 MPa	10	个	必须符合涉水产品最新国标要求	

299	电熔异径三通	Φ 75*50, 材质HDPE铜接头连接, 承压≥1.0 MPa	10	个	必须符合涉水产品最新国标要求	
300	电熔异径三通	Φ 90*50, 材质HDPE铜接头连接, 承压≥1.0 MPa	10	个	必须符合涉水产品最新国标要求	
301	电熔异径三通	Φ 110*50, 材质HDPE铜接头连接, 承压≥1.0 MPa	10	个	必须符合涉水产品最新国标要求	
302	电熔异径三通	Φ 125*50, 材质HDPE铜接头连接, 承压≥1.0 MPa	10	个	必须符合涉水产品最新国标要求	
303	电熔异径三通	Φ 160*50, 材质HDPE铜接头连接, 承压≥1.0 MPa	10	个	必须符合涉水产品最新国标要求	
304	电熔异径三通	Φ 200*50, 材质HDPE铜接头连接, 承压≥1.0 MPa	10	个	必须符合涉水产品最新国标要求	
305	电熔异径三通	Φ 75*63, 材质HDPE铜接头连接, 承压≥1.0 MPa	10	个	必须符合涉水产品最新国标要求	
306	电熔异径三通	Φ 90*63, 材质HDPE铜接头连接, 承压≥1.0 MPa	10	个	必须符合涉水产品最新国标要求	
307	电熔异径三通	Φ 110*63, 材质HDPE铜接头连接, 承压≥1.0 MPa	10	个	必须符合涉水产品最新国标要求	
308	电熔异径三通	Φ 125*63, 材质HDPE铜接头连接, 承压≥1.0 MPa	10	个	必须符合涉水产品最新国标要求	
309	电熔异径三通	Φ 160*63, 材质HDPE铜接头连接, 承压≥1.0 MPa	10	个	必须符合涉水产品最新国标要求	
310	电熔异径三通	Φ 200*63, 材质HDPE铜接头连接, 承压≥1.0 MPa	10	个	必须符合涉水产品最新国标要求	
311	电熔异径三通	Φ 90*75, 材质HDPE铜接头连接, 承压≥1.0 MPa	10	个	必须符合涉水产品最新国标要求	
312	电熔异径三通	Φ 110*75, 材质HDPE铜接头连接, 承压≥1.0 MPa	10	个	必须符合涉水产品最新国标要求	
313	电熔异径三通	Φ 125*75, 材质HDPE铜接头连接, 承压≥1.0 MPa	10	个	必须符合涉水产品最新国标要求	
314	电熔异径三通	Φ 160*75, 材质HDPE铜接头连接, 承压≥1.0 MPa	10	个	必须符合涉水产品最新国标要求	
315	电熔异径三通	Φ 200*75, 材质HDPE铜接头连接, 承压≥1.0 MPa	10	个	必须符合涉水产品最新国标要求	
316	电熔异径三通	Φ 110*90, 材质HDPE铜接头连接, 承压≥1.0 MPa	10	个	必须符合涉水产品最新国标要求	
317	电熔异径三通	Φ 125*90, 材质HDPE铜接头连接, 承压≥1.0 MPa	10	个	必须符合涉水产品最新国标要求	
318	电熔异径三通	Φ 160*90, 材质HDPE铜接头连接, 承压≥1.0 MPa	10	个	必须符合涉水产品最新国标要求	
319	电熔异径三通	Φ 200*90, 材质HDPE铜接头连接, 承压≥1.0 MPa	10	个	必须符合涉水产品最新国标要求	
320	电熔异径三通	Φ 110*110, 材质HDPE铜接头连接, 承压≥1.0 MPa	10	个	必须符合涉水产品最新国标要求	
321	电熔异径三通	Φ 125*110, 材质HDPE铜接头连接, 承压≥1.0 MPa	10	个	必须符合涉水产品最新国标要求	
322	电熔异径三通	Φ 160*110, 材质HDPE铜接头连接, 承压≥1.0 MPa	10	个	必须符合涉水产品最新国标要求	
323	电熔异径三通	Φ 200*110, 材质HDPE铜接头连接, 承压≥1.0 MPa	10	个	必须符合涉水产品最新国标要求	

324	电熔异径三通	Φ 250*110, 材质HDPE铜接头连接, 承压≥1.0 MPa	10	个	必须符合涉水产品最新国标要求	
325	电熔异径三通	Φ 315*110, 材质HDPE铜接头连接, 承压≥1.0 MPa	10	个	必须符合涉水产品最新国标要求	
326	铁哈夫节含带螺丝	Φ 50, 材质: 球墨铸铁, 连接形式: 卡套式, 承压≥1.6MPa	50	个	必须符合涉水产品最新国标要求	长度: 30CM
327	铁哈夫节含带螺丝	Φ 63, 材质: 球墨铸铁, 连接形式: 卡套式, 承压≥1.6MPa	50	个	必须符合涉水产品最新国标要求	长度: 30CM
328	铁哈夫节含带螺丝	Φ 75, 材质: 球墨铸铁, 连接形式: 卡套式, 承压≥1.6MPa	50	个	必须符合涉水产品最新国标要求	长度: 30CM
329	铁哈夫节含带螺丝	Φ 90, 材质: 球墨铸铁, 连接形式: 卡套式, 承压≥1.6MPa	50	个	必须符合涉水产品最新国标要求	长度: 30CM
330	铁哈夫节含带螺丝	Φ 110, 材质: 球墨铸铁, 连接形式: 卡套式, 承压≥1.6MPa	50	个	必须符合涉水产品最新国标要求	长度: 50CM
331	铁哈夫节含带螺丝	Φ 125, 材质: 球墨铸铁, 连接形式: 卡套式, 承压≥1.6MPa	50	个	必须符合涉水产品最新国标要求	长度: 50CM
332	铁哈夫节含带螺丝	Φ 160, 材质: 球墨铸铁, 连接形式: 卡套式, 承压≥1.6MPa	50	个	必须符合涉水产品最新国标要求	长度: 50CM
333	铁哈夫节含带螺丝	Φ 200, 材质: 球墨铸铁, 连接形式: 卡套式, 承压≥1.6MPa	25	个	必须符合涉水产品最新国标要求	长度: 50CM
334	铁哈夫节含带螺丝	Φ 250, 材质: 球墨铸铁, 连接形式: 卡套式, 承压≥1.6MPa	20	个	必须符合涉水产品最新国标要求	长度: 50CM
335	铁哈夫节含带螺丝	Φ 315, 材质: 球墨铸铁, 连接形式: 卡套式, 承压≥1.6MPa	5	个	必须符合涉水产品最新国标要求	长度: 50CM
336	铁哈夫节含带螺丝	Φ 355, 材质: 球墨铸铁, 连接形式: 卡套式, 承压≥1.6MPa	5	个	必须符合涉水产品最新国标要求	长度: 100CM
337	铁哈夫节含带螺丝	Φ 400, 材质: 球墨铸铁, 连接形式: 卡套式, 承压≥1.6MPa	5	个	必须符合涉水产品最新国标要求	长度: 100CM
338	铁哈夫节含带螺丝	Φ 450, 材质: 球墨铸铁, 连接形式: 卡套式, 承压≥1.6MPa	5	个	必须符合涉水产品最新国标要求	长度: 100CM
339	软密封法兰闸阀	Φ 110, 材质: 球墨铸铁, 连接形式, 承压≥1.6MPa	10	个	必须符合涉水产品最新国标要求	
340	软密封法兰闸阀	Φ 125, 材质: 球墨铸铁, 连接形式, 承压≥1.6MPa	10	个	必须符合涉水产品最新国标要求	
341	软密封法兰闸阀	Φ 160, 材质: 球墨铸铁, 连接形式, 承压≥1.6MPa	10	个	必须符合涉水产品最新国标要求	
342	软密封法兰闸阀	Φ 200, 材质: 球墨铸铁, 连接形式, 承压≥1.6MPa	10	个	必须符合涉水产品最新国标要求	
343	软密封法兰闸阀	Φ 215, 材质: 球墨铸铁, 连接形式, 承压≥1.6MPa	10	个	必须符合涉水产品最新国标要求	
344	软密封法兰闸阀	Φ 250, 材质: 球墨铸铁, 连接形式, 承压≥1.6MPa	10	个	必须符合涉水产品最新国标要求	
345	软密封法兰闸阀	Φ 300, 材质: 球墨铸铁, 连接形式, 承压≥1.6MPa	10	个	必须符合涉水产品最新国标要求	
346	软密封法兰闸阀	Φ 315, 材质: 球墨铸铁, 连接形式, 承压≥1.6MPa	5	个	必须符合涉水产品最新国标要求	
347	软密封法兰闸阀	Φ 355, 材质: 球墨铸铁, 连接形式, 承压≥1.6MPa	5	个	必须符合涉水产品最新国标要求	

[illegible]

373	铁增接口带螺丝	Φ250*90材质：球墨铸铁，连接形式：卡套式，承压≥1.6MPa	5	个	必须符合涉水产品最新国标要求	
374	铁增接口带螺丝	Φ315*90材质：球墨铸铁，连接形式：卡套式，承压≥1.6MPa	5	个	必须符合涉水产品最新国标要求	
375	铁增接口带螺丝	Φ110*110材质：球墨铸铁，连接形式：卡套式，承压≥1.6MPa	5	个	必须符合涉水产品最新国标要求	
376	铁增接口带螺丝	Φ125*110材质：球墨铸铁，连接形式：卡套式，承压≥1.6MPa	5	个	必须符合涉水产品最新国标要求	
377	铁增接口带螺丝	Φ160*110材质：球墨铸铁，连接形式：卡套式，承压≥1.6MPa	5	个	必须符合涉水产品最新国标要求	
378	铁增接口带螺丝	Φ200*110材质：球墨铸铁，连接形式：卡套式，承压≥1.6MPa	5	个	必须符合涉水产品最新国标要求	
379	铁增接口带螺丝	Φ250*110材质：球墨铸铁，连接形式：卡套式，承压≥1.6MPa	5	个	必须符合涉水产品最新国标要求	
380	铁增接口带螺丝	Φ315*110材质：球墨铸铁，连接形式：卡套式，承压≥1.6MPa	5	个	必须符合涉水产品最新国标要求	
381	铁增接口带螺丝	Φ125*125材质：球墨铸铁，连接形式：卡套式，承压≥1.6MPa	5	个	必须符合涉水产品最新国标要求	
382	铁增接口带螺丝	Φ160*125材质：球墨铸铁，连接形式：卡套式，承压≥1.6MPa	5	个	必须符合涉水产品最新国标要求	
383	铁增接口带螺丝	Φ200*125材质：球墨铸铁，连接形式：卡套式，承压≥1.6MPa	5	个	必须符合涉水产品最新国标要求	
384	铁增接口带螺丝	Φ250*125材质：球墨铸铁，连接形式：卡套式，承压≥1.6MPa	5	个	必须符合涉水产品最新国标要求	
385	铁增接口带螺丝	Φ315*125材质：球墨铸铁，连接形式：卡套式，承压≥1.6MPa	5	个	必须符合涉水产品最新国标要求	
386	铁增接口带螺丝	Φ160*160材质：球墨铸铁，连接形式：卡套式，承压≥1.6MPa	5	个	必须符合涉水产品最新国标要求	
387	铁增接口带螺丝	Φ200*160材质：球墨铸铁，连接形式：卡套式，承压≥1.6MPa	5	个	必须符合涉水产品最新国标要求	
388	铁增接口带螺丝	Φ250*160材质：球墨铸铁，连接形式：卡套式，承压≥1.6MPa	5	个	必须符合涉水产品最新国标要求	
389	电熔正三通	Φ50，材质HDPE铜接头连接，承压≥1.0 MPa	50	个	必须符合涉水产品最新国标要求	
390	电熔正三通	Φ63，材质HDPE铜接头连接，承压≥1.0 MPa	50	个	必须符合涉水产品最新国标要求	
391	电熔正三通	Φ75，材质HDPE铜接头连接，承压≥1.0 MPa	50	个	必须符合涉水产品最新国标要求	
392	电熔正三通	Φ90，材质HDPE铜接头连接，承压≥1.0 MPa	50	个	必须符合涉水产品最新国标要求	
393	电熔正三通	Φ110，材质HDPE铜接头连接，承压≥1.0 MPa	50	个	必须符合涉水产品最新国标要求	
394	电熔正三通	Φ160，材质HDPE铜接头连接，承压≥1.0 MPa	10	个	必须符合涉水产品最新国标要求	
395	电熔正三通	Φ200，材质HDPE铜接头连接，承压≥1.0 MPa	10	个	必须符合涉水产品最新国标要求	
396	电熔正三通	Φ250，材质HDPE铜接头连接，承压≥1.0 MPa	5	个	必须符合涉水产品最新国标要求	
397	电熔正三通	Φ300，材质HDPE铜接头连接，承压≥1.0 MPa	5	个	必须符合涉水产品最新国标要求	

398	电熔正三通	Φ 315，材质HDPE铜接头连接，承压≥1.0 MPa	5	个	必须符合涉水产品最新国标要求	
399	压力表	Φ-100、铜头、承压：0-5	50	个	必须符合涉水产品最新国标要求	