







序号	名称	品牌	型号	单位	数量	单价	金额	规格参数	视图
1	无线麦克一拖四手持	BOMVL	UL643	套	1	2850	2850	<p>自动化无线麦克风。省电，防止啸叫。全新的音频电路构架，高音细腻，中低频强劲，特别是在声音的细节上具有完美的表现力。超强的动态跟踪能力使得远/近距离拾音收放自如，音量锁定 频率锁定功能，解决了客户经常调频给自己带来的麻烦，600左边150个频点可调 右边也是150个频点可调。主板用了 6级频闭保护系统。有更好的抗干扰能力，音质更细腻 声场宽域 动听。全新概念的数字导频技术，彻底解决KTV包房相互串频现象，永不串频！配置有啸叫抑制功能电路，调试更简单，自动搜索无干扰信道功能，主机可灵活设定使用次数，UHF频段，锁相环(PLL)频率合成，150×4个信道，信道间隔250KHz，超外差二次变频设计，具备极高的接收灵敏度，射频部分采用多级高性能的介质滤波器，具备优良的抗干扰能力，第一中频采用声表滤波器，第二中频采用三级陶瓷滤波器，消除麦克风开启和关闭的冲击噪声，麦克风使用易购的5号电池，使用时间达6—10小时，麦克风采用独特的升压设计，电池电量下降不影响手咪整体性能，理想环境操作半径达80米，适用于各种要求场合，默认配置为带液晶屏蓝色背光，铝合金的麦克风管体，具备可调节发射功率和可调节静噪门限，接收机后面板设外置静噪控制旋钮，可根据需要在10米-80米之间灵活设置有效操作半径，具备红外自动对频功能，可使麦克风快速同步到接收机的工作信道</p>	 

序号	名称	品牌	型号	单位	数量	单价	金额	规格参数	视图
2	手持话筒桌面支架	BOMVL	ST-04	只	4	45	180	全金属产品可升降	 
	反馈抑制器	BOMVL	FX260	台	1	2500	2500	<p>防啸叫数字反馈抑制器，中英文页面显示 可切换、双通道，采样率:48KHz，入通道: 2CH-XLR/TRS，输出通道: 2CH-XLR/TRS，频率响应: 20Hz-20KHz，输入灵敏度: 灵敏度可调/兼容电容麦/动圈麦，输入阻抗: 20KOHM/600OHM，输出阻抗: 30KIM/1000OHM可调，信噪比: &gt;105DB，自动混音: AUTO MIX，分频控制: 高低通类型/频率/可调，均衡控制: 12断频率/Q值/增益可调式参量PEG，输出电平: 高低可以切换，场景设置: 4场景可存储调用，陷波器点数: 双18段、静态动态可选，啸叫识别速度: 高中低可设，工作模式: 检测模式/运行模式/直通模式，操作语音: 中英/英文可以切换，面板锁: 面板密码锁定，显示: 2.0吋真彩TFT，护: 开关机防冲击延迟保护，面板控制: 232电脑接口、编辑轮设置，后板控制: 话筒灵敏度设置，消耗电源: &lt;30W，电源: AC90W-AC240V 50-60HZ国际通用，工作温度: -20° -85°，储存稳定: -40° -85°，产品尺寸: 483×226×45mm★提供生产厂家彩页且体现产品背板接口数量，并加盖公章</p>	 

3	10路专业调音台	BOMVL	TS802	台	1	2450	2450	<ul style="list-style-type: none"> <li>●真正的两编组调音台 ●8路单声道与2组立体声输入</li> <li>●高品质、低噪音的平衡式话筒输入</li> <li>●每路麦克风输入都配备优质+48V幻像电源</li> <li>●中频扫频的三段均衡, 英国风格</li> <li>●高精度三色精确电平柱, 准确显示输出电平</li> <li>●2组AUX辅助输出, 可以选择为推子前(返送)或推子后(外接处理器)</li> <li>●60MM行程高分析度推子</li> <li>●9/10通道可转MP3播放</li> <li>●内置DSP数字99bit效果器</li> <li>●7段立体声图示均衡器</li> <li>●MP3播放器带USB接口带录音带蓝牙功能</li> <li>●高中低音效调节</li> <li>●每路通道一键静音</li> </ul>	
4	直播设备	高清摄像头海康威视	DS-UVC-U102R3-15mm	套	1	1860	1860	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 800万(宽动态) CMOS, 适用于竖屏场景</li> <li>• 图像清晰、细腻, 最高分辨率为3840 X 2160</li> <li>• 采用3 mm~15 mm变焦镜头, 自动聚焦, 5倍光学变焦, 4倍数字变焦</li> <li>• 低照度, 0.2 Lux @ (F1.8 ~ 2.8, AGC ON)</li> <li>• 支持宽动态, 范围大于120 dB, 适用于逆光环境</li> <li>• 支持自动电子增益功能, 亮度自适应</li> <li>• 云台摄像机内置双麦克风, 拾音清晰</li> <li>• 支持5个预置点设置</li> <li>• 支持主持人模式, 该模式下遥控器可直接拾音</li> <li>• 支持4种图像模式切换: 标准(默认)/柔和/鲜艳/背光</li> <li>• 支持Type C接口(正反插设计), 标准USB3.0协议, 免驱设计, 即插即用</li> </ul>	 

	手持稳定器	大疆		台	1	970	970	大疆Osmo Mobile SE 手机云台稳定器 三轴增稳智能跟随跟拍自拍杆 vlog拍摄神器 可折叠手持稳定器 OM SE 补光夹+美颜灯+自拍器	
	摄像支架三脚架	云腾668		套	1	390	390	落地可升降152CM	
7	机柜	定制	16U	台	1	340	340	金属包角包边, 二个万向轮方便移动及卫生清洁; 整洁的同时又保护产品及效果调节的稳定和安全16U内径高度: 72cm 宽50cm*深50cm*9MM夹板外贴PVC, 全新五金件, 铝合金包边 4个三寸工业轮; 拉手(2个) 黑色	
8	无线麦克邻夹麦克风			套	1	560	560		 

9	高清摄像头	小米	MJSXJ09 CM	台	1	310	310	小米智能摄像机云台版2k(室内专用), 可控制, 含32g视频监控存储卡。	  	
10	辅材+连接线			项	1		500			
11	安装调试费				1		600			
合计								人民币壹万叁仟伍佰壹拾元整, ¥13510元		