





### 配置清单

序号	图片	商品名称	型号	技术规格	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1		海康威视 网络摄像机	DS-2CD2T66WDV3-L	★1、为充分利旧,节省资金,需在原有的伊犁师范大学高校综合安防平台上进行授权扩容,扩容路数为≥200路。 ★2. 网络枪型摄像机,支持POE供电,视频压缩标准支持H.265、H.264,支持3D降噪、强光抑制、背光补偿功能,红外补光距离≥50米,白光补光距离≥30米,防护等级IP66或以上;	台	51	780	39780	5和18号宿舍楼按图统计枪机51个
2		海康威视 网络摄像机	DS-2CD2366WDV3-I	★1. 高清半球摄像机,视频压缩标准需支持H.265和H.264,支持水平、垂直、旋转三轴调节,支持POE供电,红外补光距离≥25米,防护等级IP66或以上; ★2. 摄像机靶面尺寸≥1/2.4英寸,内置麦克风,分辨率和帧率≥3200×1800、20帧/秒,水平分辨率不少于1800线;(需提	台	124	730	90520	5和18号宿舍楼按图统计半球124个
3		国产 监控支架	1212	小转弯收纳支架/铝合金	个	51	28	1428	
4		海康威视 经销铜缆双绞线	DS-1LN5E-E/E	监控专用灰色305米	米	15000	2.6	39000	
5		海康威视 电源线	DS-1RVV2C100/E	RVV2*1.0 200米	米	500	3.5	1750	
6		宝捷兴 光纤	8芯	国标GYXTW中心束管式8芯室外光缆	米	2800	3.2	8960	5、18号宿舍楼连接至总机房,楼内预估700,楼外未知
7		国产 光纤配件		熔接用的各类终端盒 尾纤 接续包 ODF 等等	项	1	1500	1500	预估



8		海康威视 交换机	DS-3E2528P-HL	可用千兆PoE电接口数量≥24, 可用千兆光接口数量≥4, 整机最大输出功率375 W, 单端口最大输出功率30 W 支持独立的console管理串口 交换容量≥336Gbps/3.36Tbps 包转发率≥108Mpps/126Mpps	台	10	4000	40000	18号楼4个, 5号楼6个 个
9		华亿 机柜	S30*400*450	黑色9U/厚度0.8/立柱1.4/横梁1.0/密网门/单托盘/小锁 墙柜	个	6	240	1440	18号楼2个, 5号楼4个 个
10		德力西 PDU	CD98PDU-K8X 1.8米	机柜插座 8位总控带 10A插头全长 CD98PDU-K8X 1.8米	个	6	220	1320	18号楼2个, 5号楼4个 个
11		海康光模块	HK-SFP-1.25G-20-1310-DF	千兆20公里单模双纤模块	个	8	350	2800	18号楼4个, 5号楼4个 个
12		海康 三层交换机	DS-3E3728-HL	24口千兆电+4万兆光 三层核心网关交换机	个	1	4550	4550	本次监控放在机房的 核心交换机
13		海康威视 网络存储设备	DS-A71048R-ICVS(标配)/8T	★1、为保证系统的稳定性和兼容性, 新建的云存储系统需要与原有的云存储系统融为一朵云, 授权空间需在原有的云存储系统中进行扩容, 扩容容量≥400TB。 ★2、具有48块硬盘热插拔插槽; 支持硬盘热插拔设备在读写数据时, 热插拔设备内的任意块硬盘, 设备正常运行不宕机, 硬盘	台	1	145000	145000	放在机房
14		高空球型鹰眼		利旧, 需要进行现场勘查拆除原有设备, 按照用户使用需求从新整理线路综合布线预埋安装及原有周边设备安装调试。					18号楼顶
合计 (元):								378048	

۲۵۹  
پایگاه فناوری اطلاعات  
گسترده کابلی  
تهران - خیابان ولیعصر  
شماره ۱۵۲۸

0101200000755  
گسترده کابلی  
تهران - خیابان ولیعصر  
شماره ۱۵۲۸  
378048