


# 1、食堂设备采购项目报价单

在线询价项目名称：霍尔果斯市义务段学校食堂设备采购项目

编号：62024111286302660

序号	名称	规格参数	单位	数量	单价	总价	图片
国门初级中学							
1	切鸡块机	不锈钢切块机，功率/电压：1.5KW/380V,切块产量：200 公斤/时，切块转速：280 转/分，全铜电机。	台	1	6900	6900	
2	双门不锈钢热风循环消毒柜	额定电压/频率：220V/50Hz，额定功率：1.2KW；容积：980L；高温消毒，不锈钢内胆干净卫生，门采用双层不锈钢门；网架框为不锈钢焊接。消毒温度：125 度，消毒时间：>15min。	台	4	3100	12400	
3	电烤箱	三层六盘电烤箱。380V/19.8KW，采用指针数字显示，控制精度高。烤箱正面采用不锈钢材料。烤箱分层独立控制。炉门采用玻璃门透视窗，方便用户对烘烤产品的控制。采用指针数字显示，正面采用 202 不锈钢材料，烤箱分层独立控制。	台	2	5200	10400	
4	电蒸柜	双门 24 层，功率/电压：24KW/380V 采用 1.2mmSOS201 不锈钢拉丝板。承重钢脚轮，夹层采用整体发泡，设有自动供、排水功能和自动蒸汽过压释放系统。蒸饭时间：35-45 分钟。蒸饭量：米饭 96kg，面粉 60k。	台	2	3200	6400	

5	洗碗机	<p>4.2米洗碗机。一、智能新款搭配浸泡池（双层隔热），规格：4200*850*1960mm，1）.组成：.主洗（1缸）1道漂洗（1缸）系统、烘干（1组），进口≥800mm传送系统、自动控制系统，洗碗机入口整理区，及出口区。2）.材质：整机采用304不锈钢制造，板材厚度包括1.2、1.5、2.0、3.0厚度，主要元器件如电磁阀/中间继电器/启动开关均采用进口品牌。3）.功能：①清洗部分，高温热水上下喷淋，恒温控制（水箱加热器功率12KW/组）。②主洗温度：55℃-75℃。③漂洗系统采用85℃以上热水环绕喷淋（加热器功率24KW/组）冲洗餐具表面的污水。④烘干功率（9千瓦/组），4）.洗涤量：≥4000 6"碟/H ≥3000~360*260快餐盘/H。5）.功率：47KW/380v/50HZ/3P（三相五线制），耗水量：350-400L/H、主机电源线直径：25mm<sup>2</sup>、烘干机电源线直径：10mm<sup>2</sup>、进水管径：φ20mm、排水管径：φ50mm、进水压力（流动压力）：0.3-5kg/cm<sup>2</sup>、进水温度：10-60℃、进水硬度：0.034-0.103g/L，二、1500*800*800mm，材料采用1.2mm 304不锈钢板板材，功率：3KW，电压220V。</p>	台	1	58500	58500	
6	饮水机	<p>额定功率6千瓦，龙头形式：一开五温，可供200人饮用；净化方式：PP棉+颗粒活性炭；微电脑智能控制，供水量：开水60L，温开水350L；内胆材质：304不锈钢；；三级超强过滤：微米优质PP棉+高纯度KDF+高效活性炭；防干烧、防蒸汽、防缺水、防超温、防漏电、防漏水功能；产品特点：特设高效热能交换器，省电80%；全不锈钢制造，水槽模压成型；开水，温开水经四级（PP+烧结活性炭+KDF+双高效活性炭）过滤和高温杀菌处理；常压式专利技术设计，更安全。注：.适用水压0.05-0.6MPa，适用水源，城市自来水。</p>	台	1	5300	5300	 <p>温热型节能机6G参数</p> <p>自动控制 安全装置 节能省电 健康饮水 应用广泛</p> <p>电 压 6KW 电 源 380V 总功率 6KW 总容量 1500L 出水方式 本机数 1个出水 制 冷 量 1000W 适用人数 200人</p> <p>进水管径 φ20mm 进水管径 φ20mm 进水管径 φ20mm 进水管径 φ20mm 进水管径 φ20mm</p> <p>进水管径 φ20mm 进水管径 φ20mm 进水管径 φ20mm 进水管径 φ20mm 进水管径 φ20mm</p>
7	冷面操作台	<p>1800*800*800mm，台面不锈钢，外壳及加强撑不锈钢，柜门配有重力不锈钢门铰、门锁及磁力胶边内置铜管。进口压缩机，工程铜制压缩机，说明：冷藏温度：10℃~-0℃。</p>	台	1	2200	4400	
8	大型洗菜机	<p>生产能力：450kg/h，电机功率：1.1kw。适用于根茎类果蔬的清洗。</p>	台	1	5000	5000	
9	大型数字全自动切菜机	<p>生产能力：≥850kg/h，额定频率：50Hz，电机功率：2×1.1kw+0.55kw，额定电压：~220V，切菜规格：1-45mm或片、丝、方块。适用于各种根、茎叶类蔬菜切片、切丝、切刀等各种形状。</p>	台	1	9500	9500	

10	和面机	50 型, 缸体为不锈钢 2.0mm. 带反斗, 电压/功率: 380V/1.5KW, 快慢速自动转换, 时间任意控制, 新设计无齿轮式传动结构, 运转平稳、低噪音。	台	1	5200	5200	
11	压面机	80 型生产效率:60kg, 配用电机:380v, 功率: 2.2kw, 出厂配:2mm, 3.5mm 切面刀各一把,	台	1	2600	2600	
12	土豆去皮机 1000 型	1000 型, 板材: 304 不锈钢; 把手采用不锈钢车花实心, 坚固耐用, 工作效率:500-600kg/h; 电机功率 (kiwi): 1.5; 电压: 380V; 效率: ≥ 450kg/H; 该机由机架、毛刷辊组、动力传动系统、喷淋装置等部分组成。①主要零部件质量要求: 清洗机水箱焊接严密, 焊接无漏水现象; ②卫生要求: 正常工作时, 润滑油不应因泄露而造成水果蔬菜污染; ③空载噪音: ≤73dB (A)。	台	1	13500	13500	
13	125 型压面机	配三把刀, 可调节面皮厚度, 可压宽、细面条。操作方便、简单。适用于面食加工。型号: 80 型; 配备动力: 1.5kw, 三相 380v; 轧辊转速: 30 r/min 产量: 70-80kg/h。	台	1	3200	3200	

## 伊车中心学校

1	四门双温冰箱	尺寸: 1220*700*1930, 外壳及加强撑不锈钢柜门配有重力不锈钢门铰、门锁及磁力胶边内置铜管, 进口压缩机。工程铜制压缩机。	台	1	3000	3000	
2	双门保鲜柜	尺寸: 1220*700*1930, 外壳及加强撑不锈钢柜门配有重力不锈钢门铰、门锁及磁力胶边内置铜管, 进口压缩机。工程铜制压缩机。	台	1	3000	3000	

3	饮水机	额定功率 6 千瓦, 龙头形式: 一开五温, 可供 200 人饮用; 净化方式: PP 棉+颗粒活性炭; 微电脑智能控制, 供水量: 开水 60L, 温开水 350L; 内胆材质: 304 不锈钢; ; 三级超强过滤: 微米优质 PP 棉+高纯度 KDF+高效活性炭; 防干烧、防蒸汽、防缺水、防超温、防漏电、防漏水功能; 产品特点: 特设高效热能交换器, 省电 80%; 全不锈钢制造, 水槽模压成型; 开水, 温开水经四级 (PP+烧结活性炭+KDF+双高效活性炭) 过滤和高温杀菌处理; 常压式专利技术设计, 更安全。注: 适用水压 0.05-0.6MPa, 适用水源, 城市自来水。	台	2	5300	10600	
4	和面机	50 型, 缸体为不锈钢 2.0mm. 带反斗, 电压/功率: 380V/1.5KW, 快慢速自动转换, 时间任意控制, 新设计无齿轮式传动结构, 运转平稳、低噪音。	台	1	5200	5200	
5	电蒸柜	双门 24 层, 功率 / 电压: 24KW/380V 采用 1.2mm 304 不锈钢拉丝板。承重钢脚轮, 夹层采用整体发泡, 设有自动供、排水功能和自动蒸汽过压释放系统。蒸饭时间: 35-45 分钟。蒸饭量: 米饭 96kg, 面粉 60k。	台	1	3200	3200	
6	双门不锈钢热风循环消毒柜	额定电压/频率: 220V/50Hz, 额定功率: 1.2KW; 容积: 980L; 高温消毒, 不锈钢内胆干净卫生, 门采用双层不锈钢门; 网架框为不锈钢焊接, 消毒温度: 125 度, 消毒时间: >15min。	台	1	3100	3100	
<h2>格干牧业学校</h2>							
1	双门保鲜柜	尺寸: 1220*700*1930, 外壳及加强撑不锈钢柜门配有重力不锈钢门铰、门锁及磁力胶边内置铜管, 进口压缩机。工程铜制压缩机。	台	1	3000	3000	
2	电烤箱	三层六盘电烤箱。380V/19.8KW, 采用指针数字显示, 控制精度高。烤箱正面采用不锈钢材料, 烤箱分层独立控制。炉门采用玻璃门透视窗, 采用指针数字显示, 正面采用 202 不锈钢材料, 烤箱分层独立控制。	台	1	5200	5200	

3	双门不锈钢热风循环消毒柜	额定电压/频率: 220V/50Hz, 额定功率: 1.2KW; 容积: 980L; 高温消毒, 不锈钢内胆干净卫生, 门采用双层不锈钢门; 网架框为不锈钢焊接, 消毒温度: 125 度, 消毒时间: >15min。	台	1	3100	3100	
<b>莫乎尔中心学校</b>							
1	电烤箱	三层六盘电烤箱。380V/19.8KW, 采用指针数字显示, 控制精度高。烤箱炉膛采用台湾设计风格, 加大加宽。正面采用不锈钢材料。烤箱分层独立控制。炉门采用玻璃门透视窗。采用指针数字显示。正面采用 202 不锈钢材料。烤箱分层独立控制。	台	1	5200	5200	
2	电蒸柜	双门 24 层, 功率 / 电压: 24KW/380V 采用 1.2mmSUS201 不锈钢拉丝板。承重钢脚轮, 夹层采用整体发泡, 设有自动供、排水功能和自动蒸汽过压释放系统。蒸饭时间: 35-45 分钟。蒸饭量: 米饭 96kg, 面粉 60kg。	台	1	3200	3200	
3	保温桶	80 升, 加厚不锈钢带水咀。	个	2	350	700	
合计		小写: 191800.00 元整; 大写: 壹拾玖万壹仟捌佰元整					
质保期		3 年					

报价单位: 新疆壹筹商贸有限公司

联系电话: 13779560358

## 2、售后服务

我公司自愿参加在线询价项目名称：霍尔果斯市义务段学校食堂设备采购项目；编号：62024111286302660的报价并提交《产品报价表》。我公司郑重承诺，如果我公司的报价被确定为成交，我公司对于成交的货物免费送货上门，如发现质量问题及时更换，除完全采购文件对伴随服务和售后服务的所有要求外，还将按照以下条款提供优质和完善的售后服务：

一、拟提供售后服务的项目：我方质量保修期为3年，在保修期内对提供货物实行“三包”服务我方对提供货物实行“三包”的说明：

包修：出现质量问题的。包换：同一缺陷经两次修理未能达到质量标准的，更换后的产品包修期从更换之日起重新计算。包退：在保修

期限内，同一缺陷经两次修理、调换后仍无法达到质量标准的；在约定期限内不能调换的，经检验为不合格的。三包有效期内，我方对投

标货物提供“三包”服务。产品“三包”服务期间内免收服务费用，双方另有约定的除外。我方对下列情况之一者，不实行“三包”服务，

可酌情收费修理。(1) 消费者因使用、维护、保管不当造成损坏的；

(2) 自行：拆动造成损坏的；(3) 所购产品不在“三包”有效期限

内的；(4) “三包”凭证与修理产品型号不符合或者涂改的；(5) 超

过“三包”期限的；“三包”期满后的服务“三包”期满后，我方会

按照产品的维修和保养程序对投标家具提供及时必要保修和保养，我

司会定期每隔半年上门对所提供给甲方货物进行回访、检查，并提供

及时必要维修，只收取材料成本费，不收取维修工时费等其它费用，并且进行终生维护服务。；

二、售后服务响应及到达现场的时间：5分钟内响应，15分钟内有专人回复。若故障不能通过电话解决的，则在6小时内安排专人上门处理（维修），紧急情况下3小时可到达现场进行维修，并及时填写维修报告（包括故障原因、处理情况及用户意见等）报用户备案。；

三、技术培训的具体安排：提供免费培训服务：主要培训内容为健身器材产品的基本结构、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等。；

四、售后服务机构地址及联系电话：厂址：伊宁市西部建材南区D2号楼；联系电话：13779560358

五、产品质保期（保修期）：3年；

六、产品质保期满后设备、备品备件供应的保证措施及收费标准：提供的产品终身跟踪售后服务；所有维修均免收人工费用；并且每半年免费对客户产品进行系统检修与维护；

七、其他售后服务措施：1) 提供7×24小时的技术咨询服务。

投标单位（公章）：新疆莹筹商贸有限公司

2024年11月13日

