

金属探测门MD2100C 设备报价单

序号	设备参数	技术参数	数量	单 价 (元)	总 价 (元)
1	金属探测门 MD2100C	<p>1. 通过式金属探测门探测速度：0.2M-2/S</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 密码保护：2级密码 ■ 防护等级：IP53 ■ 灵敏度等级：199个 ■ 平均无故障时间：>=20000小时 ■ 设计使用寿命：>5年 <p>2. 自检功能：自诊断功能和故障指示功能</p> <p>3. 探测灵敏度：符合《通过式金属探测门通用技术规范》GB15210-2018中探测等级I类的探测类别产品参数</p> <p>4. 报警音量和音调：音量10级，音调10个</p> <p>5. 工作温度：零下10度至零上60度</p> <p>6. 环境湿度：0-95无冷凝</p> <p>7. 执行标准：设备通过公安部检测中心按照GB15210-2018标准检测，并提供公安部2021年之后检验报告证明。</p> <p>8. 探测性能：符合混合类(I类、II类、III类)标准</p> <p>9. 飞物探测功能：安检门具有飞物报警功能，在飞物探测模式下，将1毛钱硬币(直径1.9mm)以不大于1m/s速度抛过探测区域时，安检门应给出报警指示。</p> <p>最低探测高度样机可探测平放置地面上的1毛钱硬币直径≤1.9mm通过安检门中间位置并给出报警指示。</p>	2	18800	37600

--	--	--	--	--	--

