

一二五团医院采购货物报价表

单位名称（盖章）：奎屯市白马洲商贸有限公司

项目名称：新疆生产建设兵团第七师一二五团医院专用设备采购

序号	货物名称	数量	参考品牌	技术参数（规格、型号等配置要求）	交货地点	单价	总价	备注
1	立式灭菌器	1	滨江	型号：BKQ-B50 II 容积：50L 功率：4400W 净重：80kg 内腔尺寸：Φ386x515mm 外形尺寸：640x550x980mm 提篮数：1 提篮尺寸：Φ365×360 设备使用年限：8年	一二五团医院	9860.00	9860.00	后附详细参数
2	立式灭菌器	1	滨江	型号：BKQ-B75 II 容积：75L 功率：4700W 净重：85kg 内腔尺寸：Φ386x695mm 外形尺寸：640x550x1080mm 提篮数：2 提篮尺寸：Φ365×265 设备使用年限：8年	一二五团医院	11860.00	11860.00	后附详细参数
	合计	贰万壹仟柒佰贰拾元整					21720.00	

立式灭菌器参数

一、产品技术参数.

型号	BKQ-B50 II
容积	50L
功率	4400W
净重	80kg
内腔尺寸	Φ 386x515mm
外形尺寸	640x550x980mm
提篮数	1
提篮尺寸	Φ 365× 360
设备使用年限	8 年

二、产品技术特点

1. 额定工作压力 0.23MPa，设计压力 0.28MPa，安全阀整定压力 0.28MPa。压力表量程：0-0.4MPa，精度等级 1.6 级。

2. 额定工作温度 134℃，设计温度 150℃

3. 使用温度 105~136℃，灭菌时间 0-999min

保温温度 45-60℃，保温时间 0-99min

4. 灭菌腔体、灭菌提篮均为优质不锈钢 SUS304 材质制成，内部抛光处理，机器内置水箱，汽水内循环。

5. 手轮式平移门结构，并具有门安全联锁装置及门检测装置，有压力时门无法打开，门关闭不到位程序不能运行。

6. 具有防干烧报警、超压自泄、超温保护、电力安全保护，所有报警具有声光警示。

防干烧保护装置：水位过低时，系统自动切断加热电源。

水位检测报警功能：灭菌器内水位未达到规定水位，低水位报警，自动切断加热电源。

过流保护装置：设备电流过载时，过流保护开关动作，系统自动切断电源。

7. 采用重力置换和正压脉动排气方式，脉动次数 0-9 次。

8. 蒸汽产生方式：主体内加热，直接产生饱和蒸汽，无需外接蒸汽源。

9. 门罩采用玻璃钢高效隔热材料。

10. 测试接口为 G1/2A 接口。

11. LED 数字显示灭菌腔内温度、时间和故障报警代码。温度显示精度 0.1℃。

12. 自胀式硅橡胶密封圈，密封效果好，使用寿命长。

13. 电磁阀使用国际知名品牌，压力表、安全阀均按照国家标准提供编号、铭牌、合格证等强制性资料。

14. 微电脑控制，具有器械、包装器械、橡胶、敷料四项固定程序，一项自定义程序。

15. 设备注水、升温、灭菌、排气整个流程全自动运行，灭菌完成后声光提醒。

16. 灭菌腔体温度均匀性：≤2℃。

17. ★全防护式门罩，铰链、转轴均不外露。

18. ★具有快速排气和慢速排气功能，慢排采用 316 慢排螺钉耐腐蚀性能优良。

19. 具有快速维修窗口，电气部分维护无需拆解外罩。

20. ★防水型门检测开关，部件性能稳定。

21. ★符合《立式蒸汽灭菌器》YY/T 1007-2018 标准

三、设备配置清单

零部件名称	规格型号	材质	备注
压力表	1.6 级精度	SUS304	
电磁阀	BB25	黄铜	
安全阀	整定压力 0.28MPa	黄铜	
温度传感器	PT100	SUS304	
加热管	/	SUS304	
锅体	/	SUS304	

立式灭菌器参数

一、产品技术参数.

型号	BKQ-B75 II
容积	75L
功率	4700w
净重	85kg
内腔尺寸	Φ 386x695mm
外形尺寸	640x550x1080mm
提篮数	2
提篮尺寸	Φ 365×265
设备使用年限	8 年

二、产品技术特点

1. 额定工作压力 0.23MPa，设计压力 0.28MPa，安全阀整定压力 0.28MPa。压力表量程：0-0.4MPa，精度等级 1.6 级。

2. 额定工作温度 134℃，设计温度 150℃

3. 使用温度 105~136℃，灭菌时间 0-999min
保温温度 45-60℃，保温时间 0-99min

4. 灭菌腔体、灭菌提篮均为优质不锈钢 SUS304 材质制成，内部抛光处理，机器内置水箱，汽水内循环。

5. 手轮式平移门结构，并具有门安全联锁装置及门检测装置，有压力时门无法打开，门关闭不到位程序不能运行。

6. 具有防干烧报警、超压自泄、超温保护、电力安全保护，所有报警具有声光警示。

防干烧保护装置：水位过低时，系统自动切断加热电源。

水位检测报警功能：灭菌器内水位未达到规定水位，低水位报警，

自动切断加热电源。

过流保护装置：设备电流过载时，过流保护开关动作，系统自动切断电源。

7. 采用重力置换和正压脉动排气方式，脉动次数 0-9 次。

8. 蒸汽产生方式：主体内加热，直接产生饱和蒸汽，无需外接蒸汽源。

9. 门罩采用玻璃钢高效隔热材料。

10. 测试接口为 G1/2A 接口。

11. LED 数字显示灭菌腔内温度、时间和故障报警代码。温度显示精度 0.1℃。

12. 自胀式硅橡胶密封圈，密封效果好，使用寿命长。

13. 电磁阀使用国际知名品牌，压力表、安全阀均按照国家标准提供编号、铭牌、合格证等强制性资料。

14. 微电脑控制，具有器械、包装器械、橡胶、敷料四项固定程序，一项自定义程序。

15. 设备注水、升温、灭菌、排气整个流程全自动运行，灭菌完成后声光提醒。

16. 灭菌腔体温度均匀性： $\leq 2^{\circ}\text{C}$ 。

17. ★全防护式门罩，铰链、转轴均不外露。

18. ★具有快速排气和慢速排气功能，慢排采用 316 慢排螺钉耐腐蚀性能优良。

19. 具有快速维修窗口，电气部分维护无需拆解外罩。

20. ★防水型门检测开关， 部件性能稳定。

21. ★符合《立式蒸汽灭菌器》YY/T 1007-2018 标准

三、设备配置清单

零部件名称	规格型号	材质	备注
压力表	1.6 级精度	SUS304	
电磁阀	BB25	黄铜	
安全阀	整定压力 0.28MPa	黄铜	
温度传感器	PT100	SUS304	
加热管	/	SUS304	
锅体	/	SUS304	