塔城地区师范学校(塔城地区教师进修学校)采购项目清单

序号	采购项目名称	采购需求概况	预算金额
1	礼堂椅	一、数量:929个 二、尺寸：座椅扶手中心距：580mm，背高：1000mm，座高：450mm，座深：440mm （可根据此要求定制） 三、参数要求: 1、产品需满足以下检测报告要求，检测报告原件可在验收环节提供，如验货现场核查时未能提供全部认证证书及当年当批次检测报告原件加盖公章，此次询价结果作废，且该企业三年内不得参与本单位的采购询价。 2.产品具备CNAS或CMA认可的检测机构出具的"礼堂椅"成品检测报告。（报告依据QB/T 2602-2013《影剧院公共座椅》 QB/T 10357.3-2013《家具力学性能试验 第3部分：椅凳类强度和耐久性》，其中检测内容包含①海绵密度为 50± 1kg/m³。②木材含水率10%以内，胶合板含水率12%以内③回弹性≥35%④耐干摩擦色牢度≥3级⑤座面/椅背静载荷2000N⑥甲醛释放量为 ≤0.08mg/㎡·h。⑦金属件漆膜喷塑附着力不低于2级。 3.背海棉：采用高密度冷发泡PU定型海棉。背海棉长度为720mm，宽度为480mm，头顶厚度为90mm，海棉密度为50KG/M3。座海棉：采用高密度冷发泡PU定型海棉。座海棉长度为510mm，宽度为460mm，厚度为140mm，海棉密度为55KG/M3。产品具备CNAS或CMA认可的检测机构出具的"礼堂椅定型海绵"检测报告。检验依据：GB/T 6343-2009《泡沫塑料及橡胶 表观密度的测定》，参照GB 18401-2010《国家防止产品基本安全技术规范》 C类，GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》，其中检测内容包含10项①密度为 60± 1kg/m³。②25%压陷硬度196级，③65%/25%压陷比≥2.5%，④回弹率≥55%，⑤拉伸强度≥130KPa,⑥干热老化后拉伸强度≥100KPa,⑦干热老化后拉伸强度变化率范围±30，⑧湿热老化后拉伸强度≥140KPa,⑨湿热老化后拉伸强度变化率范围±30，⑩甲醛释放量为 ≤20mg/kg。 4.面料采用耐磨耐脏的高档麻绒布，颜色可选。产品具备CNAS或CMA认可的检测机构出具的"礼堂椅布料"检测报告。报告依据GB/T 19817-2005《纺织品 装饰用织物》（座椅类 一等品），GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》B类，GB/T 17591-2006《阻燃织物》B1级，①耐磨性＞12000转，②染色牢度（耐水、耐酸汗渍、耐碱汗渍、耐干摩擦≥4级） ③可分解致癌芳香胺染＜5mg/kg④燃烧性能达到B1级阻燃（阻燃级别可依要求选择）. 5.木饰面油漆部分采用环保净味油漆。产品具备CNAS或CMA认可的检测机构出具的"礼堂椅环保净味油漆"检测报告。检测方法：①GB 18581-2020 木器涂料中有害物质限量，检测方法：GB/T 30647-2014，使用AAS分析。总铅含量（≤90 mg/kg）②挥发性有机化合物（VOC）含量，检测方法：GB/T 23985-2009， 使用GC-MS分析。VOC含量（≤510 g/l）。③GB 18581-2020 木器涂料中有害物质限量-可溶性重金属，检测方法：GB/T 23991-2009,使用ICP-OES分析,可溶性重金属含量（镉≤75 mg/kg 铬≤60 mg/kg 汞≤60 mg/kg ）。 6、背内板：采用优质夹板经模具压弯成型。外型成弧型，美观大方具有曲线美。尺寸规格：长度为690 mm，宽度为425mm，厚度为10mm。背外板：背板材料七层硬木成型板，经高周波，高压制成，承托力强，耐冲击，抗变形，尺寸规格：长度为765 mm，宽度为500 mm，厚度为16mm。椅座：七层硬木成型板，经高温周波，高压制成，承托力强，耐冲击，抗变形，附独特蜂窝式吸音气孔，整体吸音率0.5，全场能在0.1秒内消除回音，保证座椅的良好透气性能和整个会场无噪音，尺寸规格：长度为460mm，宽度为430 mm，厚度为15mm。产品具备CNAS或CMA认可的检测机构出具的"公共座椅夹板"检测报告。①静曲强度≥20.0MPa，合格数与试件数之比≥90%，弹性模量≥5000MPa，合格数与试件数之比≥90%②甲醛释放量＜1.5mg/L。 7、脚架上扶手框采用不低于1.5mm厚度的冷轧钢，尺寸为高355*长405*宽80，扶手面两合页距离163mm，内插侧板，防脱落，外观平整。不同于市场上的外挂侧板，容易脱落。铝合金下站脚为380*230*100mm的渐粗式椭圆柱，椭圆柱顶端尺寸为120* 60m，低端尺寸为275*100mm，低端椭圆柱与底脚相切，底脚尺寸为380*100*30mm的椭圆柱，侧面传统中式如意图案浮雕，富含古风韵味，线条丝滑流畅。产品具备CNAS或CMA认可的检测机构出具的"公共座椅金属脚架"检测报告。报告依据：QB/T 2602-2013《影剧院公共座椅》，QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验（NSS）法》105h，QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》①中性盐雾（NSS试验），连续喷雾105h，金属表面耐腐蚀等级10级。②金属喷塑涂层附着力1级③抗冲击（3.92J无剥落、裂纹、皱纹现象）。 8、膨胀螺丝长度不低于6CM，配套膨胀管，使座椅与地面牢固紧锁。中标人具备CNAS或CMA认可的检测机构出具的"礼堂椅弹簧"检测报告。测试方法：GB/T 4340.1-2009。 9、采用不低于9圈的直径为220mm的弹力弹簧。中标人产品具备CNAS或CMA认可的检测机构出具的"礼堂椅弹簧"检测报告。测试方法：GB/T 4340.1-2009。 10、座位内置铁框，回位挡铁归位出加静音密封胶圈，使的座包回到终点位置时，没有撞击声音。无杂音，零故障。提中标人的礼堂椅"吸声系数"测试报告；检测依据：GB/T20247-2006/ISO354:2003。 11、写字板面板为三胺写字板Pvc注塑封边，带杯槽，带笔槽，耐磨耐脏防水。中标人的具备CNAS或CMA认可的检测机构出具的"公共座椅塑料壳"检测报告。报告依据：GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术条件》， 耐冷热循环应无裂纹、鼓泡、变色、起皱，邵氏D硬度≥HD63。产品 12.采用内置阻尼器慢自动回复装置，使椅座能自动复位。产品具备CNAS或CMA认可的检测机构出具的"礼堂椅阻尼器"检测报告。报告依据： GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》，参照QB/T 2602-2013《影剧院公共座椅》。 四.相关检验及服务证书要求: 1、环境管理体系认证证书；符合：GB/T24001-2016/ISO14001:2015标准；认证覆盖范围：办公家具销售所涉及的环境管理活动。 2、中国环境标志产品认证证书；符合中国环境标志产品认证实施规则ECC-1031EL-A/0的要求。 注：提供认证证书复印件加盖公章，且认证证书应在有效期内，中标后提供相关认证证书原件加盖公章。 ①提供产品商标与生产厂家授权书并加盖公章。 ②受检单位与委托单位一致，且认证证书应在有效期内； ③中标后提供认证证书原件加盖公章。 五、供货时间：（1）验货时提供产品，及提供产品使用材料细化分项检测报告不低于八项。（2）限30天内供货。	831455