

富蕴县喀拉布勒根乡中心幼儿园维修项目清单

序号	产品名称	产品参数	数量	单位
1	挖一般土方	1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:2m 内 3. 弃土运距:5km	1533.53	m3
2	场地夯实	1. 土壤类别:机械原土夯实	769.68	m2
3	回填土方	1. 填方材料品种:种植土 厚0.4m 2. 填方来源、运距:运距5km	26.93	m3
4	混凝土地面垫层	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C25 3. 切割机切缝间距5m*5m	93.63	m3
5	挡土墙挖沟槽土方	1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:0.4m 3. 弃土运距:5km	13.92	m3
6	挡土墙带形基础	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C25 3. 切割机切缝间距5m*5m	13.92	m3
7	挡土墙	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C25 3. 切割机切缝间距5m*5m	46.98	m3
8	挡土墙现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:Φ12 螺纹钢	2.791	t
9	砂池垫层	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C25 3. 切割机切缝间距5m*5m	0.51	m3
10	砂池多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:多孔砖 2. 墙体类型:挡土墙 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆	1.63	m3
11	砂池墙面一般抹灰	1. 墙体类型:外墙 2. 面层厚度、砂浆配合比:20mm厚水泥砂浆1:2	17.68	m2

12	砂池回填土方	1. 填方材料品种:砂	9	m3
13	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度: SBS4+4改性沥青防水卷材 2. 防水层数:2层	860.85	m2
14	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:外墙 2. 面层厚度、砂浆配合比: 20mm厚水泥砂浆1:2 3. 分格缝宽度、材料种类:挂钢丝网	28.17	m2
15	吊车	1. 25吨吊车	1	台班
16	硬木扶手、栏杆、栏板	1. 栏杆材料种类、规格:防腐木围栏 高0.6m	49.12	m
17	排水沟挖沟槽土方	1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:0.4m 3. 弃土运距:5km	20	m3
18	排水沟电缆沟、地沟	1. 垫层材料种类、厚度:0.1m 2. 混凝土种类:现浇 3. 混凝土强度等级:C25 4. 防护材料种类:铸铁水篦子宽0.4m	50	m
19	排水沟回填土方	1. 密实度要求:原土回填	9	m3