

参数表

| 序号 | 门类 | 要求 | 单位 | 数量 | 价格(元) |
|-----------------------------|---------------|---|-----|-----|--------|
| 一、密集架 | | | | | |
| 1 | 手动密集架 | 1、长900*宽580*高2400mm 2、立柱、搁板、挂板、侧板、顶板、面板、底盘采用冷轧钢板，其他组件原材料应符合DA/T7-1992直列式档案密集架行业标准。 3、手动密集架均为装配组合式结构，手动密集架配有一套手动运行结构； | 立方米 | 202 | 130000 |
| 2 | 原有密集架搬迁、维护、重装 | 1、原有36列密集架； 2、架体拆散后使用毛毡或其它软质材料打包并运至6指定地点，过程中的损耗如轨道、轴承、链条等由本次项目中标方负责提供并保证重装后的密集架全都能正常使用。 | 列 | 36 | |
| 3 | 货架 | 规格：2000×600×2000，数量2节2列，1节1列，共5节。 | 节 | 5 | |
| 二、漏水驱鼠监测系统（防水、防有害生物） | | | | | |
| 1 | 漏水驱鼠云测仪 | 1、采用≥5寸全彩电容触摸屏，实时显示漏水报警信息、驱鼠声波频率、幅度、声音变化电平等信息； 2、超声波发生器：采用不少于4路90dB、2.5KHz-60KHz高强度超声波发生器，无死角发射驱鼠声波； 3、工作电压：AC 220V； 4、覆盖范围：≤50m²； 5、漏水检测：支持2路漏水检测线接入、并具备声光报警功能； 6、设备尺寸：L400mm*W240mm*D100mm； 7、工作模式：支持自动、定时两种工作模式，可通过模式切换自动调节驱鼠声波频率范围、声波强度、变化规律、工作周期等； 9、通信：支持有线/无线，标准Modbus TCP协议，支持与库房十防监控系统对接。 | 台 | 4 | 5000 |
| 2 | 漏水检测线 | 1、线缆直径：5.0mm； 2、监测导线外阻：20Ω/100m； 3、长度：5米。 | 条 | 4 | |
| 三、消防灭火系统（防火） | | | | | |
| 1 | 气体灭火控制器 | 1、工作电压：交流AC 220V，允许电压变化范围AC 176V~AC 264V； 2、功耗：监视状态功耗≤20W；最大功耗≤150W； 3、备用电源：2个DC12V/7Ah密封铅电池； 4、气体喷洒输出：DC24V/3A，脉冲方式/持续方式，可调； 5、辅助24V电源输出：最大0.6A； 6、电池充电电流：0.6A~0.8A； 7、液晶屏规格：128×64点，可同屏显示32个汉字信息； 8、容量可带1个区的气体灭火设备，实现对1个防护区的保护。 | 台 | 4 | |
| 2 | 点型光电感烟火灾探测器 | 1、电子编码，唯一ID，在线编址，自动登录 2、超薄设计，流体造形，不易吸附灰尘； 3、顶置导光柱，火警指示灯360°可视； 4、防工程水渗设计。 | 个 | 12 | |
| 4 | 点型感温火灾探测器 | 1、电子编码，唯一ID，在线编址，自动登录， 2、超薄设计，流体造形，不易吸附灰尘； 3、顶置导光柱，火警指示灯360°可视； 4、防工程水渗设计。 | 个 | 12 | |
| 5 | 探测器通用底座 | 1、与点型光电感烟、点型感温火灾探测器配套。 | 个 | 24 | |
| | | 1、电子编码，唯一ID，在线编址，安装调试方便； | | | |

| 序号 | 门类 | 要求 | 单位 | 数量 | 价格(元) | |
|---------------------|--------------|--|----|-----|-------|--|
| 6 | 输入/输出模块 | 2、输入、输出端口可单独编程，分别使用，亦可组合使用； 3、可检测设备侧信号输入线短路、断路故障。 | 个 | 2 | 75000 | |
| 7 | 火灾声光报警器 | 1、满足《中华人民共和国公共安全行业标准：火灾声和/或光报警器 (GA 385-2002)》的要求，声光报警器启动时发出强烈的周期闪光及变调火警声，以提醒现场人员注意。 | 个 | 6 | | |
| 8 | 气体释放报警器 | 1、可通过输出模块火灾报警控制器相连，由火灾报警控制器使其工作，表示气体喷洒状态，提醒人员不得进入气体灭火区域。 | 个 | 6 | | |
| 9 | 紧急启停按钮 | 1、手动紧急控制气体灭火设备和报警、指示装置，按钮带有指示灯，可清楚地表示按钮状态。 | 个 | 2 | | |
| 10 | 隔离器 | 1、串接于总线中，能将短路部位与总线相隔离，保证系统其余部分正常工作，提高系统的可靠性。 | 个 | 2 | | |
| 11 | 柜式七氟丙烷气体灭火装置 | 1、七氟丙烷充装密度： $\leq 950 \text{ kg/m}^3$ ； 2、驱动气体充装压力(20℃时)：2.5MPa/4.2MPa； 3、灭火剂喷射时间： $\leq 8\text{s}$ ； 4、七氟丙烷贮存容器容积：100L； 5、灭火系统工作电源：AC 220V/50Hz，备用电源：DC 24V； 6、功率消耗：警戒时 $\leq 15\text{W}$ ，报警时 $\leq 30\text{W}$ ； 7、最大单区保护容积：138m ³ ； 8、启动方式：自动、电气手动、机械应急操作。 | 台 | 7 | | |
| 12 | 七氟丙烷灭火剂 | 1、纯度 $\geq 99.6\%$ ，酸度 $\leq 3\text{ppm}$ ，水含量 $\leq 10\text{ppm}$ ，不挥发残留物 $\leq 0.01\%$ ； 2、悬浮或沉淀物不可见。 | 公斤 | 820 | | |
| 13 | 泄压口 | 1、泄压口0.12m ² 。 | 个 | 2 | | |
| 14 | 泄压口 | 1、泄压口0.25m ² 。 | 个 | 1 | | |
| 四、安全防范系统（防盗） | | | | | | |
| 1 | 红外探测器 | 1、传感器类型：红外+微波； 2、探测距离及角度：8m/360°； 3、安装方式：吸顶；安装高度：2.5m-3.6m； 4、工作电压：DC12-24V； 5、环境温度：-10℃ ~ +50℃； 6、抗白光等级：20000Lux； 7、支持双向数字温度补偿，支持报警输出功能：常闭/常开可选。 | 个 | 5 | | |
| 2 | 门禁一体机 | 1、设备外观：采用 ≥ 7 英寸LCD触摸显示屏， ≥ 200 万像素双目摄像头，支持人脸识别、IC卡、口罩识别； 2、设备容量：支持 ≥ 10000 张人脸白名单， ≥ 200000 条记录； 3、认证方式：支持人脸、刷卡、指纹、密码（超级密码）及其组合的认证方式；可读取Mifare卡（IC卡）卡号、CPU序列号、身份证序列号； 4、通讯方式：上行通讯为TCP/IP，支持外接RS485，Wiegand副读卡器：基线支持标准韦根34/26。 | 套 | 6 | | |
| 3 | 电磁锁 | 1、单门磁力锁，含电磁锁支架及开门按钮、10张IC卡； 2、直线最大拉力：280kg(600Lbs)； 3、输入电压：DC12V-DC24V； 4、工作电流：350mA。 | 把 | 6 | | |
| | | 1、分辨率： ≥ 400 万； 2、外形：半球； 3、最小照度：0.002Lux@(F1.2, AGCON), 0Lux with IR； 4、压缩标准：主码流视频压缩标准 H.265/H.264； 5、存储功能：NAS(NFS/SMB/CIFS均支持)； 6、最高分辨率可达2560×1440@25fps，在该分辨率下可输出实时图像； | | | | |



| 序号 | 门类 | 要求 | 单位 | 数量 | 价格(元) | |
|---------------------|---------|---|----|-----|-------|-------|
| 4 | 网络摄像机 | 7、采用高效红外灯,使用寿命长,照射距离可达20-30米; 8、支持sCMart IR,防止夜间红外过曝; 9、支持日夜两套参数独立配置; 10、支持PoE供电功能; 11、支持3D数字降噪,支持120dB真宽动态; 12、支持双码流,支持手机监控; 13、支持走廊模式,背光补偿,自动电子快门功能; 14、支持智能报警:越界侦测,区域入侵侦测; 15、支持智能后检索,配合NVR支持事件的二次检索分析; 16、支持萤石云平台接入。 | 台 | 22 | 17500 | |
| 5 | 硬盘录像机 | 1、接入宽带:256Mbps; 2、视频输入路数:32路; 3、HDMI输出:2路,4K; 4、VGA输出:1路,分别与1路HDMI同源。 5、音频输出:2路,RCA接口。 6、支持容量:每个接口支持容量10TB的硬盘; 7、8个SATA接口; 8、3个USB2.0接口; 9、2个RJ45 10M/100M自适应以太网口; 10、支持POE即插即用; 11、8个POE接口,RJ45 10M/100M以适应以太网口; 12、POE标准:IEEE802.3af/at。 | 台 | 1 | | |
| 6 | 商用监控显示器 | 1、分辨率:1920*1080 2、屏幕尺寸:43英寸 | 台 | 1 | | |
| 7 | 商用监控显示器 | 1、分辨率:1920*1080 2、屏幕尺寸:23英寸 | 台 | 1 | | |
| 8 | 硬盘 | 1、尺寸:3.5英寸; 2、接口:SATA; 3、转速:7200转; 4、容量:12TB; 5、缓存:256MB。 | 块 | 7 | | |
| 9 | 网络机柜 | 1、高度:1200mm 2、深度:600mm 3、宽度:700mm | 台 | 1 | | |
| 10 | 交换机 | 1、接口:24口千兆电口+2个千兆光口; 2、支持PoE供电:单个端口最大30W,整机最大供电功率达212W(PoE 180W); 3、传输速度:10Mbps 100Mbps 1000Mbps。 | 台 | 2 | | |
| 五、防盗窗、楼道隔离墙体 | | | | | | |
| 1 | 防盗窗 | 5间档案库房安装防盗窗。 | 个 | 9 | | 10000 |
| 2 | 楼道隔离墙体 | 楼道砌砖建立隔离墙体。 | 平 | 12 | | |
| 六、办公电脑 | | | | | | |
| 1 | 台式电脑 | CPU: Intel i5-14400F 内存: 16GB DDR4 硬盘: 512GB SSD 显卡: 集成显卡 显示器: 27寸 | 台 | 1 | 0 | |
| 七、配件及辅材 | | | | | | |
| 1 | 网线 | 超五类。 | 箱 | 4 | 0 | |
| 2 | 电线 | RVV3*2.5mm ² 。 | 盘 | 4 | | |
| 3 | 穿线管 | Φ25穿线管。 | 米 | 200 | | |
| 4 | 电线 | ZR-RVS2X1.5mm ² 。 | 盘 | 4 | | |



0090

| 序号 | 门类 | 要求 | 单位 | 数量 | 价格 (元) |
|-------------|-----|-------------|----|-----|-----------|
| 5 | 穿线管 | JDG20镀锌穿线管。 | 米 | 100 | |
| 八、档案整理、搬迁服务 | | | | | |
| 1 | | 档案整理、搬迁服务 | 项 | 1 | 160000 |
| 总计: | | | | | 397500 |

报价单位名称: 新疆融易新大地信息科技有限公司

联系人: 郝蓓 18999982200

