

清单

序号	商品名称	单位	数量	参数	图片
1	数码相机	台	1	2420万像素，全画幅CMOS图像传感器，DIGIC X图像处理器，全像素双核CMOS AF II，具备1053个对焦区域和4897个对焦点位，电子快门下最高约40张/秒，电子前帘快门下最高约6张/秒，支持6K超采样无裁切4K/60p以及全高清180p视频录制，使用电子取景器时，节电模式约220张/流畅模式约150张；使用背面液晶监视器时，节电模式约370张/流畅模式约290张，机身尺寸为132.5mm×86.1mm×70mm，包含存储卡以及电池的重量约为461g	
2	镜头	支	1	8组8片，包含2片非球面镜片，光圈叶片：7片（圆形光圈）。最近对焦距离：0.3m。最大放大倍率：0.19倍。滤镜口径：58mm。镜头驱动系统：STM步进马达。手抖动补偿效果：约4.5级（基于CIPA测试标准，使用EOSR时，俯仰轴与摇摆轴方向）。镜头尺寸：约63.1mm。重量：约270g。镜头焦距：24-50mm。最大光圈：F4.5-6.3。最小光圈：F22。	
3	转接环	个	1	接口类型：卡口；产品材质：铝合金+铜；外形设计：尺寸：66.6×91mm；	
4	镜头	支	1	11组16片，其中包含2片高精度大口径双面玻璃铸模非球面镜片、1片玻璃研磨非球面镜片以及2片UD超低色散镜片。最近对焦距离：0.28米，放大倍率提升到0.25x1。光圈：f/2.8恒定光圈。对焦系统：使用环形USM马达，对焦迅速且安静，支持全时手动对焦操作。防护性能：镜头卡口、开关面板、变焦环和对焦环等位置采用了防尘防水滴结构。滤镜口径：82mm。尺寸与重量：体积为88.5×127.5毫米，整体重量为790g	
5	镜头	支	1	镜头定位：135mm全画幅镜头。镜头用途：中长焦镜头。镜头类型：变焦。镜头卡口：佳能EF卡口。变焦方式：伸缩式镜头。滤镜尺寸：77mm。镜头的重量：约1490克。手抖动补偿效果：约4级（基于佳能测试标准）。镜头结构：19组23片。最大放大倍率：约0.21倍。最近对焦距离：120cm。	
6	数码相机	套	1	采用约1800万像素的CMOS图像传感器，传感器尺寸为22.3×14.9mm，搭载了DIGIC5数字影像处理器，采用了9点十字型AF感应器，最高连拍速度为5张/秒，常用感光度为ISO100-12800，可拓展至ISO25600，采用3英寸104万像素3:2宽高比的电容触摸屏，可以通过触摸屏操作相机，包括快门光圈等设置，并且可以实现270/180的翻转能力，支持1920×108030fps的全高清短片拍摄，在使用LV取景模式下，混合式对焦系统可以迅速及准确的自动对焦，并且能实时显示滤镜效果，外形尺寸为133.1×99.8×78.8毫米，重量约525克（仅机身），	
7	数码照相机	套	1	快门速度：30-1/4000秒，B门闪光同步速度为1/200秒，液晶屏尺寸3.0英寸。液晶屏像素：46万像素，电子控制焦平面快门，130x100x78毫米，重量：480克，对焦点数：9点（中央为对应F5.6的十字型自动对焦）	
8	三脚架	支	1		
9	内存卡	张	3		