

防爆安检装备采购文件

我单位需采购一批防爆、安检装备，拟采用竞价的方式进行采购，具体如下：

一、项目名称：新疆维吾尔自治区喀什某单位防爆、安检装备采购项目

二、采购需求：

序号	名称	参数	单位	数量	参考图片
1	便携式催泪驱散器	▲1、执行标准：GB/T 15211-2013《安全防范报警设备环境适应性要求和试验方法》；2、外观：催泪驱散器、便携充气装置、真空吸粉装置外观应洁净、无变形，各零部件表面不应有机械损伤、涂层脱落、锈蚀现象，各零部件装配紧密，紧固件应牢固，塑料件表面应光滑无毛刺；3、结构：主要由药剂瓶、阀门、高压管、喷射枪组成；4、尺寸：长度 510mm±5mm，直径 160mm±5mm；5、质量：≤13kg；▲6、容量：1.8L-2L；▲7、喷射性能：连续或间歇喷射，喷射为水柱扩散型，射程≥15 米，喷射持续时间≥260s；▲8、安全性：催泪驱散器应配有安全可靠的防误喷保险装置和运输防泄漏装置；9、高温试验：55℃±2℃条件下 2h 罐体不解体、不泄露、不爆裂；▲10、提供所投产品具有国家法定资质检测机构出具的检测报告复印件加盖公章。	瓶	8	

2	防爆橡胶棍	★1、执行标准：GA 1124-2013《长警棍》；2、外观：长警棍表面应光滑，无明显的凹坑、突起、起泡、毛刺、尖角、划伤、锈蚀和起皮等缺陷，握持端应有防滑结构，金属部件应进行防腐蚀处理；3、颜色：黑色；★4、尺寸：总长$\geq 1.58\text{m}$，棍体外径$\Phi 30\text{mm}$；★5、质量：$\leq 1.04\text{kg}$；6、刚性性能：长警棍一端受垂直于棍体的外力作用，经自然回复后产生的残余变形量为45mm；7、抗拉性能：长警棍在2000N的拉力作用下，棍体不应出现裂纹或断裂，组合式长警棍的连接装置应能正常使用；8、抗击打性能：长警棍连续击打2000次后，棍体不应出现裂纹或断裂，组合式长警棍的连接装置应能正常使用；★9、阻燃性能：续燃时间$\leq 4\text{s}$；★10、须提供所投产品具有国家法定资质检验机构出具的检测报告复印件加盖厂家公章。	个	30	
3	多功能约束式抓捕器(带电击)	1、执行标准：GA 1145-2014《警用约束叉》；2、颜色：主体颜色应为黑色；★3、尺寸：工作长度$\geq 2130\text{mm}$，携行长度$\leq 1298\text{mm}$，握把部位直径$30\text{mm}\sim 35\text{mm}$，叉头闭合无缝隙；★4、质量：$\leq 2.1\text{kg}$；5、快速约束功能：叉头触碰约束部位，叉头闭合时间$\leq 5\text{s}$；6、自锁能力：叉头闭合后，叉头自内向外不能自由开启；7、状态装换时间：携行状态与工作状态的装换时间$\leq 7\text{s}$；8、纵向抗拉能力：在叉头闭合状态下，沿叉杆轴向承受500N的静拉力作用时，叉杆的连接部位、叉杆与叉头的连接部位及叉头部件等不应出现裂纹、断裂或拉脱，叉头横向开口尺寸应不大于20mm；9、叉头横向抗拉能力：在叉头闭合状态下，沿叉头开启、闭合方向承受500N的静拉力作用时，叉头部件、叉头与叉杆连接部件等不应出现裂纹、断裂或拉脱，叉头横向开口尺寸应不大于20mm；10、叉杆抗弯能力：叉杆的中间点承受500N的横向力作用时，叉杆不应出现裂纹、断裂或拉脱；11、操作可靠性：警用约束叉经过1000次开启、闭合循环后，应能正常使用，控制部件设有保护措施，连接机构设有保护措施；12、	个	30	

		携行袋：警用约束叉携行状态时应配备携行袋，颜色为黑色；携行袋上应有制造厂名称、产品名称和型号的标识；13、叉口根部有电击头，可充电；★14、须提供所投产品具有国家法定资质检验机构出具的检测报告复印件加盖厂家公章。			
4	金属探测仪	1、操作简单、方便，性能稳定、故障率低。2、有高、低二种灵敏度选择。可根据现场要求调节灵敏度。3、报警方式有声音、振动二种选择4、低功耗电量，可连续操作40小时。电池用完时有自动连续的声音或振动告警；5、有开机、关机声音或振动提示功能；6、使用电池，可外接充电器功能(配充电器)7、当电量变低时，探测距离不变。性能稳定。8、配备皮套，可以挂在腰间，方便户外公共场合等场景使用，操作简便易行，优于环形传感器式手探。技术参数：1、探测灵敏度：探测人民币一元硬币，探测距离为$\geq 5\text{CM}$2、报警方式：声光同步报警或震动报警。3、电源：9伏方块电池（6F22ND 电池），可外接充电器功能（配充电器）。4、静态电流：小于7mA 工作电流：声光小于47mA，振动：103mA5、工作温度：-5°C 到 55°C6、外形尺寸：41 * 8.5 * 4.5 cm7、净重：356g 8、包装尺寸：51*28*45cm(25支/箱,12 KG/箱)9、充电器:(选配)输入：AC100-240V 50-60Hz 输出：DC 10.6V 300mA。10、充电口:DC 母头 中心针直径：1.65mm，内孔直径：4.0mm。	个	100	

控制总价	31200 元
------	---------

三、 预算金额：31200 元（叁万壹仟贰佰元整）

四、 项目实施要求

1. 装备运输、保管及到货要求

1.1 成交供应商负责装备到采购人指定地点的全部运输，包括装卸及培训等。

1.2 成交供应商负责装备在交付前的保管，直至项目验收合格。

2. 到货要求：下达成交通知后 15 天内，供应商应将车辆运送至采购人指定地点。

五、 质量及车型要求

质量要求：装备应符合国家和相关行业标准，为全新装备，所有零配件均为全新件，装备及所有制作件的设计、制造、安装、调试应严格执行国家标准，要有质保。

装备应与参考图片保持基本一致。

六、 报价要求

1、报价需上传企业营业执照，法人身份证，成交商收款账户信息，经销商须提供厂家授权委托书，并提供装备制造厂商的由国家质量监督检验总局颁发的《制造许可证》。

2、报价应含税费（增值税普通发票）、运输费、培训费、售后服务费等所有费用，报价不得高于预算金额。

3、供应商应按要求制作报价文件，严格按照清单中的产品技术参数进行报价，不得随意更改技术参数要求。报价文件应完整地填写产品名称、品牌、规格型号、数量、单价、金额及交货期等，报价单必须注明产品的主要技术参数，并提供产品的图片资料；必须标明产品保修期限、配件备品，成交商全称，联系人，电话等内容。

七、付款方式

本项目无预付款。产品到货经验收合格后，成交供应商提供增值税普通发票、合同给采购人，采购人完成报账手续后全额支付合同货款。

八、其他事项

1、内地成交商要保证提供售后服务；

2、因产品种类不同，本次交易不扣质保款，但成交供应商要保证履行不同产品相应的质保承诺，若因产品有质量问题，成交供应商拒绝或不按约定履行质保义务，采购人保留民事诉讼的权利。

3、开票信息及其他不详事宜请联系采购人。

木台力甫.木拉提 电话：17809985301

3、收货地址新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县木什乡。

新疆维吾尔自治区喀什某单位

2025年5月2日