

手机侦测设备竞价要求

1. 设备具备侦测搜索定位电信、联通、移动、广电的 2G、3G、4G、5G 非法终端信号、非法信号出现即可精准定位并查处，可侦测管控 1-300 米范围内的非法终端和手机、物联网卡信号。

2. 设备覆盖常见手机制式的频段，如 CDMA 为 825-849MHz、DCS 为 1710-1780MHz、GSM 为 890-915MHz、TD-SCDMA 为 2010-2025MHz、WCDMA/CDMA2000 为 1920-1980MHz、4G1 频段为 2300-2390MHz、4G2 频段为 2550-2660MHz。

3. 设备能够准确识别不同制式、不同运营商的手机信号、部分设备还可区分手机品牌型号，能够准确翻译出手机号码。

4. 设备精准跟踪逼近锁定信号在 5 平方米、0.5 米内、并能搜索到 200 米范围内的手机设备。

5. 设备具备简单易懂的操作界面和统一的数据汇总分析平台，如一键启动、自动扫频、自动配置参数、数据防篡改、数据汇总等，同时满足降低对操作人员的技术要求。

6. 需配备专业平板电脑用于数据读取，设备具备重量轻便于携带背负使用，电池内置便于插拔更换、续航不低于 1.5 小时，通过更换电池实现长时间续航，可显示剩余电量，整机一体化设计。

7. 设备具备“白名单”和“黑名单”。

8. 设备具备主动发射信号侦测、被动接收信号侦测等，以适应不同场景需求。

9. 设备具备在复杂电磁环境中，能有效抑制干扰信号，稳定工作并准确侦测手机信号，减少误报和漏报。

10. 设备具备 700-4900MHz 的 2G+3G+4G+5G 全频率最大支持超过 22 载波并发工作能力。

11. 设备具备支持全自动配置开启业务能力、开机即可正常工作。

12. 设备具备后期 6G 升级能力。

13. 设备具备 700-4900MHz 的 2G+3G+4G+5G 全频段手机屏蔽功能，除用于日常手机搜查任务还适用于保密会议手机管控。

14. 满足质保五年，5 年免费升级。

15. 需送货上门，并进行技术指导培训。

15. 响应材料必需响应产品品牌、规格型号、详细参数。

