

6 层双面钢柱木护板书架

1 主要参数

1.1 规格： 900*500*2200（6 层书架） 木纹护板 6 节一组 3 节一组

1.2 优质冷轧钢、钢木 900×500×2200 木纹护板，护板侧面带标透明有机玻璃签牌。脚垫为正方形不锈钢板。

1.3 钢制部分：

1.3.1 用材：采用特制冷轧钢板，立柱厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ ，搁板（加筋） $\geq 1.2\text{mm}$ ，（隔板采用三折弯）挂板 $\geq 1.0\text{mm}$ ，顶板 $\geq 0.8\text{mm}$ ，U 字型隔档（书架） $\geq 0.8\text{mm}$ ，底座 $\geq 2.0\text{mm}$ 。钢板经过酸洗磷化处理，长期使用不生锈，静电粉喷，耐磨防锈，防静电，颜色持久，表面硬度 2H，耐酸雾性 300 小时无变化，经过精密模具冲压成型，稳固性好；（须提供冷轧钢板 0.8mm、1.0mm、1.2mm 及同类产品检验报告原件）

1.3.2 工艺：优质冷轧钢板经剪切，冲压，折弯，焊接，装配而成。连接处精密度高、焊接点较少疤痕；

1.3.3 表面处理：柜身表面采用先进的静电喷塑工艺涂装，表面光洁度达 99%以上产品均经过严格的加工处理，热水洗，预脱脂，脱脂，冷水洗，表调，磷化等，其中喷塑技术已达到国内先进水平，采用环保喷塑粉，投标企业须提供金属柜类家具中有害物质限量认证证书；

1.4 木制部分：

1.4.1 护板、顶板、底围基材为优质中纤板，密度 $>0.7\text{g/cm}^3$ ，甲醛含量不大于 0.5mg/L，优于国家限量标准，含水率 8-11.0%，符合 GB/T11718-1999 标准中的规定；面材为可弯曲防火板贴面，厚度 $\geq 0.8\text{mm}$ ，环保指标达到国家标准，甲醛含量不大于 0.5mg/L，表面无细微开裂，无污染和腐蚀痕迹。各项性能指标均达到国家标准，投标单位须提供 CEC 中国环境标志产品认证及 CQC 中国环保产品认证证明材料原件（须提供刨花板甲醛释放量、含水率检验报告原件）。

1.4.2 贴面：采用防火板饰面行业领导品牌，具有色泽鲜亮、色牢度高等特点，可保持十年以上不褪色，饰面后板材环保等级可达到 E0 级，燃烧性能达到 GB/T8626 所规定的指标。（须提供防火板检验报告原件）

1.4.3 板材抗弯强度符合 DIN 测试标准，表面抗炽度经烟头测试后板材表面光。

1.4.4 两侧护板中心带透明架标，210*300，距地面 1600；每层带书立两个。

2 投标单位有完善的售后服务体系及五星级售后服务认证，有相关证明材料，在疆设有售后服务网点；