

# 响 应 文 件

采购单位：新疆维吾尔自治区吐鲁番某单位

项目名称：关于采购及安装直饮水设备的在线询价

项目编号：62024090307534904

供应商名称：乌鲁木齐沙依巴克区时代卫士维修维保服务部

供应商地址：新疆乌鲁木齐市(第十二师)沙依巴克区104团  
山西街276号中豪润园商住小区22栋底商住宅楼商业04室

法定代表人：张朝玺

联系电话：13999196118 13899853753



## 目 录

一、 营业执照 .....	1
二、 法人身份证 .....	2
三、 报价一览表 .....	3
四、 投标产品详述 .....	4
(一) 大型45℃温热直饮水专用装备1套 .....	4
(二) 中型45℃温热直饮水专用装备2套 .....	4
(三) 小型45℃温热直饮水专用装备6套 .....	4
(四) 大型45℃温热直饮水专用装备现场使用图片 .....	5
(五) 中型45℃温热直饮水专用装备现场使用图片 .....	9
(六) 小型45℃温热直饮水专用装备现场使用图片 .....	11
五、 制造厂家授权及质量承诺函 .....	18
六、 装配式45℃温热直饮水专用管道	



# 一、法人身份证



## 二、报价一览表

项目名称	关于采购及安装直饮水设备的在线询价
项目编号	62024090307534904
供应商名称	乌鲁木齐沙依巴克区时代卫士维修维保服务部
投标报价	小写：498800.00元 大写：肆拾玖万捌仟捌佰元整
合同履行期限	装配式45℃温热直饮水专用管道提供现货，合同签订之日起开始施工，40个日历日内完成供货及安装并正常使用
质保期	2年
备注	所报价格包含项目内所有产品费用、安装费用及相应辅材费用、运费、税费、人工费、食宿费等费用(即包工包料)含没有考虑在内与该项目相关的其他全部费用(即甲方除中标成交价格以外不再承担任何费用)。

供应商（公章）： 乌鲁木齐沙依巴克区时代卫士维修维保服务部

法定代表人或被授权代表（签字或盖章）：

日期：2024年09月09日



### 三、投标产品详述

**45℃温开水专用装备：**集净水、加热、存储、杀菌、调温系统、智能供给系统、管道循环系统、终端直饮温水于一体，全封闭设计、箱体打不开防投杂物，施工简单而快、占地小节省空间

#### （一）大型45℃温热直饮水专用装备1套

**2T/H 45℃温开水专用装备，**满足1栋5层60间宿舍使用，配置全封闭一体2T反渗透净水系统+全封闭一体45℃专用恒温供水系统。饮水系统安装在1F或甲方指定位置，从配电箱单独走线供电，上下水就近取。管路开槽暗埋至每一间宿舍并恢复。采用循环供水系统不间断持续供水，管道内水温始终保持在45℃-50℃，供水系统内置无塔供水系统，通过装配式直饮水专用管路将温热直饮水输送至60间宿舍，终端加装饮水龙头即可。

#### （二）中型45℃温热直饮水专用装备2套

**1T/H 45℃温开水专用装备，**满足2栋宿舍楼使用，配置全封闭一体1T反渗透净水系统+全封闭一体45℃专用恒温供水系统。饮水系统安装在1F或甲方指定位置，从配电箱单独走线供电，上下水就近取。采用循环供水系统不间断持续供水，管道内水温始终保持在45℃-50℃，供水系统内置无塔供水系统，通过装配式直饮水专用管路将温热直饮水输送至60间宿舍，终端加装饮水龙头即可。

#### （三）小型45℃温热直饮水专用装备6套

**300L/H 45℃温开水专用装备，**满足甲方使用需求，配置全封闭一体1T反渗透净水系统+全封闭一体45℃专用恒温供水系统。饮水系统安装在1F或甲方指定位置，从配电箱单独走线供电，上下水就近



取。采用循环供水系统不间断持续供水，管道内水温始终保持在45℃-50℃，供水系统内置无塔供水系统，通过装配式直饮水专用管路将温热直饮水输送至60间宿舍，终端加装饮水龙头即可。

#### (四) 大型45℃温热直饮水专用装备现场使用图片

整机一体式全封闭箱体设计，集制水、杀菌、变频供水于一体，方便安装维护









HUAWEI Mate 40  
Ultra Vision Camera | LEICA



具体安装尺寸可根据现场安装情况定制

### (五) 中型45℃温热直饮水专用装备现场使用图片

整机一体式全封闭箱体设计，集制水、杀菌、变频供水于一体，方便安装维护





具体安装尺寸可根据现场安装情况定制

(六) 小型45℃温热直饮水专用装备现场使用图片

『保障饮水安全、预防各类水事件发生』



具体安装尺寸可根据现场安装情况定制

## 大型45℃温热直饮水专用供水设备 技术参数详述（1套）



45℃专用设备净化系统

品牌	欣尚恩	产地	山东
产品型号	XSE-R0-2-L	产品规格	2100x830x1760mm
箱体材质	不锈钢材质	制水量	2000L
内胆材质	食品级304不锈钢	电源	220V 50Hz
适用水压	0.1MPa ~ 0.6MPa	功率	4.5KW
产品特点	<p>1、整机一体式全封闭箱体设计，集制水、杀菌、变频供水于一体，方便安装维护。</p> <p>2、变频供水：要求不锈钢无负压变频供水设备，供水量：8m<sup>3</sup>/h，功率：1.1KW，扬程：55m 压力范围：0.3-1.5。</p> <p>3、45℃专用设备净化系统：5级过滤，复合滤芯+椰壳活性炭+压缩活性炭+RO2000L/H+后置活性炭</p> <p>4、滤前、滤后、膜前、膜后、供水压力在线检测、原水流量、纯水流量、水温在线、远程显示功能。在线显示，手机远程查看监控。启动压力、运行压力、超压停止压力可在线设定，手机可远程查看、修改、监控，异常实时报警提示。总的流量可实时汇总显示，也可设定总的制水量，流量到期报警提示。</p> <p>5、过滤器使用寿命识别系统：可在线、远程设置、修改、查看、恢复。6、原水泵、进水电磁阀、高压泵、供水泵、紫外线等硬件可在线、远程实时显示工作状态。根据水质情况，冲洗时间参数可在线、远程查看、修改、保存设置。</p> <p>7、纯水箱高低液位可在线管理、也可通过手机端远程管理，以实现对用水量的精</p>		

	<p>准控制。防止用水量特别少时净水储存时间长，水质不新鲜。</p> <p>8、数据分析汇总功能：流量、压力、TDS、报警等参数。</p> <p>9、设备具备在线自清洁洗膜装置，实现纯水洗膜，保证设备的出水品质和使用寿命，出水水质更稳定。</p>		
45℃专用设备加热系统			
品牌	艾迪卫	产地	浙江
产品型号	EW-400	产品规格	2100*830*1760mm
整机材质	1.0mm304不锈钢整机箱体	加热内胆	2000L
恒温内胆	1000L	加热	800不锈钢加热管
内胆材质	食品级304不锈钢	电源	380V 50Hz
智能	智能管理平台	功率	30KW
杀菌消毒	紫外线杀菌		304不锈钢内胆 800不锈钢加热管 1.0mm304不锈钢接头
产品特点	<p>1、45℃专用设备加热系统要求集加热、2000L储存、杀菌、智能变频供水于一体、无缝匹配方便安装维护。</p> <p>2、具备紫外线消毒功能，且紫外线消毒器寿命≥8000h，（附证明文件）</p> <p>3、45℃专用设备核心智能管控系统探针需采用微电压无腐蚀电极（探针）技术，防止因腐蚀导致的设备加热系统故障（附证明文件）</p> <p>4、具备管道消毒技术：管道、内胆定时排空、管路及供水采用高温消毒，智能化操作安全可靠，无副作用；（附证明文件）</p> <p>5、需具有漏电、漏水自动保护技术：设备智能感应检测漏水漏电实时情况，若发生时自动切断水源以及停止设备工作，显示故障代码并随时上传到指挥中心或平台；（附证明文件）</p> <p>6、系统需具备低压、缺相保护技术，停电不停机保障安全即时信息上传等保护功能；（附该功能证明文件）；</p> <p>7、所投标产品、品牌型号具有1级水效等级，净水产水率 65%，额定净水量12000L；（附证明文件）</p> <p>8、附材质检测报告：1.0mm304不锈钢整机箱体、800材质加热管、1.0mm304不锈钢接头</p>		

## 中型45℃温热直饮水专用供水设备 技术参数详述（2套）



### 45℃专用设备净化系统

品牌	欣尚恩	产地	山东
产品型号	XSE-R0-1-L	产品规格	1880x760x1760mm
箱体材质	不锈钢材质	制水量	1000L
内胆材质	食品级304不锈钢	电源	220V 50Hz
适用水压	0.1MPa ~ 0.6MPa	功率	3KW

产品特点	<p>1、整机一体式全封闭箱体设计，集制水、杀菌、变频供水于一体，方便安装维护。</p> <p>2、变频供水：要求不锈钢无负压变频供水设备，供水量：8m<sup>3</sup>/h，功率：1.1KW，扬程：55m 压力范围：0.3-1.5。</p> <p>3、45℃专用设备净化系统：5级过滤，复合滤芯+椰壳活性炭+压缩活性炭+RO2000L/H+后置活性炭</p> <p>4、滤前、滤后、膜前、膜后、供水压力在线检测、原水流量、纯水流量、水温在线、远程显示功能。在线显示，手机远程查看监控。启动压力、运行压力、超压停止压力可在线设定，手机可远程查看、修改、监控，异常实时报警提示。总的流量可实时汇总显示，也可设定总的制水量，流量到期报警提示。</p> <p>5、过滤器使用寿命识别系统：可在线、远程设置、修改、查看、恢复。6、原水泵、进水电磁阀、高压泵、供水泵、紫外线等硬件可在线、远程实时显示工作状态。根据水质情况，冲洗时间参数可在线、远程查看、修改、保存设置。</p> <p>7、纯水箱高低液位可在线管理、也可通过手机端远程管理，以实现对用水量的精</p>
------	---



	<p>准控制。防止用水量特别少时净水储存时间长，水质不新鲜。</p> <p>8、数据分析汇总功能：流量、压力、TDS、报警等参数。</p> <p>9、设备具备在线自清洁洗膜装置，实现纯水洗膜，保证设备的出水品质和使用寿命，出水水质更稳定。</p>		
45℃专用设备加热系统			
品牌	艾迪卫	产地	浙江
产品型号	EW-400	产品规格	1880*760*1760mm
整机材质	1.0mm304不锈钢整机箱体	加热内胆	1000L
恒温内胆	1000L	加热	800不锈钢加热管
内胆材质	食品级304不锈钢	电源	380V 50Hz
智能	智能管理平台	功率	30KW
杀菌消毒	紫外线杀菌	材质	304不锈钢内胆 1.0mm304不锈钢接头
产品特点	<p>1、45℃专用设备加热系统要求集加热、2000L储存、杀菌、智能变频供水于一体、无缝匹配方便安装维护。</p> <p>2、具备紫外线消毒功能，且紫外线消毒器寿命≥8000h，（附证明文件）</p> <p>3、45℃专用设备核心智能管控系统探针需采用微电压无腐蚀电极（探针）技术，防止因腐蚀导致的设备加热系统故障（附证明文件）</p> <p>4、具备管道消毒技术：管道、内胆定时排空、管路及供水采用高温消毒，智能化操作安全可靠，无副作用；（附证明文件）</p> <p>5、需具有漏电、漏水自动保护技术：设备智能感应检测漏水漏电实时情况，若发生时自动切断水源以及停止设备工作，显示故障代码并随时上传到指挥中心或平台；（附证明文件）</p> <p>6、系统需具备低压、缺相保护技术，停电不停机保障安全即时信息上传等保护功能；（附该功能证明文件）；</p> <p>7、所投标产品、品牌型号具有1级水效等级，净水产水率 65%，额定净水量12000L；（附证明文件）</p> <p>8、附材质检测报告：1.0mm304不锈钢整机箱体、800材质加热管、1.0mm304不锈钢接头</p>		

## 小型45℃温热直饮水专用供水设备 技术参数详述（6套）



品牌	艾迪卫	产地	浙江
产品型号	EZ-400	产品规格	1200*800*1880mm
箱体材质	不锈钢材质	制水量	500L/H
适用水压	0.1MPa ~ 0.6MPa	加热内胆	300L
内胆材质	食品级304不锈钢	电源	220V 50Hz
加热	800不锈钢加热管	功率	24KW
产品特点	<p>1、整机一体式全封闭箱体设计，集制水、杀菌、变频供水于一体，方便安装维护。</p> <p>2、变频供水：要求不锈钢无负压变频供水设备，供水量：8m<sup>3</sup>/h，功率：1.1KW，扬程：55m 压力范围：0.3-1.5。</p> <p>3、45℃专用设备净化系统：5级过滤，复合滤芯+椰壳活性炭+压缩活性炭+RO2000L/H+后置活性炭</p> <p>4、滤前、滤后、膜前、膜后、供水压力在线检测、原水流量、纯水流量、水温在线、远程显示功能。在线显示，手机远程查看监控。启动压力、运行压力、超压停止压力可在线设定，手机可远程查看、修改、监控，异常实时报警提示。总的流量可实时汇总显示，也可设定总的制水量，流量到期报警提示。</p> <p>5、过滤器使用寿命识别系统：可在线、远程设置、修改、查看、恢复。6、原水泵、进水电磁阀、高压泵、供水泵、紫外线等硬件可在线、远程实时显示工作状态。根据水质情况，冲洗时间参数可在线、远程查看、修改、保存设置。</p> <p>7、纯水箱高低液位可在线管理、也可通过手机端远程管理，以实现对用水量的精</p>		

准控制。防止用水量特别少时净水储存时间长，水质不新鲜。

8、数据分析汇总功能：流量、压力、TDS、报警等参数。

9、设备具备在线自清洁洗膜装置，实现纯水洗膜，保证设备的出水品质和使用 寿命，出水水质更稳定。

10、具备紫外线消毒功能，且紫外线消毒器寿命 $\geq 8000h$ 。



## 五、制造厂家授权及质量承诺函

### 制造厂家授权书

致：新疆维吾尔自治区吐鲁番某单位

济南尚恩环保科技有限公司主要营业地点设在山东省济南市天桥区梓东大道8号中南高科智能制造产业园三期18栋-1-101。兹指派按中华人民共和国法律成立的注册地址新疆乌鲁木齐市(第十二师)沙依巴克区104团山西街276号中豪润园商住小区22栋底商住宅楼商业04室的乌鲁木齐沙依巴克区时代卫士维修维保服务部作为我方合法的代理人进行下列有效的活动：

(1) 代表我方办理贵方项目编号：62024090307534904 项目名称：关于采购及安装直饮水设备的在线询价 投标邀请要求提供的由我方制造的新型全封闭 45℃专用装备的有关事宜，并对我方具有约束力。

(2) 作为制造商,我方保证以投标合作者来约束自己,并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。

(3) 我方兹授予乌鲁木齐沙依巴克区时代卫士维修维保服务部全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜,具有替换或撤消的全权。兹确认乌鲁木齐沙依巴克区时代卫士维修维保服务部或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

(4) 我方于2024年09月08日署本文件,以此为证。

济南尚恩环保科技有限公司

2024年09月08日



## 制造厂家质量承诺函

致：新疆维吾尔自治区吐鲁番某单位

济南尚恩环保科技有限公司在此以制造商的名义就项目编号：62024090307534904 项目名称：关于采购及安装直饮水设备的在线询价 提供的“欣尚恩”品牌 新型全封闭 45℃专用装备提供质量保证承诺。

我公司承诺：生产的产品从设计、原料、生产、检测、到产品包装、运输及售后服务各环节均严格按照国标、行标和企标准要求进行出厂检验，不合格产品绝不出厂。

公司出厂的产品均对其做产品性能检测，待产品被确认合格后再装箱发货。

特此承诺

济南尚恩环保科技有限公司

2024年09月08日



## 制造厂家的授权书

新疆维吾尔自治区吐鲁番某单位：

我们艾迪卫环保科技（浙江）股份有限公司是按中国法律成立的一家制造商，主要营业地点设在浙江省宁波市奉化区经济开发区滨海新区滨海路 88 号。兹指派按中国的法律正式成立的，主要营业地点设在新疆乌鲁木齐市的乌鲁木齐沙依巴克区时代卫士维修维保服务部作为我方真正的合法的代理人进行下列有效的活动：

(1) 代表我方办理贵方项目编号：62024090307534904 项目名称：关于采购及安装直饮水设备的在线询价 投标邀请要求提供的由我方制造的 45℃专用装备的有关事宜，并对我方具有约束力。

(2) 作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。

(3) 我方兹授予 乌鲁木齐沙依巴克区时代卫士维修维保服务部 全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤销的全权。兹确认 乌鲁木齐沙依巴克区时代卫士维修维保服务部 或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

(4) 我方于 2024 年 09 月 07 日 签署本文件，以此为证。

艾迪卫环保科技（浙江）股份有限公司

2024 年 09 月 07 日



## 制造厂家质量承诺书

新疆维吾尔自治区吐鲁番某单位：

我们艾迪卫环保科技（浙江）股份有限公司是按中国法律成立的一家制造商，我方承诺

（1）我公司承诺由我企业制造的产品均为全新的、未使用过的，并完全符合招标文件所要求的技术性能、配置、质量、数量等。所投产品无假货、水货、翻新货且无产权纠纷，有质量保证，并承诺为投标单位提供售后服务保障。

（2）投标单位所提供的饮水机耗材及备品备件均为我企业提供的原厂正品。

（4）我方于2024年09月07日签署本文件，以此为证。

艾迪卫环保科技（浙江）股份有限公司

2024年09月07日



## 六、装配式45℃温热直饮水专用管道

装配式45℃温热直饮水专用管道采用PERT二型原料，提升整个管道的耐热性能，无毒、无味无污染、绿色环保，属于食品级原料，具备专利技术精工制造工艺（并非传统PERT地暖管原料、非地暖管，非PPR管，投标前须提供实物样品送采购人查验）。科学分配水流水力平衡管道系统，润性更强，卓越耐温，耐高温110℃、抗低温-40℃。超强耐压95℃，环应力4.4MPa1000h无渗漏无破损，管材使用寿命长达100年，减少70%焊接点，预防水锤，杜绝接头一管到底安全耐用与新型全封闭45℃专用装备无缝连接滴水不漏。

热水供水管管道内壁层具有纳米抗菌层，在静态的情况下可以及时杀菌，杜绝生物膜形成、细菌滋生等问题（提供涉水卫生许可批件及抗菌性能检测报告，检测项目标准为“抗菌性能”检测），开槽埋藏安装要求装配式一次形成，**杜绝热熔接头、弯头、焊接，彻底杜绝漏水安全隐患**，彻底解决了水质二次污染，同时还做到了“四省一减”即节省材料、节省人工，节省工期、节省成本，属节能减排管道，用于冷热水的输送、酒水饮料、食品、医药等建筑直饮水给水管道、纯净水领域。

**PE-RT II型中央冷热水互联系统**

六大优势：

- 一、抗低温-40℃
- 二、耐高温+110℃
- 三、水流量大
- 四、水流更稳定
- 五、公共区域无焊点 100%安全
- 六、单路控制 维修更方便

**50年**  
双重质保



**安全用水·首选蒂普**

**安全管·放心家**

减少焊接点·降低漏水隐患

拐弯处采用弯管器，无需焊接，减少全屋公共区域 70% 焊接点，降低漏水隐患，更安全更放心！

**CHB+**  
舒适水力平衡管道系统  
更舒适·更安全·更省心



当你觉得自己充满斗志，充满信心，别人就会觉得你就是值得相信的你。



一管到底中间无焊接  
**大大减少漏水隐患**

- 采用法国道达尔 PE-RT II 型耐热聚乙烯原料
- 管材柔软韧弯，配备专用弯管器，安装便捷美观
- 系统一管到底中间无焊接，减少了 90% 的漏水隐患



专用弯管器  
安装专用弯管器，施工更便捷  
弯曲角度精准，美观大方




**DEPELO** 点压 大弯器 点压 90°弯

依据国家《抗菌管》  
中国标准 GB 28799.2-2012

**系统优势**

1. 特殊工艺温度-40℃~110℃，产品耐老化
2. 一体成型，无缝连接
3. 防腐、耐化学腐蚀
4. 卓越耐温性能及抗冲击性能
5. 使用寿命长，维护简单
6. 绿色环保无毒

**零冷水**

**性能卓越 不惧冷热**

耐高温 120℃·耐低温 -40℃  
可长期 90℃ 长期使用，120℃ 耐 -40℃ 低温，不惧低温冷脆性！

**CHB+**  
舒适水力平衡管道系统  
更舒适·更安全·更省心