

报价明细表

| 序号 | 设备 / 服务名称   | 品牌     | 规格型号           | 数量  | 单价 (元)   | 总价 (元)   | 备注                                                                                                                                                                                                  |
|----|-------------|--------|----------------|-----|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | IV 型充气高温固化炉 | [ 宜众 ] | [E13-250V1-XY] | [1] | [290000] | [290000] | 主要参数要求<br><br>工作室尺寸:长*宽*高=(3000*2200*2000mm)。;炉门形式:电动抽屉式炉门。;外表面温度:炉内 250℃时，≤环境温度+10℃。;加热方式:2 台的独立 R30 热风模块（含保护电路）。;温度均匀度:≤±5℃。;装炉量:每炉 2 件 Φ800mm 工件;瓶内气压:全部管路满足最大压力为 2MPa 的要求;瓶内气压控制精度:±0.02MPa，独立控 |

| 序号 | 设备 / 服务名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 (元) | 总价 (元) | 备注                                                                                                                                                                                            |
|----|-----------|----|------|----|--------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |           |    |      |    |        |        | <p>制，互不干扰;工件接驳方式:10 秒快速轴转卡口接驳和脱离;保压:自动充放气，高速旋转不漏气;气压结合方式:气动离合器加压和脱离</p> <p>次要参数要求:额定温度:250℃。;温度设定范围:20℃-250℃。;隔热层厚度:200mm。;额定加热功率:2*30kW=60kW。;空炉升温速率:≥4℃/分。;空炉降温速率:-5℃/分。;温度波动度:≤±1℃。;总功</p> |

| 序号 | 设备 / 服务名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注                                                                                                                         |
|----|-----------|----|------|----|-------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |           |    |      |    |       |       | 率:65kW。;可固化最大容器长度:2500mm。;最大固化容器直径:800mm;主轴电机最大旋转速度:0.5rad/s;自稳定:配置单端接驳自找正稳定装置;报警内容:炉内超温、加热器超温、加热器干烧、电机超载、漏电保护。;包装:防水防潮包装。 |

备注

- 1. 所有设备均为全新、未使用过的原厂合格产品，符合国家相关质量标准和采购文件要求。
- 2. 设备品牌及型号详见报价明细表，确保与采购文件要求一致。
- 3. 安装调试费包括设备安装、调试、运行及验收交付等工作。
- 4. 运输费包括货物运输及安装过程中的所有费用，并承担相应风险。
- 5. 培训费包括对采购人相关人员的操作和维护培训。
- 6. 保险费包括货物运输及安装期间的保险费用。
- 7. 其他费用如有，请详细说明。

## 报价说明

1. 本报价为人民币报价，包含所有税费。
2. 本报价有效期为自提交之日起 60 天。
3. 付款方式：合同签订后 10 个工作日内预付合同款的 80%，货到安装调试、培训、试运行、验收合格后凭发票、验收合格报告支付剩余 20%。
4. 质保期：免费质保一年。
5. 履约保证金：项目成交价的 5%，以非现金形式提交。

供应商(盖章):

法定代表人或授权代表(签字):

日期: 2022 年 5 月 28 日