

报价明细表

项目名称：第三师图木舒克市某单位关于采购一批智能工具箱的在线询价

项目编号：62025052234557136

序号	名称	品牌、型号和规格	制造商名称 国别/地区	单位	数量	单价	总价
1	智能工具箱 (主箱)	品牌：宇联智能 型号：YXL04 规格： 一、主机部分 1. 显示器：15.6 寸液晶显示； 2. 分辨率：1920*1080 比例16:9； 3. 触摸控制：10 点电容触摸屏； 4. CPU : 4 核 1.8GHZARM Cortex-A55 架构； 5. 系统：安卓 11； 6. DDR：4GBDDR3； 7. 存储：32GBEMMC； 8. GPU：Mali-G52 2EE； 9. 视角：IPS 全视角； 10. 串口：4 路； 11. USB 口：4 路； 12. 喇叭：双声道 3W 功放； 13. WiFi：支持； 14. 4G 模块：全网通； 15. 蓝牙模块：支持； 16. 工作电压：12V； 17. 工作温度：-10℃~60℃。 二、权限验证部分 1. 人脸识别：双目活体检测，1080P@30fps 输出，支持宽动态，动态范围 110DB； 2. IC、ID 卡验证：EM 卡或 Mifare 卡，韦根/USB/RS232/UART(TTL)/RS485，读卡距离 3~6CM，绿色电源灯、白色补光灯、蓝色的状态灯，条码类型 QR、PDF417、一维码，全码制，解码模式影像解码，自动感	山东宇联智能科技有限公司 中国·山东	只	1	27500	27500



		<p>应，蜂鸣提示；</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. 读取速度：<200ms； 4. 尺 寸 : 86mm×86mm×42mm。 <p>三、RFID 部分</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 射频芯片：E710； 2. 空中接口协议：EPCglobalGen2(ISO18000-6C)； 3. 工作频率：860–960MHz； 4. 输出功率：可调范围 5-30dBm 步进 1dB 精度 +/-1dB； 5. 输出功率平坦度：+/-0.2dB； 6. 天线接口：16 通道 50Ω射频连接器 SMA 母座； 7. 接收灵敏度：<-84dBm； 8. 连接器：15PIN 排线连接器； 9. 射频输出时功耗：5.3W@30dBm； 10. 工作温度：-25℃to65℃； 11. 读卡速率：可达 900tags/s； 12. 读卡距离：可达 10m，使用 6dBi 天线，Alien9662 标签。 <p>四、核心控制部分</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. CPU：ARMCortexM4； 2. RS485：2 路； 3. TTL 接口：1 路； 4. 灯控：1 路； 5. 锁控：4 路。 <p>五、其它</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 系统升级：本地 USB 升级； 2. 外形尺寸：1100*600*2000mm（宽*深*高）； 3. 工作电压：220V50Hz； 4. 箱体材质：1.2mm 冷轧钢板； 5. 电磁屏蔽：含有（玻璃贴膜）； <p>六、监控摄像头</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 400 万海康威视半球； 2. 4 路硬盘录像机，支持 POE 供电； 					
--	--	---	--	--	--	--	---

		<p>3. 1T 硬盘存储容量;</p> <p>4. 主箱具有查询录像回放功能。</p>					
2	智能工具箱 (副箱)	<p>品牌: 宇联智能 型号: YXL04-1 规格:</p> <p>一、RFID 部分</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 射频芯片: E710; 2. 空中接口协议: EPCglobalGen2(ISO18000-6C); 3. 工作频率: 860-960MHz; 4. 输出功率: 可调范围 5-30dBm 步进 1dB 精度 +/-1dB; 5. 输出功率平坦度: +/-0.2dB; 6. 天线接口: 16 通道 50Ω射频连接器 SMA 母座; 7. 接收灵敏度: <-84dBm; 8. 连接器: 15PIN 排线连接器; 9. 射频输出时功耗: 5.3W@30dBm; 10. 工作温度: -25℃to65℃; 11. 读卡速率: 可达 900tags/s; 12. 读卡距离: 可达 10m, 使用 6dBi 天线, Alien9662 标签。 <p>二、核心控制部分</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. CPU: ARMCortexM4; 2. RS485: 2 路; 3. TTL 接口: 1 路; 4. 灯控: 1 路; 5. 锁控: 4 路。 <p>三、其它</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 系统升级: 本地 USB 升级; 2. 外形尺寸: 1500*600*2000mm (宽*深*高); 3. 工作电压: 220V50Hz; 4. 箱体材质: 1.2mm 冷轧钢板; 5. 电磁屏蔽: 含有 (玻璃贴膜)。 <p>四、监控摄像头</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 400 万海康威视半球; 	山东宇联智能科技有限公司 中国·山东	只	2	25800	51600



		2. 4路硬盘录像机, 支持 POE 供电; 3. 1T 硬盘存储容量; 4. 主箱具有查询录像回放功能。					
	其他						
总计: (大写) <u>柒万玖仟壹佰元整</u> (小写) <u>¥: 79100.00 元</u>							

说明: 1、所有价格均用人民币表示, 单位为元;

2、供应商报价已含运输费、装卸费、税费等其他一切费用;

供应商法定代表人 (签字): 孔乘尹

供应商名称 (盖章):

日期: 2025 年 11 月 23 日

