

N<sub>Q</sub> 202333306



# 检验检测报告

## Inspection Report

样品名称: 密集架  
Sample

受检单位: 洛阳金诺家具有限公司  
Inspected

生产单位: 洛阳金诺家具有限公司  
Manufacturer

委托单位: 洛阳金诺家具有限公司  
Clientele

检验类别: 送样检验  
Inspection Sort

河南省产品质量检验技术研究院

Henan Institute of Product Quality Inspection Technology

国家建筑装饰材料质量检验检测中心

National Center for Quality Inspection of Building Decoration Materials



# 河南省产品质量检验技术研究院

## 国家建筑装饰材料质量检验检测中心

### 检验检测报告

No:202333306

共3页 第1页

|                             |                                                         |                              |     |                               |                       |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------|-----|-------------------------------|-----------------------|
| 样品名称<br>Sample              | 密集架                                                     |                              |     | 商标<br>Brand                   | /                     |
| 委托单位<br>Clientele           | 洛阳金诺家具有限公司                                              |                              |     | 联系电话<br>Telephone             | 13101798390           |
| 生产单位<br>Manufacturer        | 洛阳金诺家具有限公司                                              |                              |     | 联系电话<br>Telephone             | 13101798390           |
| 受检单位<br>Inspected           | 洛阳金诺家具有限公司                                              |                              |     | 联系电话<br>Telephone             | 13101798390           |
| 任务来源<br>Task Source         | /                                                       |                              |     | 检验类别<br>Inspection Sort       | 送样检验                  |
| 生产日期<br>Produced Date       | /                                                       | 抽样地点<br>Sampling Location    | /   | 产品批号<br>S/N                   | /                     |
| 抽样日期<br>Sampling Date       | /                                                       | 抽样人<br>Sample Provider       | /   | 抽样单编号<br>Sampling Number      | /                     |
| 送样日期<br>Sample Sending date | 2023-06-20                                              | 送样人<br>Sample Sending Person | 武华苹 | 样品到达日期<br>Sample Arrival Date | 2023-06-20            |
| 抽样基数<br>Cardinal Number     | /                                                       | 样品数量<br>Sample Number        | 2件  | 检验日期<br>Inspection Date       | 2023-06-20至2023-06-25 |
| 规格型号<br>Model               | /                                                       | 样品等级<br>Sample Grade         | 合格品 | 检查封样人员<br>Sample checker      | 杜莉娟                   |
| 检验项目<br>Items               | 外观性能 安全性能 金属喷塑涂层理化性能（硬度 耐腐蚀 附着力）<br>力学性能（结构和底架强度 搁板稳定性） |                              |     |                               |                       |
| 检验依据<br>Criteria            | GB/T3325-2017                                           |                              |     |                               |                       |
| 检验结论<br>Conclusion          | 所检项目符合GB/T3325-2017标准要求。                                |                              |     |                               |                       |
| 样品状态<br>Sample State        | 样品外观完好                                                  |                              |     |                               |                       |
| 主要设备<br>Main Equipment      | 4-342 铅笔硬度计                                             |                              |     |                               |                       |
| 检验说明<br>Remarks             | /                                                       |                              |     |                               |                       |



批准: 郭玉珠  
Approver

审核: 邵贵民  
Verifier

编制: 罗明飞  
Editor

# 河南省产品质量检验技术研究院

## 国家建筑装饰材料质量检验检测中心

### 检验检测报告

№: 202333306

共3页 第 2 页

| 样品名称<br>Sample |               | 密集架  |            | 规格型号<br>Model            |                                                | /                 |                    |
|----------------|---------------|------|------------|--------------------------|------------------------------------------------|-------------------|--------------------|
| 序号<br>№        | 检验项目<br>Items |      | 单位<br>Unit | 检验方法依据<br>Standards      | 标准要求<br>Specification                          | 检验结果<br>Test Data | 单项结论<br>Conclusion |
| 1              | 金属件外观         | 焊接件  | /          | GB/T3325-2017中6.3        | 焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位                               | 符合要求              | 符合                 |
|                |               |      | /          | GB/T3325-2017中6.3        | 焊接处应无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅                        | 符合要求              | 符合                 |
|                |               |      | /          | GB/T3325-2017中6.3        | 焊接处表面波纹应均匀                                     | 符合要求              | 符合                 |
|                |               | 冲压件  | /          | GB/T3325-2017中6.3        | 冲压件应无脱层、裂缝                                     | 符合要求              | 符合                 |
|                |               | 喷涂层  | /          | GB/T3325-2017中6.3        | 涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象                              | 符合要求              | 符合                 |
|                |               |      | /          | GB/T3325-2017中6.3        | 涂层应光滑均匀、色泽一致,无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷                   | 符合要求              | 符合                 |
| 2              | 结构安全          |      | /          | GB/T3325-2017中6.4        | 活动部件间距离 $\leq 5\text{mm}$ 或 $\geq 25\text{mm}$ | 符合要求              | 符合                 |
|                |               |      | /          | GB/T3325-2017中6.4        | 人体接触或收藏物品的部位应无毛刺、刃口、棱角                         | 符合要求              | 符合                 |
|                |               |      | /          | GB/T3325-2017中6.4        | 固定部位的结合应牢固无松动、无少件、透钉、漏钉(预留孔、选择孔除外)             | 符合要求              | 符合                 |
| 3              | 金属喷塑涂层理化性能    | 硬度   | /          | GB/T6739-2006            | $\geq H$                                       | 4H                | 符合                 |
|                |               | 冲击强度 | /          | GB/T3325-2017中6.5.1      | 冲击高度400mm,应无剥落、裂纹、皱纹                           | 符合要求              | 符合                 |
|                |               | 耐腐蚀  | /          | GB/T13667.1-2015中6.3.1.5 | 100h内,溶液中样板上划道两侧3mm以外,应无鼓泡产生                   | 符合要求              | 符合                 |

## 检验检测报告

共3页 第 3 页

| 样品名称<br>Sample               |                           | 密集架                              |            | 规格型号<br>Model                       |                                                                                                                                | /                 |                    |
|------------------------------|---------------------------|----------------------------------|------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|
| 序号<br>No                     | 检验项目<br>Items             |                                  | 单位<br>Unit | 检验方法依据<br>Standards                 | 标准要求<br>Specification                                                                                                          | 检验结果<br>Test Data | 单项结论<br>Conclusion |
| 3                            | 金属喷塑<br>涂层理化<br>性能        | 耐腐蚀                              | /          | GB/T13667. 1-<br>2015中6. 3. 1.<br>5 | 100h后，划道两<br>侧3mm外，应无锈<br>迹、剥落、起皱<br>、变色和失光等<br>现象                                                                             | 符合要求              | 符合                 |
|                              |                           | 附着力                              | /          | GB/T3325-<br>2017中6. 5. 1           | 应不低于2级                                                                                                                         | 符合要求              | 符合                 |
| 4                            | 力学性能<br>-<br>柜类强度和<br>耐久性 | 结构强度<br>试验-<br>结构和底<br>架强度试<br>验 | /          | GB/T10357. 5-<br>2011中6. 4. 1       | a) 所有部件、连<br>接件应无断裂损<br>坏；b) 无严重影<br>响使用功能的磨<br>损或变形；c) 用<br>手揪压证实，紧<br>固件应无松动；d<br>) 五金连件应无<br>松动；e) 活动部<br>件（门、抽屉等<br>）开关应灵活 | 符合要求              | 符合                 |
| 5                            | 力学性能<br>-<br>柜类稳定<br>性    | 搁板稳定<br>性-<br>搁板水平<br>加载稳定<br>性  | /          | GB/T10357. 4-<br>2013中4. 3. 1       | 应无脱落                                                                                                                           | 符合要求              | 符合                 |
|                              |                           | 搁板稳定<br>性-<br>搁板垂直<br>加载稳定<br>性  | /          | GB/T10357. 4-<br>2013中4. 3. 2       | 应无脱落                                                                                                                           | 符合要求              | 符合                 |
| (以 下 空 白)<br>( Blank below ) |                           |                                  |            |                                     |                                                                                                                                |                   |                    |

## 注 意 事 项

1. 报告无我单位“检验检测专用章”或无编制、审核、批准人签字无效。
2. 报告复印件未重新加盖我单位“检验检测专用章”或有任何涂改无效。
3. 除委托抽样检验外，本检验机构不对委托方送检样品的真实性负责，所提供的检测数据仅表征送检样品的质量状态。
4. 检验结果仅对已接收样品负责。未经检验机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传。
5. 对本报告若有异议，请于收到检验报告之日起十五日（食品类七个工作日）内，向我单位或上级主管部门、下达检验任务的行政管理部门提出，逾期不予受理。
6. 收到本报告30日内，可凭我单位委托检验协议书领取样品，否则，按我单位规定予以处理。

## Notice

1. The report is invalid without "The Special Stamp for Inspection", and without the signatures of the writer, the verifier and the approver.
2. The copy report is valid without "The Special Stamp for Inspection" and it is invalid if it is altered.
3. Except for consigned sampling inspection, the inspection institution is not responsible for the authenticity of the samples declared for inspection, the test data provided only represents the quality status of the submitted samples.
4. The inspection results are responsible for the received sample only. Without testing agencies agree, the client shall not use inspection results to improperly propagandize.
5. If you have any question on the reports, please demur to our unit, to the superior department or to the administration department which decided the inspection within 15 days ( food category within 7 working days ) after receiving the test report.
6. You can come to our unit to take the sample back within 30 days since you get the report. Or our unit will have the right to deal with the sample according to the regulation of our unit.

我单位与全国各质检机构保持着广泛联系和合作，并已积极发展与国外相关组织的交流与合作。欢迎国内外各界朋友来我单位洽谈业务，我们将竭诚为您服务并真诚合作。

Our unit has kept closer connection with countrywide Quality Supervision and Inspection Institute and developed communion and cooperation with overseas inspection organization and institute. Friends both internal and abroad are warmly welcome to contact us to hold talks and cooperate. We are sincerely at your service and cooperation.

---

注册地址：管城回族区白佛南路10号

Registered Address :NO. 10, Baifo South Road, Guancheng Hui Nationality District

检测地址：原阳县解放路南侧、金祥南街东侧

Inspection Address :: Yuanyang country Jiefang road south, Jinxiang south street east

业务电话/ Bussiness Tel: 0373-5800185

传 真/ Fax: 0373-5800185

邮政编码/ Postcode: 453500





