

昆仑人民医院草湖院区安防设施清单参数

序号	项目名称	名称	数量	单位	单价	总价	参数	备注
1	安防设施	安检门✓	2	扇	3500	7000	工作电压: AC220V 50/60Hz, 功率: ≤35w, 信号频率6-9KHz (可调), 探测区 (6区) 灵敏度: 200及 (可调) 报警方式: 声光报警, 工作温度: 10° - 55° 整机包装重量: 43.9公斤, 外形尺寸: 220mm*880mm*475mm, 通道尺寸: 2000mm*700mm*400mm	
2		过包X光机✓	2	台	28000	56000	通道尺寸: 500mm (宽) x300 (高) mm详细描述: 参数全球领先: 公安部出具的检验报告中, 每个参数都领先其他产品, 详见检验报告一键关机控制: 关机时只需旋转一下钥匙, 设备自动安全关机, 减少设备故障。环保设计: 铅帘外加保护腿, 防止客人手接触铅, 避免铅污染动态画面切换: 画面在静止的时候可以切换, 在动态的时候也可以自如切换基本参数指标: 通道尺寸: 500 (宽) x300 (高) mm传送带速度: 0.22m/s 传送带额定负荷: 170kg 分辨率: 直径 0.0787 mm金属线 空间分辨率: 水平: 直径 1.0mm 垂直: 直径 1.0mm 穿透分辨率: 直径 0.202mm 穿透力: 43mm 钢板胶卷安全性: 对 ISO1600 胶卷安全 X射线发生器: 射线束方向: 底照式 管电流: 0.4~1.2mA (可调) 管电压: 100~160KV (可调) 射线束发散角: 80° 冷却/工作周期: 密封式油冷/100% X射线传感器: 1形光电二极管阵列探测器 (多能量), 12bit 深度 显示器: 高分辨率 19英寸液晶显示器 彩色图像显示: 根据物质材质, 24位真彩色显示 边缘增强: 物体轮廓边缘更加清晰超级图像增强: 图像细节更加清晰 高穿透显示: 提高图像中亮区的对比度, 使易穿透区更清晰 低穿透显示: 提高图像中暗区的对比度, 使难穿透区更清晰 放大镜: 局部放大功能, 动态放大显示 增强/减暗: 增加图像的亮度/减暗图像的亮度 图像回拉/前拉: 显示前20幅图像, 并对当前图像可进行任何图像处理 图像复原: 图像显示恢复到最初状态 图像存储: 实时保存任意幅图像, 并可进行任意图像处理, 连续工作保存 多能量彩色: 有机物显示为橙色, 无机物显示为蓝色, 混合物显示为绿色高能/低能: 两种能量切换显示毒品炸药辅助探测: 较为辅助探测一些典型毒品炸药等危险物品使用环境: 工作温度/湿度: 0℃~45℃/20%/95% (不冷凝) 储存温度/湿度: -20℃~60℃/20%~95% (不冷凝) M W	14.3万元





3	安防设施	电动伸缩门 ✓	1	套	38000	38000	规格参数 关键属性 品牌 启功 型号 QG-L780 通用属性 计量单位 套 是否中小企业制造产品 是 中小企业声明函 file.jpg(3.7K) 普通属性 质量或环保等级 优 其他参数 质保时间(个月) 12月, 智能、遥控控制、直干道闸	14.3万元
4		一键报警器 ✓	30	部	200	6000	N11 (电信网线)	
5		防刺服 ✓	20	件	280	5600	硬质	
6		对讲机 ✓	20	部	400	8000	全国通 (插卡)	
7		金属探测仪	30	个	200	6000	SXZT-AJST、持久续航、耐用低耗能	
8		一键报警器 ✓	20	部	200	4000	N11 (电信网线)	
9		警棍/盾牌 ✓	20	套	300	6000	透明	
10		卡脖子器 ✓	20	根	160	3200	标准钢叉	
11		卡腿器	20	根	160	3200	标准钢叉	