



采购清单

品名	采购品牌	产品图片	规格	材质说明	颜色	数量
101800064 EM32-2.07005 0 演讲台	圣奥		700 mm (L) 500 mm (W) 1050-1250 mm (H)	1、面材：60S天然红影木木皮贴面。 2、基材：“大亚”E0级中纤板、“丽人”E0级刨花板，甲醛释放量≤5mg/100g。 3、五金：“礼海”电动升降器；意大利“FGV”阻尼铰链。 4、油漆：采用“展臣”油漆，封闭式涂装。	W-15A红影木	1
150500006 SG01.1 单人位	圣奥		1080 mm (L) 900 mm (W) 940 mm (H) 430 mm (D)	松木:符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》,含水率要求在8~16%,甲醛释放量≤1.5mg/L 海绵:圣诺盟,符合GB/T10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》,优质高密度回弹海绵,座面密度≥28kg/m³,压缩永久变形≤10%,泡沫回弹性≥35% 面料:优质麻绒面料,符合GB18401-2010、GB/T19817-2005标准,芳香胺有害物质含量0,颜色干擦牢度≥3级,耐磨性≥12000转,断裂强度≥350N 海绵裁剪:半自动平切立裁裁切工艺	SM-NA29B 米白色	9
101800065 EM90-2.11904 2 文件柜	圣奥		1190 mm (L) 420 mm (W) 750 mm (H)	1、面材：60S天然红影木木皮贴面。 2、基材：“大亚”E0级中纤板、“丽人”E0级刨花板，甲醛释放量≤5mg/100g。 3、五金：德国“海蒂诗”三节轨；意大利“FGV”阻尼铰链。 4、油漆：采用“展臣”油漆，封闭式涂装。	主推色： W-15A红影木	1
100000002 T101.075075 木茶几	圣奥		750 mm (L) 750 mm (W) 420 mm (H)	1、面材：60S天然红影木木皮贴面。 2、基材：“大亚”E0级中纤板，甲醛释放量≤5mg/100g。 3、油漆：采用“展臣”油漆，封闭式涂装。	主推色： W-15A红影木	8
139500002 CRC11GM 培训椅	圣奥		565 mm (L) 540 mm (W) 780 mm (H)	材质说明: 1)面料:优质麻绒面料,芳香胺有害物质含量0,颜色干擦牢度≥3级,耐磨性≥12000转,断裂强度≥350N 2)海绵:圣诺盟,优质高密度回弹海绵,座面密度≥28kg/m³,压缩永久变形≤10%,泡沫回弹性≥35% 3)椅架:壁厚1.5mm,涂层附着力不低于2级,耐腐蚀100h,可承受136kg冲击及57kg耐久100000次冲击	C-AC03橙色 (6) C-AC05青色 (4) 闪银色	10
化妆桌	圣奥		1800mm (L) 600 mm (W) 1800 mm (H)	材质说明: 1)防火饰面板:面材采用“夏王”装饰原纸,同时与德国夏特、德国世德科、漆丽等优质印刷品牌商,选用优质三聚氰胺浸胶工艺,使表面稳定性更好,层次感更优,耐污抗磨性更强,通过GB/T15102浸渍胶膜纸饰面人造板表面理化性能要求;基材采用“大亚”E0级中纤板、“丽人”E0级刨花板,通过GB/T18580-2017要求,甲醛释放量≤0.124mg/m³ 2)PVC封边条:表面耐光色牢度≥4级;表面耐龟裂性≥2级;表面耐磨性能30r;通过QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》理化性能检测要求 3)塑胶件:符合《GB/T3325-2017金属家具通用技术条件》中5.5.2产品部件材质理化性能,耐老化性能,户外使用的产品塑料件耐老化试验时间500h,试验后拉伸强度、断裂伸长率、冲击强度的保持率不小于60%;外观颜色变色评级不小于3级 4)镜面:以玻璃放大镜子为主	橡木色	5
4门更衣柜	圣奥		900mm (L) 550mm (W) 1866 mm (H)	材质说明: 1)防火饰面板:面材采用“夏王”装饰原纸,同时与德国夏特、德国世德科、漆丽等优质印刷品牌商,选用优质三聚氰胺浸胶工艺,使表面稳定性更好,层次感更优,耐污抗磨性更强,通过GB/T15102浸渍胶膜纸饰面人造板表面理化性能要求;基材采用“大亚”E0级中纤板、“丽人”E0级刨花板,通过GB/T18580-2017要求,甲醛释放量≤0.124mg/m³ 2)包覆抽屉:表面胶合强度≥0.4Mpa;表面耐磨性能80r;耐剥离力45N±5N;耐划性能≥1.5N/时间表面无整圈划痕;甲醛释放量≤0.124mg/m³;通过《LY/T1279-2008聚氯乙烯薄膜饰面人造板》中理化性能检测要求 3)PVC封边条:表面耐光色牢度≥4级;表面耐龟裂性≥2级;表面耐磨性能30r;通QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》理化性能检测要求 4)ABS封边条:表面耐光色牢度≥4级;表面耐龟裂性≥2级;表面耐磨性能30r;通QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》理化性能检测要求 5)钢架:表面耐腐蚀中性盐雾测试100h后无锈蚀、剥落、起皱;表面附着力≥2级;升降/折叠/伸缩耐久性测定20000次后,零部件无断裂、曲、变形、磨损、变形;通过《GB/T3325-2017金属家具通用技术条件》理化性能检测要求 6)正面锁:正面锁符合QB/T1621-2015家具锁标准中电镀件耐腐蚀性规定,电镀件外露表面经12h的中性盐雾测试	橡木色	10
113200027 DL61-2.140141 CG 两人工作位主桌	圣奥		1400 mm (L) 1412 mm (W) 750 mm (H)	材质说明: 1)防火饰面板:面材采用“夏王”装饰原纸,同时与德国夏特、德国世德科、漆丽等优质印刷品牌商,选用优质三聚氰胺浸胶工艺,使表面稳定性更好,层次感更优,耐污抗磨性更强,通过GB/T15102浸渍胶膜纸饰面人造板表面理化性能要求;基材采用“大亚”E0级中纤板、“丽人”E0级刨花板,通过GB/T18580-2017要求,甲醛释放量≤0.124mg/m³ 2)包覆抽屉:表面胶合强度≥0.4Mpa;表面耐磨性能80r;耐剥离力45N±5N;耐划性能≥1.5N/时间表面无整圈划痕;甲醛释放量≤0.124mg/m³;通过《LY/T1279-2008聚氯乙烯薄膜饰面人造板》中理化性能检测要求 3)PVC封边条:表面耐光色牢度≥4级;表面耐龟裂性≥2级;表面耐磨性能30r;通QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》理化性能检测要求 4)ABS封边条:表面耐光色牢度≥4级;表面耐龟裂性≥2级;表面耐磨性能30r;通QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》理化性能检测要求 5)钢架:表面耐腐蚀中性盐雾测试100h后无锈蚀、剥落、起皱;表面附着力≥2级;升降/折叠/伸缩耐久性测定20000次后,零部件无断裂、曲、变形、磨损、变形;通过《GB/T3325-2017金属家具通用技术条件》理化性能检测要求	S-37弗吉尼亚胡桃木	1
113200019 DL60-2.140070 CG 单人职员位主桌	圣奥		1400 mm (L) 700 mm (W) 750 mm (H)	材质说明: 1)防火饰面板:面材采用“夏王”装饰原纸,同时与德国夏特、德国世德科、漆丽等优质印刷品牌商,选用优质三聚氰胺浸胶工艺,使表面稳定性更好,层次感更优,耐污抗磨性更强,通过GB/T15102浸渍胶膜纸饰面人造板表面理化性能要求;基材采用“大亚”E0级中纤板、“丽人”E0级刨花板,通过GB/T18580-2017要求,甲醛释放量≤0.124mg/m³ 2)包覆抽屉:表面胶合强度≥0.4Mpa;表面耐磨性能80r;耐剥离力45N±5N;耐划性能≥1.5N/时间表面无整圈划痕;甲醛释放量≤0.124mg/m³;通过《LY/T1279-2008聚氯乙烯薄膜饰面人造板》中理化性能检测要求 3)PVC封边条:表面耐光色牢度≥4级;表面耐龟裂性≥2级;表面耐磨性能30r;通QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》理化性能检测要求 4)ABS封边条:表面耐光色牢度≥4级;表面耐龟裂性≥2级;表面耐磨性能30r;通QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》理化性能检测要求	S-37弗吉尼亚胡桃木	1
139000005 COL61SW 职员椅	圣奥		635 mm (L) 585 mm (W) 955 mm (H)	1)面料:优质网布面料,符合GB18401-2010、GB/T19817-2005标准,芳香胺有害物质含量0,颜色干擦牢度≥3级,耐磨性≥12000转,断裂强度≥350N 2)背框:尼龙+30%玻纤,可承受801N载荷强度试验,可在座面载荷109kg时,施加356N的力于背架上,执行120000次往复循环 3)海绵:一体成型定型绵,密度≥48kg/m³,回弹性≥40%,通过CATB117-2013防火性能检测 4)曲木板:E1级成型胶合板,甲醛释放量≤0.124mg/m³ 5)扶手:升降PP扶手,可承受水平方向534N加载持续15s,垂直方向900N加载持续15s,10±1°施力320N执行60000次循环 6)底盘:浙江“中泰”优质底盘,底座钢板厚度>2mm,可承受每分钟10至30次共计300000次倾斜仰角,每杆韩国“三和”一级气杆行程0.2-2mm,升降平稳无噪音,噪音可在85db(A)以下,15次/分钟同轴转速下进行	C-AK02灰色 P-TM01黄色 P-TM01黄色	3

品名	采购品牌	产品图片	规格	材质说明	颜色	数量
139800012 CDK19GS CDK19GS洽谈椅	圣奥		460 mm (L) 480 mm (W) 935 mm (H)	材质说明: 1)背框:PP+30%玻纤,可承受1001N载荷强度试验,可在座面载荷109kg时,施加445N的力于背架上,执行120000次往复循环; 2)椅架:壁厚1.8mm,涂层附着力不低于2级,耐腐蚀100h,可承受136kg冲击及57kg耐久100000次冲击	灰白色 豆绿色 珊瑚色 黑色	5
154600002 SU31.1.MR 沙发椅	圣奥		740 mm (L) 710 mm (W) 740 mm (H) 440 mm (D)	材质说明: 1)定型棉:符合GB/T10802-2006,65%/25%压缩性能≥1.8,75%压缩永久变形≤8%,回弹性(%)≥35%,甲醛释放量(WJ)≤0.120mg/m³,干湿热老化试验后,拉伸强度≥55Kpa,拉伸强度变化率在+/-30%,恒定负荷反复压缩疲劳性能(8万次,70次/min)≤35% 2)杨木多层板:欧亚木业,符合GB/T9846-2015《普通胶合板》,胶合强度≥7MPa,甲醛释放量≤0.08mg/m³,东北落叶松木材,含水量8%-12% 3)钢脚:符合QBT1952.1-2012《软体家具 沙发》规定要求,表面涂层硬度≥H,冲击强度≥3.92J,无剥落、裂纹;附着力≥2级,喷涂注塑件,耐腐蚀100H内,无气泡产生,100H后,应无锈迹、剥落、起皱、变色、失光现象,电镀件盐雾试验1周期,锈点应≤20点/dm²,其中直径≥1.5mm,锈点不超过5个 4)面料:优质麻绒面料,符合GB18401-2010、GB/T19817-2005标准,芳香胺有害物质含量0,颜色牢度≥3级	TM-VI218灰色 TM-VI648香草色 TM-VI428金秋橙	8
102100047 T196.070070 茶几	圣奥		350 mm (H)	1、面材: 45S天然胡桃木/白橡木木皮。 2、基材: 福建“大亚”E0级中纤板, 甲醛释放量≤5mg/100g。3、底座: PU开模底座 3、油漆: 采用上海“富臣”油漆, 开放式涂装。	W-23B白橡木 E-13莫兰油绿	2
154900007 ST91.LA.MR 左扶手单人半位 沙发	圣奥		1080 mm (L) 1000 mm (W) 780 mm (H) 430 mm (D)	材质说明: 1)杨木多层板:欧亚木业,符合GB/T9846-2015《普通胶合板》,胶合强度≥7MPa,甲醛释放量≤0.08mg/m³,东北落叶松木材,含水量8%-12% 2)松木:符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》,含水率要求在8-16%,甲醛释放量≤1.5mg/L 3)海绵:圣诺盟,符合GB/T10802-2006《通用软质聚氨酯型聚氨酯泡沫塑料》,优质高密度回弹海绵,座面密度≥28kg/m³,压缩永久变形≤10%,泡沫回弹性≥35% 4)公仔绵:符合GB/T14272-2011《羽绒服装》规定要求含绒量、清洁度、蓬松度 5)鸭绒:符合GB/T14272-2011《羽绒服装》规定要求含绒量、清洁度、蓬松度 6)木制油漆件:符合(GB/T3324-2017木家具通用技术条件)中木家具表面理化性能;耐湿热-漆膜≥3级耐干热-漆膜≥3级耐冷热循环耐磨性-漆膜1000r,≥3级,耐液性-漆膜≥3级,附着力-漆膜≥3级,耐冷热温差-漆膜高温(40±2)℃,湿度(95±3)%1h,低温(-20±2)℃,1h,3周期,应无鼓泡、裂缝、明显失光,抗冲击-漆膜冲击高度50mm,甲醛释放量≤0.12mg/m³,符合(GB18584-2001室内装饰装修材料木家具中有毒物质限量) 7)麻绒面料:三防符合GB/T19817-2005《纺织品装饰用织物》,优质麻绒面料,可分解致腐芳香胺染料<5mg/kg,颜色牢度≥4级,耐酸碱污渍变色≥3级,沾色≥3级	SM-SF29B米白色 W-29B胡桃木	4
154900006 ST91.RA.MR 右扶手单人半位 沙发	圣奥		1080 mm (L) 1000 mm (W) 780 mm (H) 430 mm (D)		SM-SF29B米白色 W-29B胡桃木	4
154900008 ST91.NA.MR 无扶手单人半位 沙发	圣奥		850 mm (L) 1000 mm (W) 780 mm (H) 430 mm (D)		SM-SF29B米白色 W-29B胡桃木	4
153700011 SF45.1.MR.M 吧椅	圣奥		500 mm (L) 530 mm (W) 990 mm (H) 780 mm (D)	材质说明: 1)杨木多层板:欧亚木业,符合GB/T9846-2015《普通胶合板》,胶合强度≥7MPa,甲醛释放量≤0.08mg/m³,东北落叶松木材,含水量8%-12% 2)海绵:圣诺盟,符合GB/T10802-2006《通用软质聚氨酯型聚氨酯泡沫塑料》,优质高密度回弹海绵,座面密度≥28kg/m³,压缩永久变形≤10%,泡沫回弹性≥35% 3)定型棉:符合GB/T10802-2006,65%/25%压缩性能≥1.8,75%压缩永久变形≤8%,回弹性(%)≥35%,甲醛释放量(WJ)≤0.120mg/m³,干湿热老化试验后,拉伸强度≥55Kpa,拉伸强度变化率在+/-30%,恒定负荷反复压缩疲劳性能(8万次,70次/min)≤35% 4)面料:优质麻绒面料,符合GB18401-2010、GB/T19817-2005标准,芳香胺有害物质含量0,颜色牢度≥3级,耐液性≥12000转,断裂度≥350N	TM-VI29B米白色 TM-VI29B米白色	10
113600002 DT71.080080 圆形洽谈桌	圣奥		800 mm (L) 800 mm (W) 1100 mm (H)	1)防火饰面板:面材采用“夏王”装饰原纸,同时与德国夏特、德国世德科、漆丽等优质印刷品牌商,选用优质三聚氰胺浸胶工艺,使表面稳定性更好,层次感更优,耐污抗磨性更强,通过GB/T15102浸渍胶膜纸饰面人造板表面理化性能要求;基材采用“大亚”E0级中纤板、“丽人”E0级刨花板,通过GB/T18580-2017要求,甲醛释放量≤0.124mg/m³ 2)PVC封边条:表面耐光色牢度≥4级;表面耐电裂性≥2级;表面耐磨性能30r;通过QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》理化性能检测要求 3)喷涂五金:采用AIS1020冷轧钢,经冲压成型后表面静电粉末喷涂,符合(GB/T3325-2017金属家具通用技术条件)中5.5理化性能要求	S-29月光白	5
102100027 T176.140070 茶几	圣奥		1400 mm (L) 700 mm (W) 325 mm (H)	1、面材: E-09摩卡色/W-23B白橡木/W-24B胡桃木木皮贴面。 2、基材: “福人”E0级中纤板, 甲醛释放量≤5mg/100g。 3、下脚: 流星灰钢制下脚。 4、油漆: 采用“展臣”水性环保油漆, 开放式涂装/封闭式涂装。	W-23B 白橡木	2
153700004 SF43.1.MR.M 洽谈椅	圣奥		680 mm (L) 620 mm (W) 860 mm (H) 460 mm (D)	材质说明: 1)杨木多层板:欧亚木业,符合GB/T9846-2015《普通胶合板》,胶合强度≥7MPa,甲醛释放量≤0.08mg/m³,东北落叶松木材,含水量8%-12% 2)海绵:圣诺盟,符合GB/T10802-2006《通用软质聚氨酯型聚氨酯泡沫塑料》,优质高密度回弹海绵,座面密度≥28kg/m³,压缩永久变形≤10%,泡沫回弹性≥35% 3)定型棉:符合GB/T10802-2006,65%/25%压缩性能≥1.8,75%压缩永久变形≤8%,回弹性(%)≥35%,甲醛释放量(WJ)≤0.120mg/m³,干湿热老化试验后,拉伸强度≥55Kpa,拉伸强度变化率在+/-30%,恒定负荷反复压缩疲劳性能(8万次,70次/min)≤35% 4)面料:优质麻绒面料,符合GB18401-2010、GB/T19817-2005标准,芳香胺有害物质含量0,颜色牢度≥3级,耐液性≥12000转,断裂度≥350N	TM-VI50B黄色/ TM-VI218灰色 (4) TM-VI82B湖蓝色/ TM-VI218灰色 (4)	8
113600004 DT17.070070 圆形高茶几	圣奥		700 mm (L) 700 mm (W) 600 mm (H)	1)防火饰面板:面材采用“夏王”装饰原纸,同时与德国夏特、德国世德科、漆丽等优质印刷品牌商,选用优质三聚氰胺浸胶工艺,使表面稳定性更好,层次感更优,耐污抗磨性更强,通过GB/T15102浸渍胶膜纸饰面人造板表面理化性能要求;基材采用“大亚”E0级中纤板、“丽人”E0级刨花板,通过GB/T18580-2017要求,甲醛释放量≤0.124mg/m³ 2)PVC封边条:表面耐光色牢度≥4级;表面耐电裂性≥2级;表面耐磨性能30r;通过QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》理化性能检测要求 3)喷涂五金:采用AIS1020冷轧钢,经冲压成型后表面静电粉末喷涂,符合(GB/T3325-2017金属家具通用技术条件)中5.5理化性能要求	S-29月光白	2
153800002 SJ60.2.MR-VI 双人位沙发	圣奥		1500 mm (L) 710 mm (W) 770 mm (H) 440 mm (D)	材质说明: 1)杨木多层板:欧亚木业,符合GB/T9846-2015《普通胶合板》,胶合强度≥7MPa,甲醛释放量≤0.08mg/m³,东北落叶松木材,含水量8%-12% 2)松木:符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》,含水率要求在8-16%,甲醛释放量≤1.5mg/L 3)海绵:圣诺盟,符合GB/T10802-2006《通用软质聚氨酯型聚氨酯泡沫塑料》,优质高密度回弹海绵,座面密度≥28kg/m³,压缩永久变形≤10%,泡沫回弹性≥35% 4)木制油漆件:符合(GB/T3324-2017木家具通用技术条件)中木家具表面理化性能;耐湿热-漆膜≥3级耐干热-漆膜≥3级耐冷热循环耐磨性-漆膜1000r,≥3级,耐液性-漆膜≥3级,附着力-漆膜≥3级,耐冷热温差-漆膜高温(40±2)℃,湿度(95±3)%1h,低温(-20±2)℃,1h,3周期,应无鼓泡、裂缝、明显失光,抗冲击-漆膜冲击高度50mm,甲醛释放量≤0.12mg/m³,符合(GB18584-2001室内装饰装修材料木家具中有毒物质限量) 5)面料:优质麻绒面料,符合GB18401-2010、GB/T19817-2005标准,芳香胺有害物质含量0,颜色牢度≥3级,耐液性≥12000转,断裂度≥350N	TM-VI218灰色 TM-VI818深蓝色	12
153800003 SJ61.1.MR-VI 单人椅	圣奥		610 mm (L) 540 mm (W) 760 mm (H) 450 mm (D)	材质说明: 1)杨木多层板:欧亚木业,符合GB/T9846-2015《普通胶合板》,胶合强度≥7MPa,甲醛释放量≤0.08mg/m³,东北落叶松木材,含水量8%-12% 2)松木:符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》,含水率要求在8-16%,甲醛释放量≤1.5mg/L 3)海绵:圣诺盟,符合GB/T10802-2006《通用软质聚氨酯型聚氨酯泡沫塑料》,优质高密度回弹海绵,座面密度≥28kg/m³,压缩永久变形≤10%,泡沫回弹性≥35% 4)木制油漆件:符合(GB/T3324-2017木家具通用技术条件)中木家具表面理化性能;耐湿热-漆膜≥3级耐干热-漆膜≥3级耐冷热循环耐磨性-漆膜1000r,≥3级,耐液性-漆膜≥3级,附着力-漆膜≥3级,耐冷热温差-漆膜高温(40±2)℃,湿度(95±3)%1h,低温(-20±2)℃,1h,3周期,应无鼓泡、裂缝、明显失光,抗冲击-漆膜冲击高度50mm,甲醛释放量≤0.12mg/m³,符合(GB18584-2001室内装饰装修材料木家具中有毒物质限量)	TM-VI818深蓝色 TM-VI82B湖蓝色 TM-VI27B深空灰	24

品名	采购品牌	产品图片	规格	材质说明	颜色	数量
154100010 SD33.1.MR.M 沙发椅	圣奥		730 mm (L) 580 mm (W) 780 mm (H) 450 mm (D)	材质说明: 1)塑胶件:符合(GB/T3325-2017金属家具通用技术条件)中5.5.2产品部件材质理化性能,耐老化性能,户外使用的产品塑胶件耐老化试验时间500h,试验后拉伸强度、断裂伸长率、冲击强度的保持率不小于60%;外观颜色变色评级不小于3级 2)木制油漆件:符合(GB/T3324-2017木家具通用技术条件)中木家具表面理化性能;耐湿热-漆膜≥3级耐干热-漆膜≥3级耐冷热循环耐磨性-漆膜1000r,≥3级,耐液性-漆膜≥3级,附着力-漆膜≥3级,耐冷热温差-漆膜高温(40±2)℃,湿度(95±3)%1h,低温(-20±2)℃,1h,3周期,应无鼓泡、裂缝、明显失光,抗冲击-漆膜冲击高度50mm,≥3级,甲醛释放量≤0.12mg/m³;符合(GB18584-2001室内装饰装修材料木家具中有害物质限量) 3)定型棉:符合GB/T10802-2006.65%/25%压缩性能≥1.8,75%压缩永久变形≤8%,回弹性(%)≥35%,甲醛释放量(WJ)≤0.120mg/m³h,干湿热老化试验后,拉伸强度≥55Kpa,拉伸强度变化率在+/-30%,恒定负荷反复压缩疲劳性能(8万次,70次/min)≤35% 4)面料:优质麻绒面料,符合GB18401-2010、GB/T19817-2005标准,芳香胺有害物质含量0,颜色干擦牢度≥3级,耐磨性≥12000转,断裂强度≥350N 工艺说明: 1)裁剪工艺:全自动美国PGM自动精确裁床裁剪工艺 2)缝纫工艺:德国杜克普电脑机车自动化缝纫工艺	S-SD32浅灰 TM-VI82B湖蓝色	48
102100028 T177.100060 茶几	圣奥		1000 mm (L) 600 mm (W) 420 mm (H)	1、面材: E-09摩卡色/W-23B白橡木/W-24B胡桃木木皮贴面。 2、基材:“福人”E0级中纤板, 甲醛释放量≤5mg/100g。 3、下脚: 流星灰钢制下脚。 4、油漆: 采用“展臣”水性环保油漆, 开放式涂装/封闭式涂装。	W-23B 白橡木	3
102100034 T183.050049 钢丝墩	圣奥		500 mm (L) 498 mm (W) 325 mm (H)	1、下脚: 流星灰钢制下脚。		3
113600004 DT17.070070 圆形高茶几	圣奥		700 mm (L) 700 mm (W) 600 mm (H)	材质说明: 1)防火饰面板:面材采用“夏王”装饰原纸,同时与德国夏特、德国世德科、漆丽等优质印刷品牌商,选用优质三聚氰胺浸胶工艺,使表面稳定性更好,层次感更优,耐污抗磨性更强,通过GB/T15102浸渍胶膜纸饰面人造板表面理化性能要求;基材采用“大亚”E0级中纤板、“丽人”E0级刨花板,通过GB/T18580-2017要求,甲醛释放量≤0.124mg/m³ 2)PVC封边条:表面耐光色牢度≥4级,表面耐电裂性≥2级,表面耐磨性能30r;通过QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》理化性能检测要求 3)喷涂五金:采用AIS11020冷轧钢,经冲压成型后表面静电粉末喷涂,符合(GB/T3325-2017金属家具通用技术条件)中5.5理化性能要求 工艺说明: 1)采用2.5*29封边条封边工艺 2)板材厚度25mm,边部10mm薄边,斜切,光滑平整、不易破损、脱落	S-77白橡木	6
书架	圣奥		900*600*1580	1、面材: 60S天然红影木木皮贴面。 2、基材:“大亚”E0级中纤板、“丽人”E0级刨花板, 甲醛释放量≤5mg/100g。 3、五金: 德国“海蒂诗”三节轨;意大利“FGV”阻尼铰链。 4、油漆: 采用“展臣”油漆, 封闭式涂装。	S-77白橡木	90
154200049 SHL50.3 三人位脚框	圣奥		1892 mm (L) 592 mm (W) 240 mm (H)	材质说明: 1)钢架:表面耐腐蚀中性盐雾测试100h后无锈蚀、剥落、起皱;表面附着力≥2级;升降/折叠/伸缩耐久性测定20000次后,零部件无断裂、曲、变形、磨损、变形;通过《GB/T3325-2017金属家具通用技术条件》理化性能检测要求 2)钢脚:符合QBT1952.1-2012《软体家具.沙发》规定要求,表面涂层硬度≥H,冲击强度≥3.92J,无剥落,裂纹;附着力≥2级 3)喷涂:耐蚀性100H内,无气泡产生,100H后,应无锈迹、剥落、起皱、变色、失光现象;电镀件盐雾试验1周期,锈点应≤20点/dm²,其中直径≥1.5mm,锈点不超过5个		3
154200016 SHL41.1.MR.VI 脚凳	圣奥		650 mm (L) 650 mm (W) 180 mm (H) 420 mm (D)	材质说明: 1)杨木多层板:欧亚木业,符合GB/T9846-2015《普通胶合板》,胶合强度≥7MPa,甲醛释放量≤0.08mg/m³,东北落叶松木材,含水量8%-12% 2)海绵:圣诺盟,符合GB/T10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》,优质高密度回弹海绵,座面密度≥28kg/m³,压缩永久变形≤10%,泡沫回弹性≥35% 3)面料:优质麻绒面料,符合GB18401-2010、GB/T19817-2005标准,芳香胺有害物质含量0,颜色干擦牢度≥3级,耐磨性≥12000转,断裂强度≥350N 4)松木:符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》,含水率要求在8-16%,甲醛释放量≤1.5mg/L 工艺说明: 1)裁剪工艺:全自动美国PGM自动精确裁床裁剪工艺 2)缝纫工艺:德国杜克普电脑机车自动化缝纫工艺 3)海绵裁剪:半自动平切立洗裁切工艺 4)开料工艺:CNC半自动雕刻开板件工艺	TM-VI21B灰色 (6) TM-VI42B金秋橙 (3)	9
153700004 SF43.1.MR.M 洽谈椅	圣奥		680 mm (L) 620 mm (W) 860 mm (H) 460 mm (D)	材质说明: 1)杨木多层板:欧亚木业,符合GB/T9846-2015《普通胶合板》,胶合强度≥7MPa,甲醛释放量≤0.08mg/m³,东北落叶松木材,含水量8%-12% 2)海绵:圣诺盟,符合GB/T10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》,优质高密度回弹海绵,座面密度≥28kg/m³,压缩永久变形≤10%,泡沫回弹性≥35% 3)定型棉:符合GB/T10802-2006.65%/25%压缩性能≥1.8,75%压缩永久变形≤8%,回弹性(%)≥35%,甲醛释放量(WJ)≤0.120mg/m³h,干湿热老化试验后,拉伸强度≥55Kpa,拉伸强度变化率在+/-30%,恒定负荷反复压缩疲劳性能(8万次,70次/min)≤35% 4)面料:优质麻绒面料,符合GB18401-2010、GB/T19817-2005标准,芳香胺有害物质含量0,颜色干擦牢度≥3级,耐磨性≥12000转,断裂强度≥350N 5)木制油漆件:符合(GB/T3324-2017木家具通用技术条件)中木家具表面理化性能;耐湿热-漆膜≥3级耐干热-漆膜≥3级耐冷热循环耐磨性-漆膜1000r,≥3级,耐液性-漆膜≥3级,附着力-漆膜≥3级,耐冷热温差-漆膜高温(40±2)℃,湿度(95±3)%1h,低温(-20±2)℃,1h,3周期,应无鼓泡、裂缝、明显失光,抗冲击-漆膜冲击高度50mm,≥3级,甲醛释放量≤0.12mg/m³;符合(GB18584-2001室内装饰装修材料木家具中有害物质限量)	TM-VI50B黄色/TM-VI21B灰色 (4) TM-VI82B湖蓝色/TM-VI21B灰色 (4)	8
111800037 DIP17.070070 圆形高茶几	圣奥		700 mm (L) 700 mm (W) 600 mm (H)	材质说明: 1)防火饰面板:面材采用“夏王”装饰原纸,同时与德国夏特、德国世德科、漆丽等优质印刷品牌商,选用优质三聚氰胺浸胶工艺,使表面稳定性更好,层次感更优,耐污抗磨性更强,通过GB/T15102浸渍胶膜纸饰面人造板表面理化性能要求;基材采用“大亚”E0级中纤板、“丽人”E0级刨花板,通过GB/T18580-2017要求,甲醛释放量≤0.124mg/m³ 2)ABS封边条:表面耐光色牢度≥4级,表面耐电裂性≥2级,表面耐磨性能30r;通过QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》理化性能检测要求 3)喷涂五金:采用AIS11020冷轧钢,经冲压成型后表面静电粉末喷涂,符合(GB/T3325-2017金属家具通用技术条件)中5.5理化性能要求 工艺说明: 1)采用2.5*29激光封边条封边工艺 2)板材厚度25mm,边部10mm薄边,斜切,光滑平整、不易破损、脱落	S-29月光白	4

品名	采购品牌	产品图片	规格	材质说明	颜色	数量
153700004 SF43.1.MR.M 洽谈椅	圣奥		680 mm (L) 620 mm (W) 860 mm (H) 460 mm (D)	材质说明: 1)杨木多层板,欧亚木业,符合GB/T9846-2015《普通胶合板》,胶合强度 $\geq 7\text{MPa}$,甲醛释放量 $\leq 0.08\text{mg/m}^3$,东北落叶松木材,含水量8%-12% 2)海绵,圣诺盟,符合GB/T10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》,优质高密度回弹海绵,座面密度 $\geq 28\text{kg/m}^3$,压缩永久变形 $\leq 10\%$,泡沫回弹性 $\geq 35\%$ 3)定型棉,符合GB/T10802-2006,65%/25%压缩性能 $\geq 1.8,75\%$ 压缩永久变形 $\leq 8\%$,回弹性(%) $\geq 35\%$,甲醛释放量(WJ) $\leq 0.120\text{mg/m}^3$,干湿热老化试验后,拉伸强度 $\geq 55\text{Kpa}$,拉伸强度变化率在 $\pm 30\%$,恒定负荷反复压缩疲劳性能(8万次,70次/min) $\leq 35\%$ 4)面料,优质麻绒面料,符合GB18401-2010、GB/T19817-2005标准,芳香胺有害物质含量0,颜色干擦牢度 ≥ 3 级,耐磨性 ≥ 12000 转,断裂强度 $\geq 350\text{N}$ 5)木制油漆件:符合(GB/T3324-2017家具通用技术条件)中木家具表面理化性能;耐湿热-漆膜 ≥ 3 级耐干热-漆膜 ≥ 3 级耐冷热循环耐磨性-漆膜1000r, ≥ 3 级,耐液性-漆膜 ≥ 3 级,附着力-漆膜 ≥ 3 级,耐冷热温差-漆膜高温,(40 ± 2) $^{\circ}\text{C}$,湿度(95 ± 3)%,1h,低温(-20 ± 2) $^{\circ}\text{C}$,1h,3周期,应无鼓泡、裂缝、明显失光,抗冲击-漆膜冲击高度50mm, ≥ 3 级,甲醛释放量 $\leq 0.12\text{mg/m}^3$,符合(GB18584-2001室内装饰装修材料木家具中有害物质限量) 工艺说明: 1)裁剪工艺:全自动美国PGM自动精确裁床裁剪工艺 2)缝纫工艺:德国杜克普电脑机车自动化缝纫工艺 3)海绵裁剪:半自动平切立裁裁切工艺 4)开料工艺:CNC半自动雕刻开板件工艺	TM-VI50B黄色/TM-VI21B灰色(7) TM-VI82B湖蓝色/TM-VI21B灰色(7)	14
111800037 DIP17.070070 圆形高茶几	圣奥		700 mm (L) 700 mm (W) 600 mm (H)	材质说明: 1)防火饰面板:面材采用“夏王”装饰原纸,同时与德国夏特、德国世德科、漆丽等优质印刷品牌商,选用优质三聚氰胺浸胶工艺,使表面稳定性更好,层次感更优,耐污抗磨性更强,通过GB/T15102浸渍胶膜纸饰面人造板表面理化性能要求,基材采用“大亚”E0级中纤板、“丽人”E0级刨花板,通过GB/T18580-2017要求,甲醛释放量 $\leq 0.124\text{mg/m}^3$ 2)ABS封边条:表面耐光色牢度 ≥ 4 级,表面耐龟裂性 ≥ 2 级,表面耐磨性能30r;通过QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》理化性能检测要求 3)喷涂五金:采用AISI1020冷轧钢,经冲压成型后表面静电粉末喷涂,符合(GB/T3325-2017金属家具通用技术条件)中5.5理化性能要求 工艺说明: 1)采用2.5*29激光封边条封边工艺 2)板材厚度25mm,边部10mm薄边,斜切,光滑平整、不易破损、脱落	S-29月光白	7
课桌	圣奥			材质说明: 1)防火饰面板:面材采用“夏王”装饰原纸,同时与德国夏特、德国世德科、漆丽等优质印刷品牌商,选用优质三聚氰胺浸胶工艺,使表面稳定性更好,层次感更优,耐污抗磨性更强,通过GB/T15102浸渍胶膜纸饰面人造板表面理化性能要求,基材采用“大亚”E0级中纤板、“丽人”E0级刨花板,通过GB/T18580-2017要求,甲醛释放量 $\leq 0.124\text{mg/m}^3$ 2)ABS封边条:表面耐光色牢度 ≥ 4 级,表面耐龟裂性 ≥ 2 级,表面耐磨性能30r;通过QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》理化性能检测要求 3)喷涂五金:采用AISI1020冷轧钢,经冲压成型后表面静电粉末喷涂,符合(GB/T3325-2017金属家具通用技术条件)中5.5理化性能要求 工艺说明: 1)采用2.5*29激光封边条封边工艺 2)板材厚度25mm,边部10mm薄边,斜切,光滑平整、不易破损、脱落		20
课椅	圣奥		615 mm (L) 620 mm (W) 1020 mm (H)	材质说明: 1)面料,优质网布面料,符合GB18401-2010、GB/T19817-2005标准,芳香胺有害物质含量0,颜色干擦牢度 ≥ 3 级,耐磨性 ≥ 12000 转,断裂强度 $\geq 350\text{N}$ 2)背框,尼龙+30%碳纤维,可承受801N载荷强度试验,可在座面载荷109kg时,施加356N的力于背架上,执行120000次往复循环 3)海绵,一体成型定型绵,密度 $\geq 48\text{kg/m}^3$,回弹性 $\geq 40\%$,通过CATB117-2013防火性能检测 4)曲木板,EI级成型胶合板,甲醛释放量 $\leq 0.124\text{mg/m}^3$ 5)扶手,升降PP扶手,可承受水平方向534N加载持续15s,垂直方向900N加载持续15s,10 $\pm 1^{\circ}$ 施力320N执行60000次循环 功能说明: 1)扶手调节:扶手可上下调节70mm 2)腰托调节:上下旋转调节各40 $^{\circ}$ 3)底盘调节:STG背座同步倾仰,单档初始位置锁定,旋钮可调节倾仰松紧力度		20
茶桌	圣奥		2200 * 80/90 * 690	美国白腊木板(整板/双拼) + 五金腿	白腊木色	4
主椅	圣奥		550*500*780	白腊木+软包	白腊木色	4
客椅	圣奥		500*500*780	白腊木+软包	白腊木色	12
课椅	圣奥		504 mm (L) 530 mm (W) 765 mm (H)	材质说明: 1、整椅PP+GF15,座面可承受57KG质量 的100000次循环; 2、椅背可承受1001N背强度试验及334N的 背架耐久试验(120000次); 功能说明: 1、可堆叠存放;	可选	40
课椅	圣奥		500*500*400	1)杨木多层板,欧亚木业符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》,胶合强度 $\geq 7\text{MPa}$,甲醛释放量 $\leq 0.08\text{mg/m}^3$,东北落叶松木材含水量8%-12% 2)麻绒面料,三防符合GB/T 19817-2005《纺织品装饰用织布》,优质麻绒面料可分解致癌芳香胺染料 $< 5\text{mg/kg}$,颜色干擦牢度 ≥ 4 级耐酸碱汗渍变色 ≥ 3 级、沾色 ≥ 3 级 3)海绵,圣诺盟符合GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》,优质高密度回弹海绵座面密度 $\geq 28\text{kg/m}^3$,压缩永久变形 $\leq 10\%$,泡沫回弹性 $\geq 35\%$ 4)铜脚符合GB/T1952.1-2012《软体家具,沙发》,规定要求表面涂层硬度 $\geq \text{H}$ 冲击强度 $\geq 3.92\text{J}$ 无剥落裂纹,附着力 ≥ 2 级喷涂喷塑件耐腐蚀100H内无气泡产生100H后应无锈迹剥落起皱 变色、失光现象:电镀件盐雾试验1周期锈点应 ≤ 20 点/dm 2 ,其中直径 $\geq 1.5\text{mm}$ 锈点不超过5个 5)定型棉:符合GB/T 10802-200665%/25%压缩性能 $\geq 1.875\%$ 压缩永久变形 $\leq 8\%$ 回弹性(%) $\geq 35\%$ 甲醛释放量(WJ) $\leq 0.120\text{mg/m}^3$ 干湿热老化试验后拉伸强度 $\geq 55\text{Kpa}$ 拉伸强度变化率在 $\pm 30\%$ 恒定负荷反复压缩疲劳性能(8万次70次/min) $\leq 35\%$ 工艺说明: 1)裁剪工艺:全自动美国PGM自动精确裁床裁剪工艺 2)缝纫工艺:德国杜克普电脑机车自动化缝纫工艺 3)海绵裁剪:半自动平切立裁裁切工艺		40

品名	采购品牌	产品图片	规格	材质说明	颜色	数量
课桌	圣奥			白蜡木+水性油漆		40
课椅	圣奥			白蜡木+水性油漆		80
122000001 DM21.114 演讲台	圣奥		590 mm (L) 510 mm (W) 1145 mm (H)	1、面材：德国“夏特”三聚氰胺装饰纸。 2、基材：“丽人”E0级刨花板，甲醛释放量≤5mg/100g。	S-37弗吉尼亚胡桃木 S-29月光白	1
115300002 DM61.140055 培训桌	圣奥		1400 mm (L) 550 mm (W) 750 mm (H)	材质说明： 1)防火饰面板：面材采用“夏王”装饰原纸，同时与德国夏特、德国世德科、漆丽等优质印刷品牌商，选用优质三聚氰胺浸胶工艺，使表面稳定性更好，层次感更优，耐污抗磨性更强，通过GB/T15102浸渍胶膜纸饰面人造板表面理化性能要求；基材采用“大亚”E0级中纤板，“丽人”E0级刨花板，通过GB/T18580-2017要求，甲醛释放量≤0.124mg/m³ 2)PVC封边条：表面耐光色牢度≥4级，表面耐电裂性≥2级，表面耐磨性能30r，通过QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》理化性能检测要求 3)塑胶件：符合(GB/T3325-2017金属材料通用技术条件)中5.5.2产品部件材质理化性能，耐老化性能，户外使用的产品塑料件耐老化试验时间500h，试验后拉伸强度、断裂伸长率、冲击强度的保持率不小于60%外观颜色	S-56卡斯特 S-57暖白色	36
142300003 CDM12GW-ZZ 培训椅	圣奥		560 mm (L) 580 mm (W) 810 mm (H)	材质说明： 1)面料：一体成型针织面料，符合GB18401-2010、GB/T19817-2005标准；芳香胺有害物质含量0，颜色干擦牢度≥3级，耐磨性≥12000转，断裂强度≥350N； 2)背框：尼龙+30%玻纤，可承受1001N载荷强度试验，可在座面载荷109kg时，施加445N的力于背架上，执行120000次往复循环 3)海绵：圣诺盟，符合GB/T10802-2006《通用软质聚氨酯型聚氨酯泡沫塑料》，优质高密度回弹海绵，座面密度≥28kg/m³，压缩永久变形≤10%，泡沫回弹性≥35%	CW-ZZ27H深空灰色 CW-AN21H灰色	72
155100004 SG36.1.MR 沙发椅 (需出样)	圣奥		780 mm (L) 730 mm (W) 740 mm (H) 470 mm (D)	材质说明： 1)杨木多层板：欧亚木业，符合GB/T9846-2015《普通胶合板》，胶合强度≥7MPa，甲醛释放量≤0.08mg/m³，东北落叶松木材，含水量8%-12% 2)麻绒面料：三防符合GB/T19817-2005《纺织品装饰用织物》，优质麻绒面料，可分解致癌芳香胺染料<5mg/kg，颜色干擦牢度≥4级，耐酸碱汗渍变色≥3级、沾色≥3级 3)海绵：圣诺盟，符合GB/T10802-2006《通用软质聚氨酯型聚氨酯泡沫塑料》，优质高密度回弹海绵，座面密度≥28kg/m³，压缩永久变形≤10%，泡沫回弹性≥35% 4)钢脚：符合QB/T1952.1-2012《软体家具 沙发》规定要求，表面涂层硬度≥H，冲击强度≥3.92J，无剥落、裂纹；附着力≥2级，喷涂喷塑件，耐腐蚀100H内，无气泡产生，100H后，应无锈迹、剥落、起皱、变色、失光现象；电镀件盐雾试验1周期，锈点应≤20点/dm²，其中直径≥1.5mm锈点不超过5个 5)定型棉：符合GB/T10802-2006，65%/25%压缩性能≥1.8.75%压缩永久变形≤8%，回弹性(%)≥35%，甲醛释放量(WJ)≤0.120mg/m³h，干湿热老化试验后，拉伸强度≥55Kpa，拉伸强度变化率在+/-30%，恒定负荷反复压缩疲劳性能(8万次，70次/min)≤35% 工艺说明： 1)裁剪工艺：全自动美国PGM自动精确裁床裁剪工艺 2)缝纫工艺：德国杜克普电脑机车自动化缝纫工艺 3)海绵裁剪：半自动平切立洗裁切工艺	SM-SF42B金秋橙 /TP-NP11H咖啡色 SM-SF65B苔草绿/ TP-NP11H咖啡色	16
102100048 T197.050050 茶几	圣奥		500 mm (H)	1、面材：45S天然胡桃木/白橡木木皮。 2、基材：福建“大亚”E0级中纤板，甲醛释放量≤5mg/100g。3、底座：PU开模底座 3、油漆：采用上海“富臣”油漆，开放式涂装。	W-23B白橡木 E-13 莫兰油绿	8
102000026 EY85R.200155 主管桌	圣奥		2000 mm (L) 1550 mm (W) 750 mm (H)	1、面材：60S天然胡桃木山纹木皮。 2、基材：“大亚”E0级中纤板，甲醛释放量≤5mg/100g、银色拉丝铝饰面板。 3、五金：德国“海蒂诗”半拉阻尼隐藏滑轨；意大利“FGV”阻尼铰链；铝合金拉手；广东“乐斯特弗”侧面锁；新功能插座(2个电源模块(5V)、1个网络模块(CAT.6)、1个电话模块、1个HDMI模块、1个磁铁结合的出线模块)。 4、油漆：采用“展辰”水性环保油漆，开放式涂装+极夜黑面漆。	主推色： W-29B 胡桃木 内贸	1
138700002 CVC81SC 主管椅	圣奥		635 mm (L) 600 mm (W) 1205 mm (H)	材质说明： 1)荔枝纹真皮：中牛皮，符合GB/T16799-2018《家具用皮革》，皮厚度0.9-1.1mm，摩擦色牢度≥4级，耐光性≥5级，撕裂力≥30N，涂层粘着牢度≥2.5N/10mm，耐折牢度50000次无裂纹 2)背架：钢管背架，壁厚1.8mm，可承受1001N载荷强度试验，可在座面载荷109kg时，施加445N的力于背架上，执行120000次往复循环 3)海绵：一体成型定型绵，密度≥48kg/m³，回弹性≥40%，通过CATB117-2013防火性能检测 4)曲木板：E1级成型胶合板，甲醛释放量≤0.124mg/m³ 5)扶手：升降PA面扶手，可承受水平方向667N加载持续15s，垂直方向1125N加载持续15s，10±1°施力400N执行60000次循环 6)底盘：浙江“中泰”优质底盘，底座钢板厚度>2mm，可承受每分钟10至30次共计300000次倾仰 7)气杆：韩国“三弘”三级气杆，行程92±2mm，升降平稳，无漏声、噪声，可在5次/min—15次/min回旋转频率下进行12万次升降 8)五星脚：钢制电镀五星脚，镀层耐盐雾18h，可承受垂直方向施力11120N持续1分钟 9)椅轮：PA轮，载荷122kg，在无障碍平台进行98000次，有障碍物平台进行2000次往返无破损 功能说明： 1)扶手调节：扶手可上下80mm，扶手面前后滑动50mm 2)底盘调节：STG背座同步倾仰，单档初始位置锁定，旋钮可调节倾仰松紧力度	ZP9817 黑色荔枝纹	1
146900003 C5692.XP 会议椅	圣奥		595 mm (L) 710 mm (W) 950 mm (H)	材质说明： 1)西皮：水性皮，皮革材质力学及耐磨色牢度等符合GB/T16799-2008《家具用皮革》要求，PH要求3.5-6.0，禁用偶氮染料≤30mg/kg，游离甲醛≤75mg/kg，气味≤3级 2)曲木板：E1级成型胶合板，甲醛释放量≤0.124mg/m³ 3)海绵：座垫密度≥25kg/m³，回弹性≥35%，通过CATB117-2013防火性能检测 4)椅架：壁厚2.0mm，镀层耐盐雾18h，可承受136kg冲击及57kg耐久100000次冲击	XP01 黑色 FP9817 黑色	2

品名	采购品牌	产品图片	规格	材质说明	颜色	数量
102000014 EY97L255040 文件柜	圣奥		2550 mm (L) 400 mm (W) 1950 mm (H)	1、面材：60S天然胡桃木直纹木皮贴面。 2、基材：“大亚”E0级中纤板、“丽人”E0级刨花板，甲醛释放量≤5mg/100g、银色拉丝铝饰面板。 3、五金：奥地利“百隆”上翻门、意大利“FGV”阻尼铰链、铝合金封边。 4、油漆：采用“展臣”水性环保油漆，开放式涂装+黑砂面涂装。	主推色： W-29B 胡桃木	1
103400015 E901-2.101040 茶水柜	圣奥		1017 mm (L) 400 mm (W) 805 mm (H)	1、面材：60S天然白橡木/红橡木/鸡翅木/胡桃木/枫木。 2、基材：“大亚”E0级中纤板、“丽人”E0级刨花板，甲醛释放量≤5mg/100g。 3、五金：意大利FGV无力铰链+回弹装置，黑色钢化玻璃，“凯力”反弹三节轨。 4、油漆：采用“展臣”水性环保油漆，开放式涂装+极夜黑/白闪银/白色面漆。	W-29B 胡桃木 E-11 极夜黑	1
152500017 SD61.3.CN-ZP 三人位沙发	圣奥		1860 mm (L) 840 mm (W) 830 mm (H) 480 mm (D)	材质说明： 1)杨木多层板:欧亚木业,符合GB/T9846-2015《普通胶合板》，胶合强度≥7MPa,甲醛释放量≤0.08mg/m3,东北落叶松木材,含水量8%-12% 2)松木:符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》，含水率要求在8-16%，甲醛释放量≤1.5mg/L 3)海绵:圣诺盟,符合GB/T10802-2006《通用软质聚氨酯型聚氨酯泡沫塑料》，优质高密度回弹海绵,座面密度≥28kg/m³,压缩永久变形≤10%,泡沫回弹性≥35% 4)公仔绵:符合GB/T14272-2011《羽绒服装》规定要求含绒量、清洁度、蓬松度 5)鸭绒:符合GB/T14272-2011《羽绒服装》规定要求含绒量、清洁度、蓬松度 6)荔枝纹真皮:中牛皮业,符合GB/T16799-2018《家具用皮革》，皮厚度0.9-1.1mm,摩擦色牢度≥4级,耐光性≥5级,撕裂力≥30N,涂层粘着牢度≥2.5N/10mm,耐折弯度50000次无裂纹 7)羽绒:符合GB/T14272-2011《羽绒服装》规定要求含绒量、清洁度、蓬松度	ZP9817黑色荔枝纹	1
154700001 SU32.1.MR-SF 单人位沙发 SU32.1.MR单人 位沙发	圣奥		720 mm (L) 860 mm (W) 830 mm (H) 480 mm (D)	材质说明： 1)定型棉:符合GB/T10802-2006,65%/25%压缩性能≥1.8,75%压缩永久变形≤8%,回弹性(%)≥35%,甲醛释放量(WJ)≤0.120mg/m³h,干湿热老化试验后,拉伸强度≥55Kpa,拉伸强度变化率在+/-30%,恒定负荷反复压缩疲劳性能(8万次,70次/min)≤35% 2)纳帕皮真皮:通天星皮革,符合GB/T16799-2018《家具用皮革》，干摩擦色牢度≥4级,湿摩擦色牢度≥3级,撕裂力≥30N,断裂伸长率35%-60%,涂层粘着牢度≥2.5N/10mm,禁用偶氮染料含量未检出相关有害芳香胺,表面柔软细滑 3)西皮:水性皮,皮革材质力学及耐磨色牢度等符合GB/T16799-2008《家具用皮革》要求,PH要求3.5-6.0,禁用偶氮染料≤30mg/kg,游离甲醛≤75mg/kg,气味≤3级 4)钢架:表面耐腐蚀中性盐雾测试100h后无锈蚀、剥落、起皱,表面附着力≥2级,升降/折叠/伸缩耐久性测定20000次后,零部件无断裂、曲、变形、磨损、变形;通过《GB/T3325-2017金属家具通用技术条件》理化性能检测要求 5)牛仔绒:符合GB/T14272-2011《羽绒服装》规定要求含绒量、清洁度、蓬松度	TP-PV22H 岩石灰 TP-NP22H 岩石灰 SM-SF81B 深蓝	1
102600037 EU11-2.120060 茶几	圣奥		1200 mm (L) 600 mm (W) 420 mm (H)	不锈钢下架,表面不锈钢拉丝处理;	主推色： W-29B 胡桃木	1
102600036 EU11-2.060060 茶几	圣奥		600 mm (L) 600 mm (W) 420 mm (H)	不锈钢下架,表面不锈钢拉丝处理;	主推色： W-29B 胡桃木	1
113200027 DL61-2.140141CG 两人工作位主桌	圣奥		1400 mm (L) 1412 mm (W) 750 mm (H)	材质说明： 1)防火饰面板:面材采用“夏王”装饰原纸,同时与德国夏特、德国世德科、添丽等优质印刷品牌商,选用优质三聚氰胺浸胶工艺,使表面稳定性更好,层次感更优,耐污抗磨性更强,通过GB/T15102浸渍胶膜纸饰面人造板表面理化性能要求;基材采用“大亚”E0级中纤板、“丽人”E0级刨花板,通过GB/T18580-2017要求,甲醛释放量≤0.124mg/m³ 2)包覆抽屉:表面胶合强度≥0.4Mpa;表面耐磨性能80r;耐剥离力45N±5N;耐划痕性能≥1.5N/10mm;表面无整圈划痕;甲醛释放量≤0.124mg/m³;通过《LY/T1279-2008聚氯乙稀薄膜饰面人造板》中理化性能检测要求 3)PVC封边条:表面耐光色牢度≥4级;表面耐电裂性≥2级;表面耐磨性能30r;通QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》理化性能检测要求 4)ABS封边条:表面耐光色牢度≥4级;表面耐电裂性≥2级;表面耐磨性能30r;通QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》理化性能检测要求 5)钢架:表面耐腐蚀中性盐雾测试100h后无锈蚀、剥落、起皱,表面附着力≥2级,升降/折叠/伸缩耐久性测定20000次后,零部件无断裂、曲、变形、磨损、变形;通过《GB/T3325-2017金属家具通用技术条件》理化性能检测要求 6)正面锁:正面锁符合QB/T1621-2015家具锁标准中电镀件耐腐蚀性规定,电镀件外露表面经12h的中性盐雾试验后,应达到外观评级RA6级的规定,弹子锁、叶片锁使用寿命达不少于10000次 7)钢脚:表面耐腐蚀中性盐雾测试100h后无锈蚀、剥落、起皱,表面附着力不低于2级,升降/折叠/伸缩耐久性测定20000次后,零部件无断裂、曲、变形、磨损、变形;通过《GB/T3325-2017金属家具通用技术条件》理化性能检测要求 8)线盒:表面耐腐蚀中性盐雾测试100h后无锈蚀、剥落、起皱,表面附着力≥2级;通过《GB/T3325-2017金属家具通用技术条件》理化性能检测要求 工艺说明： 1)采用1*22封边条封边工艺 2)采用2.5*29激光封边条封边工艺	主推色： S-37 弗吉尼亚胡桃木	18
139000005 COL61SW 职员椅	圣奥		635 mm (L) 585 mm (W) 955 mm (H)	材质说明： 1)面料:优质网布面料,符合GB18401-2010、GB/T19817-2005标准,芳香胺有害物质含量0,颜色干擦牢度≥3级,耐磨性≥12000转,断裂强度≥350N 2)背框:尼龙+30%玻纤,可承受801N载荷强度试验,可在座面载荷109kg时,施加356N的力于背架上,执行120000次往复循环 3)海绵:一体成型定型绵,密度≥48kg/m³,回弹性≥40%,通过CATB117-2013防火性能检测 4)曲木板:E1级成型胶合板,甲醛释放量≤0.124mg/m³ 5)扶手:升降PP扶手,可承受水平方向534N加载持续15s,垂直方向900N加载持续15s,10±1°施力320N执行60000次循环 6)底盘:浙江“中泰”优质底盘,底座钢板厚度>2mm,可承受每分钟10至30次共计300000次倾仰 7)气杆:韩国“三弘”三级气杆,行程92±2mm,升降平稳,无漏声、噪声,可在5次/min—15次/min回旋转频率下进行12万次升降 8)五星脚:尼龙五星脚,可承受垂直方向施力11120N持续1分钟 9)椅轮:PA轮,载荷122kg,在无障碍平台进行98000次,有障碍平台进行2000次往返无破损 功能说明： 1)扶手调节:扶手可上下调节70mm 2)腰托调节:上下旋转调节各40° 3)底盘调节:STG背座同步倾仰,单档初始位置锁定,旋钮可调节倾仰松紧力度	C-AK02 灰色 P-TM01 黄色 P-TM01 黄色	36

品名	采购品牌	产品图片	规格	材质说明	颜色	数量
115400031 DG92-2.08019 6 两门文件柜柜体	圣奥		800 mm (L) 400 mm (W) 1966 mm (H)	材质说明: 1)防火饰面板:面材采用“夏王”装饰原纸,同时与德国夏特、德国世德科、添丽等优质印刷品牌商,选用优质三聚氰胺浸胶工艺,使表面稳定性更好,层次感更优,耐污抗磨性更强,通过GB/T15102浸渍胶膜纸饰面人造板表面理化性能要求;基材采用“大亚”E0级中纤板、“丽人”E0级刨花板,通过GB/T18580-2017要求,甲醛释放量 $\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$ 2)PVC封边条:表面耐光色牢度 ≥ 4 级;表面耐电裂性 ≥ 2 级;表面耐磨性能30r;通过QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》理化性能检测要求 3)塑胶件:符合(GB/T3325-2017金属材料通用技术条件)中5.5.2产品部件材质理化性能,耐老化性能,户外使用的产品塑料件耐老化试验时间500h,试验后拉伸强度、断裂伸长率、冲击强度的保持率不小于60%;外观颜色变色评级不小于3级 4)非钢化玻璃:采用4mm透明玻璃,符合(GB11614-2009平板玻璃)要求 5)铰链:铰链表面镀铬处理,满足GB/T2189-2013要求,通过耐久性4万次,垂直静载荷20KG,水平静载荷40N测试 工艺说明: 1)采用1*22封边条封边工艺 2)采用1*44Z型封边条封边工艺	S-37弗吉尼亚胡桃木 S-57暖白	18
115400018 DG81-2.08001 2 文件柜	圣奥		800 mm (L) 400 mm (W) 1202 mm (H)	材质说明: 1)防火饰面板:面材采用“夏王”装饰原纸,同时与德国夏特、德国世德科、添丽等优质印刷品牌商,选用优质三聚氰胺浸胶工艺,使表面稳定性更好,层次感更优,耐污抗磨性更强,通过GB/T15102浸渍胶膜纸饰面人造板表面理化性能要求 2)基材采用“大亚”E0级中纤板、“丽人”E0级刨花板,通过GB/T18580-2017要求,甲醛释放量 $\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$ 3)PVC封边条:表面耐光色牢度 ≥ 4 级;表面耐电裂性 ≥ 2 级;表面耐磨性能30r;通过QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》理化性能检测要求 4)塑胶件:符合(GB/T3325-2017金属材料通用技术条件)中5.5.2产品部件材质理化性能,耐老化性能,户外使用的产品塑料件耐老化试验时间500h,试验后拉伸强度、断裂伸长率、冲击强度的保持率不小于60%;外观颜色变色评级不小于3级 工艺说明: 1)采用1*22封边条封边工艺 2)采用1*44Z型封边条封边工艺	S-37弗吉尼亚胡桃木 S-57暖白	7
103500005 ES86L200170 主管桌	圣奥		2000 mm (L) 1700 mm (W) 760 mm (H)	1、基材:“福人”E0级中纤板,甲醛释放量 $\leq 5\text{mg}/100\text{g}$ 。 2、五金:凯立回弹二节轨,Blum无弹簧铰链+回弹装置,新多功能插座(标配2个电源、1个网络模块CAT.6、1个电话模块、1个高清接口、1个通线模块),广东“乐斯特弗”侧面锁。 3、油漆:采用“展臣”水性环保油漆,开放式涂装+本色油漆。 4、面材:35S吸覆木皮,45S天然木皮。	W-24B胡桃木 内贸	1
133600001 CTY70GC-TP 主管椅	圣奥		700 mm (L) 685 mm (W) 1180 mm (H)	材质说明: 1)纳帕皮真皮:中牛皮皮,符合GB/T16799-2018《家具用皮革》,干摩擦色牢度 ≥ 4 级,湿摩擦色牢度 ≥ 3 级,撕裂力 $\geq 30\text{N}$,断裂伸长率35%~60%,涂层粘着牢度 $\geq 2.5\text{N}/10\text{mm}$,禁用偶氮染料含量未检出有害芳香胺,表面柔软细滑 2)曲木板:E1级成型胶合板,甲醛释放量 $\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$ 3)海绵:一体成型定型绵,密度 $\geq 55\text{kg}/\text{m}^3$,回弹性 $\geq 40\%$,通过CATB117-2013防火性能检测 4)底盘:优质底盘,底座钢板厚度 $> 2\text{mm}$,可承受每分钟10至30次共计300000次倾仰 5)气杆:韩国“三弘”三级气杆,行程92 $\pm 2\text{mm}$,升降平稳,无漏声、噪声,可在5次/min—15次/min回旋转频率下进行12万次升降 6)五星脚:抛光铝合金五星脚,可承受垂直方向施力11120N持续1分钟 7)椅轮:PU轮,载荷122kg在无障碍平台进行98000次,有障碍物平台进行2000次往返无破损 工艺说明: 1)座板镂空工艺,座中钉制弹簧,有效减震缓冲 功能说明: 1)底盘调节:STG背座同步倾仰,三档位置锁定,旋钮可调节倾仰松紧力度	TP-NP11H咖啡色 TP-GV14H米驼色 灰白色	1
133600010 CTY70GC-TP 洽谈椅	圣奥		690 mm (L) 645 mm (W) 1015 mm (H)	材质说明: 1)纳帕皮真皮:中牛皮皮,符合GB/T16799-2018《家具用皮革》,干摩擦色牢度 ≥ 4 级,湿摩擦色牢度 ≥ 3 级,撕裂力 $\geq 30\text{N}$,断裂伸长率35%~60%,涂层粘着牢度 $\geq 2.5\text{N}/10\text{mm}$,禁用偶氮染料含量未检出有害芳香胺,表面柔软细滑 2)曲木板:E1级成型胶合板,甲醛释放量 $\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$ 3)海绵:一体成型定型绵,密度 $\geq 55\text{kg}/\text{m}^3$,回弹性 $\geq 40\%$,通过CATB117-2013防火性能检测 4)椅架:壁厚1.8mm,镀层耐盐雾18h,可承受136kg冲击及57kg耐久100000次冲击 工艺说明: 1)座板镂空工艺,座中钉制弹簧,有效减震缓冲	TP-NP11H咖啡色 TP-GV14H米驼色	2
103500012 ES97L238040 文件柜	圣奥		2380 mm (L) 400 mm (W) 1807 mm (H)	1、基材:“福人”E0级中纤板,甲醛释放量 $\leq 5\text{mg}/100\text{g}$ 。 2、五金:FGV无力铰链+回弹装置,Blum集成阻尼铰链,Blum小精灵上翻门配件,铝合金挂衣钩。 3、油漆:采用“展臣”水性环保油漆,开放式涂装+本色油漆。 4、面材:45S天然木皮。	W-24B胡桃木	1
102000025 EY85L200155 主管桌	圣奥		2000 mm (L) 1550 mm (W) 750 mm (H)	1、面材:60S天然胡桃木山纹木皮。 2、基材:“大亚”E0级中纤板,甲醛释放量 $\leq 5\text{mg}/100\text{g}$ 、银色拉丝铝饰面板。 3、五金:德国“海蒂诗”半拉阻尼隐藏滑轨;意大利“FGV”阻尼铰链;铝合金拉手;广东“乐斯特弗”侧面锁;新多功能插座(2个电源模块(5孔)、1个网络模块(CAT.6)、1个电话模块、1个HDMI模块,1个磁铁结合的出线模块)。 4、油漆:采用“展臣”水性环保油漆,开放式涂装+极夜黑面漆。	W-29B胡桃木 内贸	1
138700002 CVC81SC 主管椅	圣奥		635 mm (L) 600 mm (W) 1205 mm (H)	材质说明: 1)荔枝纹真皮:中牛皮皮,符合GB/T16799-2018《家具用皮革》,皮厚度0.9-1.1mm,摩擦色牢度 ≥ 4 级,耐光性 ≥ 5 级,撕裂力 $\geq 30\text{N}$,涂层粘着牢度 $\geq 2.5\text{N}/10\text{mm}$,耐折牢度50000次无裂纹 2)背架:钢管背架,壁厚1.8mm,可承受1001N载荷强度试验,可在座面载荷109kg时,施加445N的力于背架上,执行120000次往复循环 3)海绵:一体成型定型绵,密度 $\geq 48\text{kg}/\text{m}^3$,回弹性 $\geq 40\%$,通过CATB117-2013防火性能检测 4)曲木板:E1级成型胶合板,甲醛释放量 $\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$ 5)扶手:升降PA面扶手,可承受水平方向667N加载持续15s,垂直方向1125N加载持续15s,10 $\pm 1^\circ$ 施力400N执行60000次循环 6)底盘:浙江“中泰”优质底盘,底座钢板厚度 $> 2\text{mm}$,可承受每分钟10至30次共计300000次倾仰 7)气杆:韩国“三弘”三级气杆,行程92 $\pm 2\text{mm}$,升降平稳,无漏声、噪声,可在5次/min—15次/min回旋转频率下进行12万次升降 8)五星脚:钢制电镀五星脚,镀层耐盐雾18h,可承受垂直方向施力11120N持续1分钟 9)椅轮:PA轮,载荷122kg在无障碍平台进行98000次,有障碍物平台进行2000次往返无破损 功能说明: 1)扶手调节:扶手可上下80mm,扶手面前后滑动50mm 2)底盘调节:STG背座同步倾仰,单档初始位置锁定,旋钮可调节倾仰松紧力度2)底盘调节:STG背座同步倾仰,单档初始位置锁定,旋钮可调节倾仰松紧力度	ZP9817黑色荔枝纹	1

品名	采购品牌	产品图片	规格	材质说明	颜色	数量
146900003 C5692.XP 会议椅	圣奥		595 mm (L) 710 mm (W) 950 mm (H)	材质说明: 1)西皮.水性皮.皮革材质力学及耐磨色牢度等符合GB/T16799-2008《家具用皮革》要求,PH要求3.5-6.0,禁用偶氮染料≤30mg/kg,游离甲醛≤75mg/kg,气味≤3级 2)曲木板:E1级成型胶合板,甲醛释放量≤0.124mg/m³ 3)海绵:座垫密度≥25kg/m³,回弹性≥35%,通过CATB117-2013防火性能检测 4)椅架:壁厚2.0mm,镀层耐盐雾18h,可承受136kg冲击及57kg耐久100000次冲击	XP01 黑色 FP9817 黑色	2
102000014 EY97L.255040 文件柜	圣奥		2550 mm (L) 400 mm (W) 1950 mm (H)	1、面材: 60S天然胡桃木直纹木皮贴面。 2、基材: “大亚”E0级中纤板、“丽人”E0级刨花板, 甲醛释放量≤5mg/100g、银色拉丝铝饰面板。 3、五金: 奥地利“百隆”上翻门、意大利“FGV”阻尼铰链、铝合金封边。 4、油漆: 采用“展臣”水性环保油漆, 开放式涂装+黑砂面涂装。	W-29B胡桃木	1
102000013 EY97R.255040 文件柜	圣奥		2550 mm (L) 400 mm (W) 1950 mm (H)	1、面材: 60S天然白橡木/红橡木/鸡翅木/胡桃木/枫木。 2、基材: “大亚”E0级中纤板、“丽人”E0级刨花板, 甲醛释放量≤5mg/100g。 3、五金: 意大利PGV无力铰链+回弹装置, 黑色钢化玻璃, “凯力”反弹三节轨。 4、油漆: 采用“展臣”水性环保油漆, 开放式涂装+极夜黑/白闪银/白色面漆。	W-29B胡桃木 E-11极夜黑	1
103400015 E901-2.101040 茶水柜	圣奥		1017 mm (L) 400 mm (W) 805 mm (H)	1、面材: 60S天然白橡木/红橡木/鸡翅木/胡桃木/枫木。 2、基材: “大亚”E0级中纤板、“丽人”E0级刨花板, 甲醛释放量≤5mg/100g。 3、五金: 意大利PGV无力铰链+回弹装置, 黑色钢化玻璃, “凯力”反弹三节轨。 4、油漆: 采用“展臣”水性环保油漆, 开放式涂装+极夜黑/白闪银/白色面漆。	W-29B胡桃木 E-11极夜黑	3
102400001 E188L-2.228210 升降主管桌	圣奥		2280 mm (L) 2100 mm (W) 740-1200 mm (H)	1、面材: 60S天然胡桃木直纹木皮贴面; 胡桃木实木封边。 2、基材: “大亚”E0级中纤板、“丽人”E0级刨花板, 甲醛释放量≤5mg/100g、银色拉丝铝饰面板。 3、五金: 德国“海蒂诗”回弹式滑轨; 意大利“FGV”无力铰链+回弹装置; 广东“乐斯特弗”侧面锁; 浙江“捷昌”升降器; EFJ47桌底线盒 (含3个电源模块、1个HDMI模块、1个网络模块 (CAT.6) 、1个电话模块、2个USB接口); 手机无线充电设备。 4、油漆: 采用“展臣”水性环保油漆, 开放式涂装+白色油漆。	W-29B 胡桃木 E-01白色油漆	1
132800012 CGH80-3STG.QYP 大班椅	圣奥		730 mm (L) 650 mm (W) 1210 mm (H)	材质说明: 1)荔枝纹真皮:中牛皮业.符合GB/T16799-2018《家具用皮革》,皮厚度0.9-1.1mm,摩擦色牢度≥4级,耐光性≥5级,撕裂力≥30N,涂层粘着牢度≥2.5N/10mm,耐折牢度50000次无裂纹 2)曲木板:E1级成型胶合板,甲醛释放量≤0.124mg/m³ 3)海绵:一体成型定型绵,密度≥55kg/m³,回弹性≥40%,通过CATB117-2013防火性能检测 4)背外壳:ABS装饰背板,表面亮光烤漆,漆膜均匀,色彩饱满 5)底盘:优质底盘,底座钢板厚度>2mm,可承受每分钟10至30次共计300000次倾仰 6)气杆:韩国“三弘”三级气杆,行程92±2mm,升降平稳,无漏声、噪声,可在5次/min—15次/min回旋转率下进行12万次升降 7)五星脚:抛光铝合金五星脚,可承受垂直方向施力11120N持续1分钟 8)椅轮:PU轮,载荷122kg在无障碍平台进行98000次,有障碍物平台进行2000次往返无破损 功能说明: 1)底盘调节:STG背座同步倾仰,四档锁定功能,旋钮可调节倾仰松紧力度	ZP553 黄色	1
132800014 CGL80-3STG.QYP 中班椅	圣奥		730 mm (L) 645 mm (W) 1020 mm (H)	材质说明: 1)荔枝纹真皮:中牛皮业.符合GB/T16799-2018《家具用皮革》,皮厚度0.9-1.1mm,摩擦色牢度≥4级,耐光性≥5级,撕裂力≥30N,涂层粘着牢度≥2.5N/10mm,耐折牢度50000次无裂纹 2)曲木板:E1级成型胶合板,甲醛释放量≤0.124mg/m³ 3)海绵:一体成型定型绵,密度≥55kg/m³,回弹性≥40%,通过CATB117-2013防火性能检测 4)背外壳:ABS装饰背板,表面亮光烤漆,漆膜均匀,色彩饱满 5)底盘:优质底盘,底座钢板厚度>2mm,可承受每分钟10至30次共计300000次倾仰 6)气杆:韩国“三弘”三级气杆,行程92±2mm,升降平稳,无漏声、噪声,可在5次/min—15次/min回旋转率下进行12万次升降 7)五星脚:抛光铝合金五星脚,可承受垂直方向施力11120N持续1分钟 8)椅轮:PU轮,载荷122kg在无障碍平台进行98000次,有障碍物平台进行2000次往返无破损 功能说明: 1)底盘调节:STG背座同步倾仰,四档锁定功能,旋钮可调节倾仰松紧力度	ZP553 黄色	2
152500017 SD61.3.CN-ZP 三人位沙发	圣奥		1860 mm (L) 840 mm (W) 830 mm (H) 480 mm (D)	材质说明: 1)杨木多层板:欧亚木业,符合GB/T9846-2015《普通胶合板》,胶合强度≥7MPa,甲醛释放量≤0.08mg/m³,东北落叶松木材,含水量8%-12% 2)松木:符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》,含水量要求在8-16%,甲醛释放量≤1.5mg/L 3)海绵:圣诺盟,符合GB/T10802-2006《通用软质聚氨酯型聚氨酯泡沫塑料》,优质高密度回弹海绵,座面密度≥28kg/m³,压缩永久变形≤10%,泡沫回弹性≥35% 4)公仔绵:符合GB/T14272-2011《羽绒服装》规定要求含绒量、清洁度、蓬松度 5)鸭绒:符合GB/T14272-2011《羽绒服装》规定要求含绒量、清洁度、蓬松度 6)荔枝纹真皮:中牛皮业.符合GB/T16799-2018《家具用皮革》,皮厚度0.9-1.1mm,摩擦色牢度≥4级,耐光性≥5级,撕裂力≥30N,涂层粘着牢度≥2.5N/10mm,耐折牢度50000次无裂纹 7)西皮.水性皮.皮革材质力学及耐磨色牢度等符合GB/T16799-2008《家具用皮革》要求,PH要求3.5-6.0,禁用偶氮染料≤30mg/kg,游离甲醛≤75mg/kg,气味≤3级 8)钢脚:符合QBT1952.1-2012《软体家具.沙发》规定要求,表面涂层硬度≥H,冲击强度≥3.92J,无剥落,裂纹;附着力≥2级 喷涂:哑光,耐腐蚀100H内,无气泡产生,100H后,应无锈迹,剥落,起皱,变色、失光现象,电镀件盐雾试验1周期 材质说明: 1)定型棉:符合GB/T10802-2006,65%/25%压陷性能≥1.8,75%压缩永久变形≤8%,回弹性(%)≥35%,甲醛释放量(WJ)≤0.120mg/m³h,干湿热老化试验后,拉伸强度≥55Kpa,拉伸强度变化率在+/-30%,恒定负荷反复压陷疲劳性能(8万次,70次/min)≤35% 2)纳帕皮真皮:通天星皮革,符合GB/T16799-2018《家具用皮革》,干摩擦色牢度≥4级,湿摩擦色牢度≥3级,撕裂力≥30N, 断裂伸长率35%-60%,涂层粘着牢度≥2.5N/10mm,禁用偶氮染料含量未检出相关有害芳香胺,表面柔软细滑 3)西皮.水性皮.皮革材质力学及耐磨色牢度等符合GB/T16799-2008《家具用皮革》要求,PH要求3.5-6.0,禁用偶氮染料≤30mg/kg,游离甲醛≤75mg/kg,气味≤3级 4)钢架:表面耐腐蚀中性盐雾测试100h后无锈蚀、剥落、起皱,表面附着力≥2级;升降/折叠/伸缩耐久性测定20000次后,零部件无断裂、曲、变形、磨损、变形;通过《GB/T3325-2017金属家具通用技术条件》理化性能检测要求 5)公仔绵:符合GB/T14272-2011《羽绒服装》规定要求含绒量、清洁度、蓬松度 6)钢脚:符合QBT1952.1-2012《软体家具.沙发》规定要求,表面涂层硬度≥H,冲击强度≥3.92J,无剥落,裂纹;附着力≥2级 喷涂:哑光,耐腐蚀100H内,无气泡产生,100H后,应无锈迹,剥落,起皱,变色、失光现象,电镀件盐雾试验1周期	ZP9817黑色荔枝纹	3
154700001 SU32.1.MR-SF 单人位沙发 SU32.1.MR单人 位沙发	圣奥		720 mm (L) 860 mm (W) 830 mm (H) 480 mm (D)	材质说明: 1)定型棉:符合GB/T10802-2006,65%/25%压陷性能≥1.8,75%压缩永久变形≤8%,回弹性(%)≥35%,甲醛释放量(WJ)≤0.120mg/m³h,干湿热老化试验后,拉伸强度≥55Kpa,拉伸强度变化率在+/-30%,恒定负荷反复压陷疲劳性能(8万次,70次/min)≤35% 2)纳帕皮真皮:通天星皮革,符合GB/T16799-2018《家具用皮革》,干摩擦色牢度≥4级,湿摩擦色牢度≥3级,撕裂力≥30N, 断裂伸长率35%-60%,涂层粘着牢度≥2.5N/10mm,禁用偶氮染料含量未检出相关有害芳香胺,表面柔软细滑 3)西皮.水性皮.皮革材质力学及耐磨色牢度等符合GB/T16799-2008《家具用皮革》要求,PH要求3.5-6.0,禁用偶氮染料≤30mg/kg,游离甲醛≤75mg/kg,气味≤3级 4)钢架:表面耐腐蚀中性盐雾测试100h后无锈蚀、剥落、起皱,表面附着力≥2级;升降/折叠/伸缩耐久性测定20000次后,零部件无断裂、曲、变形、磨损、变形;通过《GB/T3325-2017金属家具通用技术条件》理化性能检测要求 5)公仔绵:符合GB/T14272-2011《羽绒服装》规定要求含绒量、清洁度、蓬松度 6)钢脚:符合QBT1952.1-2012《软体家具.沙发》规定要求,表面涂层硬度≥H,冲击强度≥3.92J,无剥落,裂纹;附着力≥2级 喷涂:哑光,耐腐蚀100H内,无气泡产生,100H后,应无锈迹,剥落,起皱,变色、失光现象,电镀件盐雾试验1周期	TP-PV22H 岩石灰 TP-NP22H 岩石灰 SM-SF81B 深蓝	3
102600037 EU11-2.120060 茶几	圣奥		1200 mm (L) 600 mm (W) 420 mm (H)	不锈钢下架,表面不锈钢拉丝处理;	主推色: W-29B 胡桃木	3

品名	采购品牌	产品图片	规格	材质说明	颜色	数量
102600036 EU11-2.060060 茶几	圣奥		600 mm (L) 600 mm (W) 420 mm (H)	不锈钢下架,表面不锈钢拉丝处理;	主推色: W-29B 胡桃木	3
116100011 DQ82L-180150 主管桌	圣奥		1800 mm (L) 1500 mm (W) 750 mm (H)	材质说明: 1)防火饰面板:面材采用“夏王”装饰原纸,同时与德国夏特、德国世德科、漆丽等优质印刷品牌商,选用优质三聚氰胺浸胶工艺,使表面稳定性更好,层次感更优,耐污抗磨性更强,通过GB/T15102浸渍胶膜纸饰面人造板表面理化性能要求;基材采用“大亚”E0级中纤板、“丽人”E0级刨花板,通过GB/T18580-2017要求,甲醛释放量≤0.124mg/m³ 2)PVC封边条:表面耐光色牢度≥4级;表面耐龟裂性≥2级;表面耐磨性能30r;通过QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》理化性能检测要求 3)喷涂五金:采用AlSi1020冷轧钢,经冲压成型后表面静电粉末喷涂,符合(GB/T3325-2017金属家具通用技术条件)中5.5理化性能要求 4)正面锁:正面锁符合QB/T1621-2015家具锁标准中电镀件耐腐蚀性规定,电镀件外露表面经12h的中性盐雾试验后,应达到外观评级RA6级的规定;弹子锁、叶片锁使用寿命达不少于10000次 5)滑轨:导轨表面黑色喷涂,符合GB/T2454-2013要求,通过耐久性4万次测试 6)线盒:表面耐腐蚀性中性盐雾测试100h后无锈蚀、剥落、起鼓;表面附着力≥2级;通过《GB/T3325-2017金属家具通用技术条件》理化性能检测要求 工艺说明: 1)采用1*22封边条封边工艺 2)采用2.5*29封边条封边工艺	S-56卡斯特 暖白色	8
116100009 DQ82R-180150 主管桌	圣奥		1800 mm (L) 1500 mm (W) 750 mm (H)	材质说明: 1)防火饰面板:面材采用“夏王”装饰原纸,同时与德国夏特、德国世德科、漆丽等优质印刷品牌商,选用优质三聚氰胺浸胶工艺,使表面稳定性更好,层次感更优,耐污抗磨性更强,通过GB/T15102浸渍胶膜纸饰面人造板表面理化性能要求;基材采用“大亚”E0级中纤板、“丽人”E0级刨花板,通过GB/T18580-2017要求,甲醛释放量≤0.124mg/m³ 2)PVC封边条:表面耐光色牢度≥4级;表面耐龟裂性≥2级;表面耐磨性能30r;通过QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》理化性能检测要求 3)塑胶件:符合(GB/T3325-2017金属家具通用技术条件)中5.5.2产品部件材质理化性能、耐老化性能、户外使用的产品塑料件耐老化试验时间500h,试验后拉伸强度、断裂伸长率、冲击强度的保持率不小于60%;外观颜色变色评级不大于3级 4)非钢化玻璃:采用4mm透明玻璃,符合(GB11614-2009平板玻璃)要求 5)铰链:铰链表面镀铬处理,满足GB/T2189-2013要求,通过耐久性4万次,垂直静载荷20KG,水平静载荷40N测试 工艺说明: 1)荔枝纹真皮:中牛皮业,符合GB/T16799-2018《家具用皮革》,皮厚度0.9-1.1mm,摩擦色牢度≥4级,耐光性≥5级,撕裂力≥30N,涂层粘着牢度≥2.5N/10mm,耐折牢度50000次无裂纹 2)背架:钢管背架,壁厚1.8mm,可承受1001N载荷强度试验,可在座面载荷109kg时,施加445N的力于背架上,执行120000次往复循环 3)海绵:一体成型定型绵,密度≥48kg/m³,回弹性≥40%,通过CATB117-2013防火性能检测 4)曲木板:E1级成型胶合板,甲醛释放量≤0.124mg/m³ 5)扶手:升降PA面扶手,可承受水平方向667N加载持续15s,垂直方向1125N加载持续15s,10±1°施力400N执行60000次循环; 6)底盘:浙江“中泰”优质底盘,底座钢板厚度>2mm,可承受每分钟10至30次共计300000次倾仰 7)气杆:韩国“三弘”三级气杆,行程92±2mm,升降平稳,无漏声、噪声,可在5次/min—15次/min回旋频率下进行12万次升降 8)五星脚:钢制电镀五星脚,镀层耐盐雾18h,可承受垂直方向施力11120N持续1分钟 9)椅轮:PA轮,载荷122kg在无碍碍平台进行98000次,有碍碍物平台进行2000次往返无破损 功能说明: 1)扶手调节:扶手可上下80mm,扶手面前后滑动50mm 2)底盘调节:STG底座同步倾仰,单档初始位置锁定,旋钮可调节倾仰松紧力度	S-56卡斯特 暖白色	4
115400031 DG92-2.08019 6 两门文件柜	圣奥		800 mm (L) 400 mm (W) 1966 mm (H)	材质说明: 1)防火饰面板:面材采用“夏王”装饰原纸,同时与德国夏特、德国世德科、漆丽等优质印刷品牌商,选用优质三聚氰胺浸胶工艺,使表面稳定性更好,层次感更优,耐污抗磨性更强,通过GB/T15102浸渍胶膜纸饰面人造板表面理化性能要求;基材采用“大亚”E0级中纤板、“丽人”E0级刨花板,通过GB/T18580-2017要求,甲醛释放量≤0.124mg/m³ 2)PVC封边条:表面耐光色牢度≥4级;表面耐龟裂性≥2级;表面耐磨性能30r;通过QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》理化性能检测要求 3)塑胶件:符合(GB/T3325-2017金属家具通用技术条件)中5.5.2产品部件材质理化性能、耐老化性能、户外使用的产品塑料件耐老化试验时间500h,试验后拉伸强度、断裂伸长率、冲击强度的保持率不小于60%;外观颜色变色评级不大于3级 4)非钢化玻璃:采用4mm透明玻璃,符合(GB11614-2009平板玻璃)要求 5)铰链:铰链表面镀铬处理,满足GB/T2189-2013要求,通过耐久性4万次,垂直静载荷20KG,水平静载荷40N测试 工艺说明: 1)荔枝纹真皮:中牛皮业,符合GB/T16799-2018《家具用皮革》,皮厚度0.9-1.1mm,摩擦色牢度≥4级,耐光性≥5级,撕裂力≥30N,涂层粘着牢度≥2.5N/10mm,耐折牢度50000次无裂纹 2)背架:钢管背架,壁厚1.8mm,可承受1001N载荷强度试验,可在座面载荷109kg时,施加445N的力于背架上,执行120000次往复循环 3)海绵:一体成型定型绵,密度≥48kg/m³,回弹性≥40%,通过CATB117-2013防火性能检测 4)曲木板:E1级成型胶合板,甲醛释放量≤0.124mg/m³ 5)扶手:升降PA面扶手,可承受水平方向667N加载持续15s,垂直方向1125N加载持续15s,10±1°施力400N执行60000次循环; 6)底盘:浙江“中泰”优质底盘,底座钢板厚度>2mm,可承受每分钟10至30次共计300000次倾仰 7)气杆:韩国“三弘”三级气杆,行程92±2mm,升降平稳,无漏声、噪声,可在5次/min—15次/min回旋频率下进行12万次升降 8)五星脚:钢制电镀五星脚,镀层耐盐雾18h,可承受垂直方向施力11120N持续1分钟 9)椅轮:PA轮,载荷122kg在无碍碍平台进行98000次,有碍碍物平台进行2000次往返无破损 功能说明: 1)扶手调节:扶手可上下80mm,扶手面前后滑动50mm 2)底盘调节:STG底座同步倾仰,单档初始位置锁定,旋钮可调节倾仰松紧力度	S-56卡斯特 S-57暖白	6
138700002 CVC81SC 主管椅	圣奥		635 mm (L) 600 mm (W) 1205 mm (H)	材质说明: 1)荔枝纹真皮:中牛皮业,符合GB/T16799-2018《家具用皮革》,皮厚度0.9-1.1mm,摩擦色牢度≥4级,耐光性≥5级,撕裂力≥30N,涂层粘着牢度≥2.5N/10mm,耐折牢度50000次无裂纹 2)背架:钢管背架,壁厚1.8mm,可承受1001N载荷强度试验,可在座面载荷109kg时,施加445N的力于背架上,执行120000次往复循环 3)海绵:一体成型定型绵,密度≥48kg/m³,回弹性≥40%,通过CATB117-2013防火性能检测 4)曲木板:E1级成型胶合板,甲醛释放量≤0.124mg/m³ 5)扶手:升降PA面扶手,可承受水平方向667N加载持续15s,垂直方向1125N加载持续15s,10±1°施力400N执行60000次循环; 6)底盘:浙江“中泰”优质底盘,底座钢板厚度>2mm,可承受每分钟10至30次共计300000次倾仰 7)气杆:韩国“三弘”三级气杆,行程92±2mm,升降平稳,无漏声、噪声,可在5次/min—15次/min回旋频率下进行12万次升降 8)五星脚:钢制电镀五星脚,镀层耐盐雾18h,可承受垂直方向施力11120N持续1分钟 9)椅轮:PA轮,载荷122kg在无碍碍平台进行98000次,有碍碍物平台进行2000次往返无破损 功能说明: 1)扶手调节:扶手可上下80mm,扶手面前后滑动50mm 2)底盘调节:STG底座同步倾仰,单档初始位置锁定,旋钮可调节倾仰松紧力度	ZP9817黑色荔枝纹	12
115300002 DM61.140055 培训桌	圣奥		1400 mm (L) 550 mm (W) 750 mm (H)	材质说明: 1)防火饰面板:面材采用“夏王”装饰原纸,同时与德国夏特、德国世德科、漆丽等优质印刷品牌商,选用优质三聚氰胺浸胶工艺,使表面稳定性更好,层次感更优,耐污抗磨性更强,通过GB/T15102浸渍胶膜纸饰面人造板表面理化性能要求;基材采用“大亚”E0级中纤板、“丽人”E0级刨花板,通过GB/T18580-2017要求,甲醛释放量≤0.124mg/m³ 2)PVC封边条:表面耐光色牢度≥4级;表面耐龟裂性≥2级;表面耐磨性能30r;通过QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》理化性能检测要求 3)塑胶件:符合(GB/T3325-2017金属家具通用技术条件)中5.5.2产品部件材质理化性能、耐老化性能、户外使用的产品塑料件耐老化试验时间500h,试验后拉伸强度、断裂伸长率、冲击强度的保持率不小于60%;外观颜色变色评级不大于3级 4)喷涂铝材:采用AL6063-T5铝合金,型材截面厚度1mm~1.5mm,满足GB/T5237.1-2017铝合金建筑型材第1部分:基材(包装、尺寸、装配要求);表面处理:静电粉末喷涂,漆膜的附着力试验涂层附着力满足GB/T9286-1998	S-56卡斯特 S-57暖白色	48
142300003 CDM12GW-ZZ 培训椅	圣奥		560 mm (L) 580 mm (W) 810 mm (H)	材质说明: 1)面料:一体成型型织面料,符合GB18401-2010、GB/T19817-2005标准;芳香有害物质含量0,颜色干擦牢度≥3级,耐磨性≥12000转,断裂强度≥350N; 2)背框:尼龙+30%玻纤,可承受1001N载荷强度试验,可在座面载荷109kg时,施加445N的力于背架上,执行120000次往复循环 3)海绵:圣诺温,符合GB/T10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》,优质高密度回弹海绵,座面密度≥28kg/m³,压缩永久变形≤10%,泡沫回弹性≥35% 4)椅架:壁厚2.0mm,涂层附着力不低于2级,耐腐蚀性100h,可承受136kg冲击及57kg耐久100000次冲击	CW-ZZ27H 深空灰色 CW-AN21H 灰色	96
133600010 CTY70GC-TP 洽谈椅	圣奥		690 mm (L) 645 mm (W) 1015 mm (H)	材质说明: 1)纳帕皮真皮:中牛皮业,符合GB/T16799-2018《家具用皮革》,干摩擦色牢度≥4级,湿摩擦色牢度≥3级,撕裂力≥30N,断裂伸长率35%-60%,涂层粘着牢度≥2.5N/10mm,禁用偶氮燃料含量未检出相关有害芳香胺,表面柔软细滑 2)曲木板:E1级成型胶合板,甲醛释放量≤0.124mg/m³ 3)海绵:一体成型定型绵,密度≥55kg/m³,回弹性≥40%,通过CATB117-2013防火性能检测 4)椅架:壁厚1.8mm,镀层耐盐雾18h,可承受136kg冲击及57kg耐久100000次冲击 工艺说明: 1)座板镂空工艺,座中钉制弹簧,有效减震缓冲	TP-NP11H咖啡色 TP-GV14H米驼色	20
103500007 ES78.600185 会议桌	圣奥		6000 mm (L) 1850 mm (W) 760 mm (H)	1、基材:“福人”E0级中纤板,甲醛释放量≤5mg/100g。 2、五金:新多功能插座(标配2个电源、1个网络模块CAT.6、1个电话模块、1个高清接口、1个通线模块),带磁铁钢制走线槽。 3、油漆:采用“展臣”水性环保油漆,开放式涂装+实色油漆。 4、面材:35S吸覆木皮,45S天然木皮。	W-24B胡桃木 内贸	1
102000048 EY77.540200 会议桌	圣奥		5400 mm (L) 2000 mm (W) 750 mm (H)	1、面材:60S天然胡桃木木皮,岩石灰超纤皮。 2、基材:“大亚”E0级中纤板,甲醛释放量≤5mg/100g。 3、五金:新多功能插座(2个电源模块(5孔)、1个网络模块(CAT.6)、1个电话模块、1个HDMI模块,1个磁铁结合的出线模块),标配2个单面翻转USB充电线盒。 4、油漆:采用“展臣”水性环保油漆,开放式涂装+极夜黑面漆。	W-29B胡桃木 内贸	1

品名	采购品牌	产品图片	规格	材质说明	颜色	数量
101800027 EM71-2.16004 5 培训桌	圣奥		1600 mm (L) 450 mm (W) 760 mm (H)	1、面材：60S天然红影木木皮贴面。 2、基材：“丽人”E0级刨花板，甲醛释放量≤5mg/100g。 3、油漆：采用“展臣”油漆，封闭式涂装。	W-15A红影木	6
133900015 CKM70GR 洽谈椅	圣奥		660 mm (L) 700 mm (W) 1035 mm (H)	材质说明： 1)西皮、水性皮、皮革材质力学及耐磨色牢度等符合GB/T16799-2008《家具用皮革》要求，PH要求3.5-6.0，禁用偶氮染料≤30mg/kg，游离甲醛≤75mg/kg，气味≤3级 2)曲木板：E1级成型胶合板，甲醛释放量≤0.124mg/m³ 3)海绵：一体成型定型绵，密度≥55kg/m³，回弹性≥40%，通过CATB117-2013防火性能检测 4)扶手：铝合金精抛，可承受水平方向667N加载持续15s，垂直方向1125N加载持续15s，10±1°施力400N执行60000次循环 5)椅架：壁厚1.8mm，镀层耐盐雾18h，可承受136kg冲击及57kg耐久100000次冲击	TP-PV10 黑色	18
133900019 CKM71GR 会客椅	圣奥		650 mm (L) 650 mm (W) 870 mm (H)	材质说明： 1)西皮、水性皮、皮革材质力学及耐磨色牢度等符合GB/T16799-2008《家具用皮革》要求，PH要求3.5-6.0，禁用偶氮染料≤30mg/kg，游离甲醛≤75mg/kg，气味≤3级 2)曲木板：E1级成型胶合板，甲醛释放量≤0.124mg/m³ 3)海绵：一体成型定型绵，密度≥55kg/m³，回弹性≥40%，通过CATB117-2013防火性能检测 4)扶手：铝合金精抛，可承受水平方向667N加载持续15s，垂直方向1125N加载持续15s，10±1°施力400N执行60000次循环 5)椅架：壁厚1.8mm，镀层耐盐雾18h，可承受136kg冲击及57kg耐久100000次冲击	TP-PV10 黑色	12
115400031 DG92-2.080196 两门文件柜	圣奥		800 mm (L) 400 mm (W) 1966 mm (H)	材质说明： 1)防火饰面板：面材采用“夏王”装饰原纸，同时与德国夏特、德国世德科、漆丽等优质印刷品牌商，选用优质三聚氰胺浸胶工艺，使表面稳定性更好，层次感更优，耐污抗磨性更强，通过GB/T15102浸渍胶膜纸饰面人造板表面理化性能要求；基材采用“大亚”E0级中纤板，“丽人”E0级刨花板，通过GB/T18580-2017要求，甲醛释放量≤0.124mg/m³ 2)PVC封边条：表面耐光色牢度≥4级，表面耐龟裂性≥2级，表面耐磨性能30r；通过QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》理化性能检测要求 3)塑胶件：符合GB/T3325-2017金属家具通用技术条件中5.5.2产品部件材质理化性能、耐老化性能，户外使用的产品塑料件耐老化试验时间500h，试验后拉伸强度、断裂伸长率、冲击强度的保持率不小于60%，外观颜色变色评级不小于3级 4)非钢化玻璃：采用4mm透明玻璃，符合GB11614-2009平板玻璃要求 5)铰链、铰链表面镀铬处理，满足GB/T2189-2013要求，通过耐久性4万次，垂直静载荷20KG，水平静载荷40N测试 工艺说明： 1)采用1+22封边条封边工艺 2)采用1+44Z型封边条封边工艺	S-56卡斯丁 S-57暖白	8
餐椅	圣奥			1、北美橡木原木+北美胡桃木+水性油漆		56
餐桌	圣奥			1、北美橡木原木+水性油漆		14
102200004 EB88.220095 班台	圣奥		2200 mm (L) 950 mm (W) 725-1225 mm (H)	1、面材：天然鸡翅实木封边，台面面板为黑色超纤皮。 2、基材：福建“大亚”E0级中纤板甲醛释放量≤5mg/100g。 3、五金：丹麦linak电动升降系统。 4、油漆：采用“富臣”水性环保油漆，开放式涂装+流星灰涂装。	主推色： W-12B鸡翅木色	1
102200006 EB98.420055 文件柜 (需出样)	圣奥		4200 mm (L) 553 mm (W) 2200 mm (H)	1、面材：60S天然鸡翅木皮贴面。 2、基材：福建“大亚”E0级中纤板、安徽“丽人”E0级刨花板，甲醛释放量≤5mg/100g。 3、五金：奥地利“百隆”豪华阻尼抽+回弹装置、铝合金限位滑轨、黑色哑光亚克力移门、钢化玻璃站板。 4、油漆：采用“富臣”水性环保油漆，开放式涂装+流星灰涂装。	主推色： W-12B鸡翅木色	1
139300011 CWG81SC 主管椅	圣奥		690 mm (L) 590 mm (W) 1175 mm (H)	材质说明： 1)纳帕皮真皮：通天星皮革，符合GB/T16799-2018《家具用皮革》，干摩擦色牢度≥4级，湿摩擦色牢度≥3级，撕裂力≥30N，断裂伸长率35%-60%，涂层粘着牢度≥2.5N/10mm，禁用偶氮染料含量未检出相关有害芳香胺，表面柔软细滑 2)背框：尼龙+30%玻纤，可承受1001N载荷强度试验，可在座面载荷109kg时，施加445N的力于背架上，执行120000次往复循环 3)海绵：一体成型定型绵，密度≥48kg/m³，回弹性≥40%，通过CATB117-2013防火性能检测 4)扶手：PU面4D扶手，可承受水平方向667N加载持续15s，垂直方向1125N加载持续15s，10±1°施力400N执行60000次循环 5)底盘：意大利“DONATI”优质底盘，底座钢板厚度>2mm，可承受每分钟10至30次共计300000次倾仰 6)气杆：韩国“三弘”三级气杆，行程80±2mm，升降平稳，无漏声、噪声，可在5次/min—15次/min回旋频率下进行12万次升降	TP-ZP21H 流星灰 TP-ZP21H 流星灰	1
139300012 CWG61SC 职员椅	圣奥		690 mm (L) 590 mm (W) 970 mm (H)	材质说明： 1)纳帕皮真皮：通天星皮革，符合GB/T16799-2018《家具用皮革》，干摩擦色牢度≥4级，湿摩擦色牢度≥3级，撕裂力≥30N，断裂伸长率35%-60%，涂层粘着牢度≥2.5N/10mm，禁用偶氮染料含量未检出相关有害芳香胺，表面柔软细滑 2)背框：尼龙+30%玻纤，可承受1001N载荷强度试验，可在座面载荷109kg时，施加445N的力于背架上，执行120000次往复循环 3)海绵：一体成型定型绵，密度≥48kg/m³，回弹性≥40%，通过CATB117-2013防火性能检测 4)扶手：PU面4D扶手，可承受水平方向667N加载持续15s，垂直方向1125N加载持续15s，10±1°施力400N执行60000次循环 5)底盘：意大利“DONATI”优质底盘，底座钢板厚度>2mm，可承受每分钟10至30次共计300000次倾仰 6)气杆：韩国“三弘”三级气杆，行程80±2mm，升降平稳，无漏声、噪声，可在5次/min—15次/min回旋频率下进行12万次升降	TP-ZP21H 流星灰 TP-ZP21H 流星灰	2
122200004 EC88.198100T 电动升降主管桌	圣奥		1980 mm (L) 1000 mm (W) 730 mm (H)	1、台面：意大利产天然大理石。 2、基材：福建“中福”E1级中纤板，甲醛释放量≤9mg/100g。 3、无线发射端：杭州骏联科技。 4、升降柱：常州天安尼康达。	主推色： W-24B 胡桃木	2
102200005 EB78.180090 会议桌 (需出样)	圣奥		1800 mm (L) 900 mm (W) 1050 mm (H)	1、面材：天然鸡翅实木封边。 2、基材：福建“大亚”E0级中纤板甲醛释放量≤5mg/100g。 3、五金：内含42寸商用显示器、OPS电脑模块/定制42寸电容屏10点触控屏，会议桌电脑系统（内含智能软件，可远程控制加入会议的PC，具有强大的无限演示及办公协作功能）。 4、油漆：采用“富臣”水性环保油漆，开放式涂装+流星灰涂装。	主推色： W-12B鸡翅木色	3

品名	采购品牌	产品图片	规格	材质说明	颜色	数量
122200006 EC78.300120T 电动升降会议桌 (需出样)	圣奥		3000 mm (L) 1200 mm (W) 730 mm (H)	1、台面：意大利产天然大理石。 2、基材：福建“中福”E1级中纤板，甲醛释放量≤9mg/100g。 3、无线发射端：杭州骏骏科技、升降柱：常州天安尼康达”	主推色： W-24B 胡桃木	1
142500003 CCS12BW 会客椅	圣奥		345 mm (L) 345 mm (W) 510 mm (H)	材质说明： 1)面料：一体成型针织面料，符合GB18401-2010、GB/T19817-2005标准，芳香胺有害物质含量0，颜色干擦牢度≥3级，耐磨性≥12000转，断裂强度≥350N； 2)海绵：一体成型定型绵，密度≥48kg/m³，回弹性≥40%，通过CATB117-2013防火性能检测 3)气杆：韩国“三弘”三级气杆，行程232±2mm，升降平稳，无漏声、噪声，可在5次/min—15次/min回旋频率下进行12万次升降	CW-YY60H浅绿色	10
142500004 CCS13BW 会客椅	圣奥		345 mm (L) 345 mm (W) 510 mm (H)		CW-YY60H浅绿色	10
142500005 CCS14BW 会客椅	圣奥		345 mm (L) 345 mm (W) 510 mm (H)		CW-YY21H灰色	10
140300001 CUF10GM 洽谈椅 (需出样)	圣奥		730 mm (L) 680 mm (W) 850 mm (H)	材质说明： 1)聚酯纤维板：毛毡板采用聚酯纤维，硬度不低于65HW，通过Q/320507SBJ04-2015及品质检验标准中5.3吸音板理化性能检测要求 2)海绵：一体成型定型绵，密度≥55kg/m³，回弹性≥40%，通过CATB117-2013防火性能检测	SM-PC83B天蓝色 浅灰色	20
154400001 SS30.1.MR SAMU鲸鱼沙发 (需出样)	圣奥		500 mm (L) 850 mm (W) 780 mm (H)	材质说明： 1)杨木多层板：欧亚木业，符合GB/T9846-2015《普通胶合板》，胶合强度≥7MPa，甲醛释放量≤0.08mg/m³，东北落叶松木材，含水量8%-12% 2)定型棉：符合GB/T10802-2006，65%/25%压缩性能≥1.8，75%压缩永久变形≤8%，回弹性（%）≥35%，甲醛释放量（WJ）≤0.120mg/m³h，干湿热老化试验后，拉伸强度≥55Kpa，拉伸强度变化率在+/-30%，恒定负荷反复压缩疲劳性能（8万次，70次/min）≤35% 3)面料：优质麻绒面料，符合GB18401-2010、GB/T19817-2005标准，芳香胺有害物质含量0，颜色干擦牢度≥3级，耐磨性≥12000转，断裂强度≥350N 工艺说明： 1)裁剪工艺：全自动美国PGM自动精确裁床裁剪工艺 2)缝纫工艺：德国杜克普电脑机车自动化缝纫工艺 3)开料工艺：CNC半自动雕刻开板件工艺 功能说明： 1)带储物功能	TM-LE81深蓝 TM-LE22岩石灰	8
154400002 SS31.1.MR SAMU鲸鱼沙发	圣奥		500 mm (L) 550 mm (W) 420 mm (H)	材质说明： 1)杨木多层板：欧亚木业，符合GB/T9846-2015《普通胶合板》，胶合强度≥7MPa，甲醛释放量≤0.08mg/m³，东北落叶松木材，含水量8%-12% 2)定型棉：符合GB/T10802-2006，65%/25%压缩性能≥1.8，75%压缩永久变形≤8%，回弹性（%）≥35%，甲醛释放量（WJ）≤0.120mg/m³h，干湿热老化试验后，拉伸强度≥55Kpa，拉伸强度变化率在+/-30%，恒定负荷反复压缩疲劳性能（8万次，70次/min）≤35% 3)面料：优质麻绒面料，符合GB18401-2010、GB/T19817-2005标准，芳香胺有害物质含量0，颜色干擦牢度≥3级，耐磨性≥12000转，断裂强度≥350N 工艺说明： 1)裁剪工艺：全自动美国PGM自动精确裁床裁剪工艺 2)缝纫工艺：德国杜克普电脑机车自动化缝纫工艺 3)开料工艺：CNC半自动雕刻开板件工艺 功能说明： 1)带储物功能	TM-LE81深蓝 TM-LE22岩石灰	2

- 1、供应商必须承诺保修5年以上，保修期内的免费范围包括上门、人工、服务等费用。
 - 2、采购人要求投标人必须事先对现场进行踏勘，详细了解采购人需求，并在报价时充分考虑有关费用支出。
 - 3、中标单位在确认中标后，5天内需提供样品。
 - 4、中标单位在提供的产品必须和清单完全一致，如果不一致取消中标资格并退回所有产品；供应商中标后，不得随意更改有关商品的品牌、型号、配置。
 - 5、供应商报价应包含配送、管理费、税费等有关一切费用。
 - 6、供应商必须全部满足以上商务条款，否则投标无效。一旦发现虚假响应，即使确认成交也将被取消供货资格，采购人有权追究供应商责任并向监管平台投诉。
- 提示：供应商存在不按要求报价、中标后无故放弃、不按合同履行等违约行为的，将报给政采云平台，要求根据《在线询价、反向竞价违约处理规则》处理。