

明星楼A座等20个老旧小区监控摄像头采购

序号	设备名称	品牌	型号	技术参数	工程量	材料		人工		综合费用	
						单价	合计金额	单价	合计金额	单价	合计金额
1	高清网络摄像机	大华	DH-IPC-HFW3233DM-AS-I1	支持绊线入侵，区域入侵 采用高性能200万像素1/2.8英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高 可输出200万（1920×1080）@25fps 支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输 内置红外补光灯，最大红外监控距离50米 支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 支持ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境 支持报警2进2出，音频1进1出，256G Micro SD卡 支持DC12V供电方式，方便工程安装 支持IP67防护等级	31						
2	高清网络摄像机		DH-IPC-HFW3233DM-I1	200万 1/2.8英寸CMOS 星光级 高清红外枪式摄像机； 电子快门：1/3s~1/100000s（可手动或自动调节）； 最低照度：0.002Lux（彩色模式）；0.0002Lux（黑白模式）；0Lux（补光灯开启）； 信噪比>56dB；宽动态：120dB； 最大红外补光距离：50m（红外）； ★设备与客户端之间用300米网线进行传输，每次客户端连续发送1500个数据包，重复测试3次，每次丢包数不大于1个。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 视频压缩标准：H.265；H.264；H.264H；H.264B；MJPEG； 镜头焦距：3.6/6/8/12mm可选； 支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 工作电压：DC12V（±30%）； 工作温度：-40℃~+60℃；工作湿度≤95%；	33						

3	高清网络半球		DH-IPC-HDW3233DC	200万 星光级 采用高性能200万像素1/2.8英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高可输出200万（1920×1080）@25fps 支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输 内置红外补光灯，最大红外监控距离50米 支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 支持ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境	29						
4	支架	大华	DH-PFB121W	壁装支架；铝合金	30						
5	监控录像机	大华	DH-NVR5832-4KS2	支持嵌入式Linux系统，工业级嵌入式微控制器； 32路8盘位网络硬盘录像机； ★最大支持32路IPC接入，总码流为640Mbps，最大存储码流为640Mbps，最大转发码流为640Mbps，最大回放码流为128Mbps；（提供公安部检测报告） ★可接入H.265、H.264、MPEG4、MJPEG、Smart264、Smart265、SVAC编码格式的网络视频并解码；（提供公安部检测报告） ★最大可接入8块接口为SATA的硬盘，每个SATA口可接入最大10TB容量的硬盘，可通过eSATA接口接入外置硬盘，样机可外置SSD固态硬盘，可配置8个IPSAN网盘，支持对加密硬盘的适应接入；（提供公安部检测报告） ★可对同一型号的前端IPC远程批量升级，可对IPC进行校时，并查看IPC版本信息；可远程修改IPC的编码配置。可设置分辨率、码率、字符叠加、抓图等设置；在远程设备界面选择IPC，可直接跳转到	2						
6	监控硬盘	三星	ST4000VM00	4T监控专用盘	4						
7	监视器	大华	DH-LM50-	50英寸4K超清监视器	2						
8	POE交换机8口	H3C	H3C S1210F-PWR	1. 性能：交换容量16Gbps，转发率11.9Mpps； 2. 端口：8个千兆电口POE（整机POE功率60W），共享缓存架构，1.5Mbit；SFP*2 3. 表项：MAC 4K 4. 防雷：支持端口防雷6KV，四级拨码开关	9						

9	核心交换机	H3C	H3C 5120V2-28P-LI	交换容量336Gbps，转发率108Mpps，24千兆电+4千兆SFP；VLAN：4K(数量非ID)、MAC：16K、支持STP/RSTP/MSTP，Smart Link，RRPP环网；支持IRF2虚拟化≥9台；支持三层功能IPv4/IPv6静态路由、RIP/RIPng，OSPFV1/V2/V3；支持端口镜像、支持双向ACL/QoS、支持端口安全和认证，支持DPCP Server，支持DLDP、VCT、支持云平台互联功	2						
10	室外AP	普联	TL-AP450P全	450M 内置全向天线 覆盖半径180米 非标POE供	1						
11	分支电源	东方		RVV2*2.5	970						
12	通信光缆	烽火		4B1.3	970						
13	光模块	H3C		千兆单模单纤	18						
14	防水网线	海康		国标/5E	9						
15	PE管	国产		DN50/DN32	370						
16	PVC管	国产		DN20/DN16	830						
17	手孔井	定制		400×400×50	2						
18	立杆	定制		3米+基础+1M横杆+1.5横杆	2						
	抱标支架	定制		2米	3						
19	开槽复原	/		开槽、复原、绿化开挖	370						
20	室外防水箱	国产		3000*400*500 304不锈钢	12						
21	光纤终端盒	国产		4芯	9						
22	光纤尾纤	国产			24						
23	光纤熔接	国产			18						
24	混凝土	/		现场搅拌	1						
25	辅材	/		波纹管/螺接/空开/插排等	1						
											0