



层、站、门、厅外召唤信息(基站层名:1)

层名	层高(mm)	前后门	厅门材质	厅门类型	小门套材质
1	3800	开前门	304发纹不锈钢	中分	304发纹不锈钢
2~4	3400	开前门	304发纹不锈钢	中分	304发纹不锈钢
5	4600	开前门	304发纹不锈钢	中分	304发纹不锈钢
层名	召唤盒位置	召唤盒型号	召唤盒面板材质	召唤按钮	召唤显示器
1~5	厅门一召唤	XHB18-A	发纹不锈钢	BR36D	4.3"BND-LEDW

其他信息: 厅门牛腿: 1~5层工厂提供钢牛腿

召唤盒示意图如下:



其他功能信息

可选配置: 视频电缆接口预留(含视频电缆): 有,信号类型为数字,机房类型: 大机房,动力电源电压: 三相五线制380V

可选功能: 消防迫降成功反馈: , 紧急消防返基: , 轿厢意外移动保护功能: , 自动再平层: , 错误指令取消: , 防捣乱保护: , 独立服务:

特殊配置: 质保时间: 12个月

备注

1、加一键呼叫功能,卡用户自理

注:1、本规格参数表双方确认后,将作为生产排产的作业依据;

2、双折门左右开门确认的规则为:人在轿厢内,面向厅门,往左手开门为左开门,往右手开门为右开门。

3、控制柜到值班室的电缆、线槽等物料及敷设由甲方自理,控制柜到值班室的最远走线距离应小于2000米。

甲方盖章处:

日期:\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

乙方盖章处:

日期:\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

备注:产品可能根据优化配置的需要,适当的调整某些部件的供应商或产地,恕不另行通知,

卖方保证零备件在调整前后属于同一档次,不会对合同下的货物产生负面影响。