

江铃全顺牌 JX5049XQCML2 型普通囚车

一、车型综述

以江铃新世代全顺加长轴中顶轻型客车作为改装平台,车辆配备警用外观、长排警灯、囚室、囚犯座椅及民警座椅等



二、技术参数

JX5049XQCML2 型主要参数:

最大总质量 (kg): 4250

乘员人数 (人): 10-17

轴距 (mm): 3750

接近角/离去角(°): 22/14

最高车速 (km/h): 145

发动机型号: DURATORQ4D225H

额定功率 (kw): 100

发动机排量 (L): 2.198

前悬/后悬(mm): 933/1820, 933/2020

外形尺寸 (长×宽×高 mm): 6503, 6703×2095×2360, 2480, 2490, 2595, 2580, 2725, 2815

三、主要功能

- 1、囚室包含前部隔断、尾部隔断和侧窗隔断，全为不锈钢栅栏型，结构牢固可靠；
- 2、囚犯座椅为长条自动翻板座椅，左右两侧均可坐 5 人，座椅上带有固定手铐的装置，地板上安装脚铐固定装置；
- 3、警员座椅包含驾驶室司机座椅、第二排双人座椅和单人座椅以及第三排双人和单人座椅。



四、配置清单

1、标准配置

序号	功能分类	设备		数量
		品牌/规格	设备/型号	
1	车型	新世代加长轴中顶客车, 江铃全顺	JX6651T-N5 柴油国五	1 台
2	警示系统	长排警灯警报器, 星际	1.4 米、100W	1 套
		车辆外观, JSV	04 制警用标识及警兰	1 套
5	囚室系统	中隔栅栏, JSV	不锈钢	1 套
		尾门栅栏, JSV	不锈钢, 单开门	1 套
		前侧窗栅栏, JSV	不锈钢, 半窗	2 套
		后侧窗栅栏, JSV	不锈钢, 整窗	2 套
		有机玻璃, JSV	4mm 厚, 紧贴中隔栅栏后部	1 套
		脚铐固定环, JSV	囚犯脚铐固定	5 个
6	座椅内饰	长条翻板座椅, JSV	760mm	2 套
		长条翻板座椅, JSV	1200mm	2 套
7	辅助材料	车体改制, JSV	局部开孔, 加强、加固等	1 套
		电器辅助材料, JSV	电路控制器、保险、电气线束及开关等	1 块
		装配辅助材料, JSV	易损件、小五金、板材、胶等	1 套
		涂装辅助材料, JSV	钣金件电泳、还氧、喷漆等	1 套
8	改装费	制造工时、系统测试调试、管理、财务费用		1 项
		各项税金		1 项
		培训、服务、利润		1 项

2、选装配置

序号	功能	设备名称	数量	型号或说明
1	监控	倒车监控系统	1 套	一路倒车两路囚室摄像头, 7 寸吊屏, 500G 硬盘
2	导航	GPS/DVD 导航系统	1 套	新世代全顺专用
3	辅助设备	后踏板	1 套	不锈钢, 囚犯上车用
		前保险杠	1 套	不锈钢
4	外观	太阳膜	1 套	深色膜, 前挡和三角窗除外
5	暖风	燃油暖风机	1 套	快速暖风及低温驻车启动, 以及不启动发动机供暖
6	警示	方形爆闪灯	8 个	红兰各 4 个