

北汽福田 G7 长轴救护车产品推

一、产品技术参数及配置表

公告型号	福田牌 BJ5039XJH-E7 救护车			
发动机	发动机型号	4K22D4M		
	生产厂家	北汽福田汽车股份有限公司		
	型式	直列四缸自然吸气		
	排量[L]	2.4		
	最大功率[kw]	118kW/5500rpm		
	最大扭矩[Nm]	230N • m/4000-4400rpm		
	排放系统	国 VI		
动力传动及制动系统	变速箱	五档手动变速箱		
	驱动型式	后轮驱动		
	转向型式	动力转向，齿轮齿条式		
	悬架	前：双横臂式扭杆弹簧独立悬架		
		后：钢板弹簧非独立悬架		
	制动系统	前通风盘后鼓式		
整车尺寸及质量	长度[mm]	5320	轴距[mm]	3050
	宽度[mm]	1695	整备质量[kg]	2110
	高度[mm]	2460	轮距(前/后)[mm]	1470/1465
车辆标准配置	ABS+EBD/推拉窗/国内彩条/前后暖风/前后空调/针织座椅+头枕/全车三点式安全带/电动门窗+中控锁/前后扬声器/收音机带音源接口（AUX/USB） / PVC 地铺/手动调节不带除霜手动折叠不带转向灯后视镜/后踏板/ PU 方向盘/PU 换档手柄/电动空调/前门踏步/镀铬前格栅/可调角度方向盘/PU 换档防尘套/正驾驶遮阳板(带票据夹)/车身同色前后保险杆/车身同色后视镜/副驾驶遮阳板(带化妆镜)/防眩目内后视镜/车身同色门扣手/高位制动灯/2 座(正副司机座)/拉杆天线/单压缩机			

上装配置表：

序号	项目名称		数量	单位	备注
1	外观	外观标识	1	套	客户指定
2		100W 长排警灯警报器	1	套	LED
3		LED 蜗牛灯	2	只	
4	电器	1000W 逆变电源	1	套	充电一体机
5		外接电源	1	个	
6		外接电源线缆盘	1	盘	2.5 平
7		配电系统控制面板	1	套	
8		12V 插座	1	套	
9		220V 插座	1	套	可接三、二孔的多功能插座
10		辅助电瓶	1	块	
11		电瓶隔离器	1	块	
12		长条室内灯	2	条	LED
13		紫外线消毒灯	1	个	可定时
14		新式换气扇	1	个	双向
15	供氧系统	10L 氧气瓶	2	个	使用支架固定
16		供氧系统	1	套	
17		PVC 氧气柜	1	套	
18	监护座椅	三人长排座椅	1	个	带两点式安全带
19		单人座椅	1	个	带安全带
20		朝后监护座椅	1	个	带安全带
21		高分子整体内饰	1	套	
22		医疗舱内密封处理	1	台	隔热、密封、噪音处理
23		中隔板带窗	1	套	
24		隔板密封帘	1	套	
25	地板	PVC 医用地板	1	个	
26		底部木地板找平	1	张	
27	柜体	前部药品柜	1	套	
28		左侧吊柜	1	套	
29		左侧器械柜	1	套	
30	担架	自动上车担架	1	副	
31		担架导轨底座仓	1	副	
32		脊椎板式担架	1	副	
33		综合急救箱	1	个	
34	其他	上方扶手	1	个	
35		移动对讲机	1	套	
36		磨砂膜（防爆膜）	1	套	
37		2 公斤灭火器及支架	1	套	
38		不锈钢污物桶	1	个	
39		固定输液吊瓶钩	2	个	
40		负压净化系统	1	套	
41		负压隔离仓	1	台	

42		中隔板扶手	1	个	
43		后门长排座椅扶手	1	个	
44		后门射灯	1	个	

参考图片：

